



PRIMALL

ANTIMACCHIA E PRIMER PER TUTTE
LE SUPERFICI

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

PRIMALL è un primer a rapida essiccazione che blocca le macchie e aderisce a tutte le superfici difficili

UTILIZZI

- Superfici non porose e lisce – Alluminio, metallo zincato, PVC, plastica, vernice, piastrelle di ceramica....
- Superfici porose – intonaco, cartone, cemento, mattoni, blocchi di calcestruzzo, legno, vecchi rivestimenti.....
- Pareti, Soffitti, Porte, Armadi, Mobili....

PROPRIETA'

- Aderisce su superfici lisce – Non c'è bisogno di carteggiare.
- Blocca e nasconde le macchie: acqua, fuoco e fumo, nicotina, cibo (ketchup, maionese, senape...), matita, pennarello, graffiti (vedi sotto)...
- Previene la colorazione della mano di finitura.
- Stabilizza le superfici porose – Previene la formazione di ombre sulla mano di finitura.
- Applicabile su superfici leggermente arrugginite come primer anticorrosivo.
- Migliora e facilita le prestazioni e l'applicazione di prodotti di finitura.

FINITURA
Opaca

CONFEZIONI
300ml Spray
1L, 2.5L, 10L

UTILIZZO
Interno
Esterno



Bianco

DATI TECNICI

Tipo di veicolo	Resine acriliche
Tipo di solvente	Diluyente sintetico
Peso specifico	A 25°C (77°F) 1.2-1.25 ±0.05
Viscosità	17-20cP
Contenuto solido in base al peso	60-65% ±2%
Contenuto solido per volume	39% ±2%
Scadenza	Minimo 1 anno nella confezione originale non aperta
VOC	Valore limite UE per questo prodotto (cat A/h): 750g/l (2010). Questo prodotto contiene max 400g/l.
Attrezzi per l'applicazione	Pennello, Rullo, Spray: Airless or HVLP (Regolare il materiale di conseguenza – Max 10%)
Diluizione	Materiale pronto all'uso. Non diluire.
Resa	10m ² (107ft ²) per litro a mano. La copertura effettiva varierà a seconda del metodo di applicazione, del tipo, della consistenza, dell'età e della porosità della superficie.
Tempi di asciugatura	A 20°C (68°F) e 65% umidità Asciugatura: 1 ora / Riverniciabile: Superfici porose 1 ora, non porose 2 ore
Pulizia attrezzi	Pulisci tutti gli strumenti e le attrezzature con acqua e sapone subito dopo l'uso. Bomboletta spray: dopo l'uso, pulire la valvola (capovolgere la bomboletta e premere l'ugello finché non diventa trasparente - circa 5 secondi) Non inserire oggetti nella valvola della bomboletta.

Le bombolette spray vuote o parzialmente usate devono essere smaltite presso un centro di raccolta rifiuti autorizzato.

Conservazione

Conservare nel contenitore originale e chiudere bene il coperchio dopo l'uso.
Tenere dal gelo e dalle alte temperature.

CONSIGLI PRATICI PER L'APPLICAZIONE

Copri e proteggi tutto ciò che non desideri rivestire.
Applicare tra 5°C (41°F) e 30°C (86°F). UR <65%.
Non applicare su superfici calde.
Assicurarsi che la stanza sia ben ventilata.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

Le superfici devono essere pulite, asciutte e prive di polvere, grasso, olio, cera, materiale gessoso in eccesso e altre contaminazioni superficiali che possono influire sull'adesione.
Rimuovere tutto il materiale sciolto e in fase di sfaldamento su una superficie solida carteggiando e raschiando.
Lavare la superficie con SOAPCLEAN* o altro detergente idoneo, NON detersivo per piatti.
Trattare e rimuovere eventuali muffe con un antimuffa adatto.
Rimuovere quanta più macchia possibile lavando, carteggiando, raschiando, ecc.

APPLICAZIONE

Pronto all'uso. Non diluire.
Mescolare bene prima e durante l'uso
Applicare 1 o 2 mani di PRIMALL a seconda delle condizioni della superficie e della gravità della macchia.
Nota: PRIMALL può essere utilizzato come mano di finitura solo all'interno – 2 mani obbligatorie.

RESTRIZIONI

In caso di utilizzo esterno PRIMALL deve essere sovraverniciato con una finitura idonea.

Graffiti:

Se i graffiti si incrociano/si vedono attraverso PRIMALL, possono essere rivestiti solo con un prodotto a base d'acqua.
Se PRIMALL blocca completamente i graffiti, è possibile ricoprirlo con un prodotto a base di acqua o olio.

SICUREZZA

Fare riferimento alla scheda di dati di sicurezza (SDS) disponibile su www.owatrol.com e al testo sulla confezione. Tenere fuori dalla portata dei bambini

*Stesso produttore, * Fare riferimento al TDS.

La presente Scheda Tecnica annulla e sostituisce ogni precedente Scheda Tecnica relativa allo stesso prodotto. Il suo scopo è informare l'utente sul prodotto. Le informazioni contenute in questa scheda tecnica si basano sulle nostre attuali conoscenze. Tuttavia, le informazioni contenute in questo documento non possono sostituire una specifica adeguata alla natura e alle condizioni del supporto da rivestire. A causa dei continui progressi tecnici, è responsabilità dell'utente stabilire che questo documento non sia stato sostituito da un'edizione più recente. Le informazioni contenute in questo documento sono solo indicative e il produttore non è in grado di garantire o accettare responsabilità per i risultati in quanto non ha alcun controllo sulle condizioni in cui vengono applicati i suoi prodotti.

Data di pubblicazione 15/02/2022

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France
Tel. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86
84 84

Owatrol®
is a trademark

Discover all our solutions at
www.owatrol.com

OWATROL INTERNATIONAL S.L.U
08006 Barcelona - Spain
Tel. +34 93 125 88 68



Our technical department is at your disposal to
answer any questions you may have at
info@owatrol.com