




OWATROL® ABSOLUTE PRIMER

PRIMER TIL GLATTE OVERFLADER

Produktbeskrivelse	OWATROL® ABSOLUTE PRIMER er en primer, som laver en bindende overflade på glatte og ikke-porøse overflader til produkter fra OWATROL® SPIRIT-serien.
Produktegenskaber	<ul style="list-style-type: none">• Meget god vedhæftning.• Primer til OWATROL® SPIRIT-serien• Lugtfri.• Vandbaseret.
Anvendelsesområder	<ul style="list-style-type: none">• Inden- og udendørs.• Alle ikke-porøse og glatte overflader.<ul style="list-style-type: none">- Ikke jernholdige og galvaniserede metaller, rustfrit stål.- Plast (se begrænsninger)- Glas, keramik. 
Tekniske data	<p>Udseende: Hvidt. Bindemiddel: Meget klæbende harpiks. Opløsningsmiddel: Vand. Vægtfylde ved 20C: 1.30 ± 0.03. Tørstofindhold: 56 ± 3%. Tørretid: 8 timer. Pakningsstørrelser: 500ml. Holdbarhed: 1 år uåbnet i original emballage. VOC: EU-vurdering for dette produkt (cat A /I): 140 g/l (2010). Produktet indeholder et maksimum af 15g/l.</p>
Anbefalinger før påføring	<ul style="list-style-type: none">• Dæk alt over, som du ikke ønsker at behandle.• Påføres mellem 5°C og 25°C.• Må ikke påføres på varme overflader.
Påføringsværktøj	<ul style="list-style-type: none">• Pensel.• Malerrulle.
Klargøring af overfladen	<ul style="list-style-type: none">• Overfladen skal være ren, tør og fri for fedt, olier og anden overfladesnavs.• Rengør omhyggeligt overfladen ved hjælp af passende rengøringsmidler alt efter materialet og snavset, for eksempel, acetone, varmt sæbevand (skyld grundigt efter) etc.• Lad det tørre.• Slib plast og skinnende overflader med et passende system for at forbedre hæftningsevnen.• Tør grundigt slibestøv af.
Påføring	<ul style="list-style-type: none">• Brug produktet som det er. Må ikke fortyndes.• Ryst eller rør godt før brug.• Påfør et jævnt lag af OWATROL® ABSOLUTE PRIMER.• Lad det tørre.• Færdiggør med et produkt fra OWATROL® SPIRIT-serien.

Begrænsninger	<ul style="list-style-type: none"> • Brug ikke på polyethylen eller polypropylen plast.
Rækkeevne	5-6m ² per liter. Den reelle rækkeevne vil variere afhængig af påføringsmetode, sort, tekstur, alder og porøsiteten af overfladen.
Rengøring	Vand og sæbe.
Opbevaring	Undgå frost og høje temperaturer. Opbevar det i original emballage og luk låget tæt efter brug.
Generel information	<p>Vi gør os umage for at sikre, at informationen i dette tekniske datablad er korrekt. OWATROL INTERNATIONAL er ikke i stand til at garantere resultaterne, da vi ikke har kontrol over og under hvilke omstændigheder vores produkter anvendes. For yderligere information kontakt venligst vores tekniske afdeling via e-mail info@owatrol.com eller den lokale OWATROL agent i dit land.</p> <p>Ovenstående information er korrekt ifølge udstedelsesdatoen. Alle andre OWATROL produkter, der nævnes i dette dokument skal anvendes som beskrevet ifølge instruktionerne på produktets etiket og tekniske datablad.</p> <p>Oplysningerne er alene vejledende, og producenten er ikke ansvarlig for anvendelse af produkter, der ikke er foretaget under hans tilsyn.</p> <p>*Disse produkter er en del af Owatrol sortimentet, se mere på www.owatrol.com eller www.owatrol.dk</p>
Sikkerhed	Vi henviser til sikkerhedsdatabladet (MSDS) som er tilgængelig på www.owatrol.com og teksten på emballagen. Opbevares utilgængeligt for børn.
Udstedelsesdato	November 2017.

Databladets oplysninger er til orientering og vejledning, og producenten påtager sig ikke ansvar på baggrund heraf da anvendelsen af produkterne ikke udføres under vores kontrol. * Oplysningerne om omfang af flygtige stoffer, som udgør toksisk risiko ved indåndning, i indendørs luft, er fastlagt i en klassifikationskala (VOC), der spænder fra A+ (variabel årdampning) til C (høje årdampninger).

Owatrol® Spirit
er et varemærke fra



WBK Trading A/S,
Kobbelvænget 74, 2700 Brønshøj,
Tlf. +45 7070 7409,
www.owatrol.dk

Se alle vore løsninger på:
www.owatrol.com