




# OWATROL® BLOCKING PRIMER

## PRIMER TIL SENSITIVE OVERFLADER

<b>Produktbeskrivelse</b>	OWATROL® BLOCKING PRIMER er en beskyttende primer/grunder til overflader som er sensitive overfor syre, som skal behandles med af OWATROL® RUST SPIRIT*, OWATROL® COPPER SPIRIT* eller OWATROL® BRONZE SPIRIT*. OWATROL® BLOCKING PRIMER beskytter overfladen mod syreangreb og forbygger derfor at tanninen fra træet ikke 'bløder' ind i finishen eller syren 'blødgør' sensitivt plast.
<b>Produktegenskaber</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Lugtfri.</li><li>• Vandbaseret.</li><li>• Forhindrer at træets tanniner 'bløder' og ødelægger finishen.</li><li>• Forhindrer 'blødgøringen' af sensitivt plast.</li></ul>
<b>Anvendelsesområder</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Inden- og udendørs.</li><li>• Træ med højt tannin indhold (eg, kastanje, ceder...).</li><li>• Plast som er sensitivt overfor syre.</li></ul>  <p><i>Eksempel af påføring på kastanje.</i></p>
<b>Tekniske data</b>	<p><b>Finish:</b> Mat. <b>Bindemiddel:</b> Special blokerende harpiks. <b>Opløsningsmiddel:</b> Vand. <b>Vægtfylde ved 20°C:</b> 1.30 ± 0.03. <b>Tørstofindhold:</b> 50 ± 3%. <b>Tørretid ved 20°C og 50% RH:</b> 8 timer. <b>Pakningsstørrelser:</b> 500ml, 2.5 liter. <b>Farve:</b> Red Oxid. <b>Holdbarhed:</b> 1 år uåbnet i original emballage. <b>VOC:</b> EU-vurdering for dette produkt (cat A /I): 140 g/l (2010). Produktet indeholder et maksimum af 60g/l.</p>
<b>Anbefalinger før påføring</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dæk alt over, som du ikke ønsker at behandle.</li><li>• Påføres mellem 5°C og 25°C.</li><li>• Må ikke påføres på varme overflader.</li></ul>
<b>Påføringsværktøj</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pensel.</li><li>• Malerrulle.</li></ul>
<b>Klargøring af overfladen</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Overfladen skal være ren, tør og fri for fedt, olier og anden overfladesnavs.</li><li>• Rengør omhyggeligt overfladen ved hjælp af passende rengøringsmidler alt efter materialet og snavset.</li><li>• Lad det tørre.</li><li>• Grund plast med OWATROL® ABSOLUTE PRIMER*.</li></ul>

<b>Påføring</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Brug produktet som det er. Må ikke fortyndes.</li> <li>• Ryst eller rør godt før brug.</li> <li>• Påfør et lag af OWATROL® BLOCKING PRIMER.</li> <li>• Lad det tørre.</li> <li>• Brug et produkt fra OWATROL® SPIRIT-serien som finish.</li> </ul>
<b>Rækkeevne</b>	6-10m <sup>2</sup> per liter. Den reelle rækkeevne vil variere afhængig af påføringsmetode, sort, tekstur, alder og porøsiteten af overfladen.
<b>Rengøring</b>	Vand og sæbe.
<b>Opbevaring</b>	Undgå frost og høje temperaturer. Opbevar det i original emballage og luk låget tæt efter brug.
<b>Generel information</b>	<p>Vi gør os umage for at sikre, at informationen i dette tekniske datablad er korrekt. OWATROL INTERNATIONAL er ikke i stand til at garantere resultaterne, da vi ikke har kontrol over og under hvilke omstændigheder vores produkter anvendes. For yderligere information kontakt venligst vores tekniske afdeling via e-mail <a href="mailto:info@owatrol.com">info@owatrol.com</a> eller den lokale OWATROL agent i dit land.</p> <p>Ovenstående information er korrekt ifølge udstedelsesdatoen. Alle andre OWATROL produkter, der nævnes i dette dokument skal anvendes som beskrevet ifølge instruktionerne på produktets etiket og tekniske datablad.</p> <p>Oplysningerne er alene vejledende, og producenten er ikke ansvarlig for anvendelse af produkter, der ikke er foretaget under hans tilsyn.</p> <p>*Disse produkter er en del af Owatrol sortimentet, se mere på <a href="http://www.owatrol.com">www.owatrol.com</a> eller <a href="http://www.owatrol.dk">www.owatrol.dk</a>.</p>
<b>Sikkerhed</b>	Vi henviser til sikkerhedsdatabladet (MSDS) som er tilgængelig på <a href="http://www.owatrol.com">www.owatrol.com</a> og teksten på emballagen. Opbevares utilgængeligt for børn.
<b>Udstedelsesdato</b>	November 2017.

Databladets oplysninger er til orientering og vejledning, og producenten påtager sig ikke ansvar på baggrund heraf da anvendelsen af produkterne ikke udføres under vores kontrol. \* Oplysningerne om omfanget af flygtige stoffer, som udgør toksisk risiko ved indåndning, i indendørs luft, er fastlagt i en klassifikationskala (VOC), der spænder fra A+ (variable årdampninger) til C (høje årdampninger).

Owatrol® Spirit  
er et varemærke fra



WBK Trading A/S,  
Kobbelvænget 74, 2700 Brønshøj,  
Tlf. +45 7070 7409,  
[www.owatrol.dk](http://www.owatrol.dk)

Discover all our solutions at:  
[www.owatrol.com](http://www.owatrol.com)