




# OWATROL® COPPER SPIRIT

## GRÅGRØN AKTIVATOR

<b>Produktbeskrivelse</b>	OWATROL® COPPER SPIRIT er en grågrøn (irgrøn) aktivator som bruges til at skabe realistiske, levende og dekorative effekter på kobber overflader eller overflader behandlet med OWATROL® REACTIV LEAF COPPER*.
<b>Produktegenskaber</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kobber aktivator til alle overflader.</li><li>• Nemt at påføre.</li><li>• Skaber realistiske, levende og dekorative kobber effekter på metaller og andre behandlede overflader.</li></ul>
<b>Anvendelsesområder</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Inden- og udendørs.</li><li>• Lampeskærme, lysestager, stole, borde, vægge...</li></ul>
<b>Tekniske data</b>	<p><b>Udseende:</b> Flydende. <b>Bindemiddel:</b> Forskellige oxidanter. <b>Opløsningstype:</b> Vand. <b>Vægtfylde ved 20°C:</b> 1.02 ± 0.03. <b>Tørstofindhold:</b> 10 ± 3%. <b>Tørretid ved 20°C og 50% RH:</b> Varierer. Det kommer an på hvor stor mængde af produktet der blev brugt. <b>Pakningsstørrelse:</b> 500ml Spray. <b>VOC:</b> Ikke anvendelig.</p>
<b>Anbefalinger før påføring</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dæk alt over, som du ikke ønsker at behandle.</li><li>• Påføres mellem 5°C og 25°C.</li><li>• Må ikke påføres på varme overflader.</li></ul>
<b>Påføringsværktøj</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Spray.</li><li>• Klud.</li><li>• Svamp.</li><li>• Pensel.</li></ul>
<b>Klargøring af overfladen</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Overfladen skal være ren, tør og fri for fedt, olier og anden overfladesnavs.</li><li>• Rengør omhyggeligt overfladen med et passende rengøringsmiddel alt efter materialet og snavset, for eksempel, acetone, varmt sæbevand (skyld grundigt efter) etc.</li></ul> <p><b>Kobber overflader:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Fjern al slags beskyttende overflader/finish.</li></ul> <p><b>Alle andre slags overflader:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Behandl med OWATROL® REACTIV LEAF COPPER*.</li></ul>
<b>Påføring</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Brug produktet som det er. Må ikke fortyndes.</li><li>• Ryst godt før brug.</li></ul> <p><b>Kobber overflader:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1 – Påfør OWATROL® COPPER SPIRIT via sprayeren eller brug en af de ovennævnte påføringsredskaber. Oxideringen vil starte hurtigt. Hvis oxideringen ikke starter, skyldes det en beskyttende hinde på overfladen som skal fjernes før at man prøver at påføre OWATROL® COPPER SPIRIT igen.</li><li>2 – Gentag påføringen af OWATROL® COPPER SPIRIT med regulære intervaller (15-20 minutter) indtil at den ønskede effekt og farve er opnået.</li><li>3 – Når den ønskede dekorative effekt er blevet opnået, skal oxideringsprocessen stoppes og beskyttes på en af de følgende to måder,</li></ol> <p><b>Semi-glans finish:</b> Påfør et lag af OWATROL® SPIRIT SEALER* og OWATROL OLJE®*.</p> <p><b>Mat finish:</b> Påfør et lag af OWATROL® SPIRIT SEALER* og OWATROL® NATURAL VARNISH*.</p> <p><b>Overflader grundet med OWATROL® REACTIV LEAF COPPER:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1 – Påfør det andet lag af OWATROL® REACTIV LEAF COPPER*. Vent 5 minutter og mens det andet lag af OWATROL® REACTIV LEAF COPPER* stadig er vådt, påføres OWATROL® COPPER SPIRIT. Følg de overstående trin fra trin 2 af.</li></ol> <p><b>Bemærk:</b> Påføringen af OWATROL® COPPER SPIRIT, til overflader som er behandlet med OWATROL® REACTIV LEAF COPPER* må kun foregå med spray.</p> <p><b>Bemærk:</b> Farveforandring kan forekomme ved påføring af OWATROL® SPIRIT SEALER*</p>

	 <p><b>Vi henviser derudover til vores 'Copper Spirit brugsanvisning' som kan findes på <a href="http://www.owatrol.dk">www.owatrol.dk</a> under produktet.</b></p>
<b>Supplerende påføringsråd</b>	Påføringen af OWATROL® COPPER SPIRIT til områder på en irregulær måde vil hjælpe med at skabe en meget naturlig effekt.
<b>Rækkeevne</b>	10-15m <sup>2</sup> per liter. Den reelle rækkeevne vil variere afhængig af påføringsmetode, sort, tekstur, porøsiteten af overfladen og den ønskede dekorative finish.
<b>Rengøring</b>	Vand og sæbe.
<b>Opbevaring</b>	Undgå frost og høje temperaturer. Opbevar produktet i original emballage og luk låget tæt efter brug.
<b>Generel information</b>	Vi gør os umage for at sikre, at informationen i dette tekniske datablad er korrekt. OWATROL INTERNATIONAL er ikke i stand til at garantere resultaterne, da vi ikke har kontrol over og under hvilke omstændigheder vores produkter anvendes. For yderligere information kontakt venligst vores tekniske afdeling via e-mail <a href="mailto:info@owatrol.com">info@owatrol.com</a> eller den lokale OWATROL agent i dit land. Ovenstående information er korrekt ifølge udstedelsesdatoen. Alle andre OWATROL produkter, der nævnes i dette dokument skal anvendes som beskrevet ifølge instruktionerne på produktets etiket og tekniske datablad. Oplysningerne er alene vejledende, og producenten er ikke ansvarlig for anvendelse af produkter, der ikke er foretaget under hans tilsyn. *Disse produkter er en del af Owatrol sortimentet, se mere på <a href="http://www.owatrol.com">www.owatrol.com</a> eller <a href="http://www.owatrol.dk">www.owatrol.dk</a> .
<b>Sikkerhed</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vi henviser til sikkerhedsdatabladet (MSDS) som er tilgængelig på <a href="http://www.owatrol.com">www.owatrol.com</a> og teksten på emballagen.</li> <li>• Opbevares utilgængeligt for børn.</li> <li>• Kan forårsage alvorlig øjenskade.</li> <li>• Skadelig for vandlevende organismer med langvarige virkninger.</li> <li>• Ved lægekonsultation skal beholderen eller etiketten medbringes.</li> <li>• Brug beskytteshandsker / beskyttelsestøj / øjenbeskyttelse / ansigtsbeskyttelse.</li> <li>• HVIS I ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern kontaktlinser, hvis de er til stede og nemme at fjerne. Fortsæt skylning. Søg straks lægehjælp.</li> <li>• Produktet skal afleveres på genbrugsstation eller affaldspladser.</li> </ul>
<b>Udstedelsesdato</b>	Maj 2018.

Owatrol® Spirit  
er et varemærke fra



WBK Trading A/S,  
Kobbelvænget 74, 2700 Brønshøj,  
Tlf. +45 7070 7409,  
[www.owatrol.dk](http://www.owatrol.dk)

Se alle vore løsninger på:  
[www.owatrol.com](http://www.owatrol.com)