




# OWATROL® REACTIV LEAF BRONZE

## BRONZE EFFEKT MALING

<b>Produktbeskrivelse</b>	OWATROL® REACTIV LEAF BRONZE giver en bronze-lignende finish og når kombineret med OWATROL® BRONZE SPIRIT*, at skabe en naturlig blå oxid effekt på overflader som ikke er porøse.
<b>Produktegenskaber</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Lugtfri.</li><li>• Vandbaseret.</li></ul>
<b>Anvendelsesområder</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Skaber bronze effekter på alle slags overflader – glas, keramik, ikke-jernholdige metaller...</li><li>• Lampeskærme, lampestande, statuer...</li><li>• Glasskåle, fliser, døre...</li></ul>
<b>Tekniske data</b>	<p><b>Finish:</b> Reaktiv Dekorativ Bronze Maling. <b>Bindemiddel:</b> Specielle pigmenter. <b>Opløsningsmiddel:</b> Vand. <b>Vægtfylde ved 20°C:</b> 1.09 ± 0.03. <b>Tørstofindhold:</b> 26 ± 3%. <b>Tørretid ved 20°C og 50% RH:</b> 6 timer (Minimum). <b>Pakningsstørrelse:</b> 500ml, 2.5 liter. <b>VOC:</b> EU-vurdering for dette produkt (cat A /I): 200 g/l VOC (2010). Produktet indeholder et maksimum af 50g/l.</p>
<b>Anbefalinger før påføring</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dæk alt over, som du ikke ønsker at behandle.</li><li>• Påføres mellem 5°C og 25°C.</li><li>• Må ikke påføres på varme overflader.</li></ul>
<b>Påføringsværktøj</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pensel.</li><li>• Malerrulle.</li></ul>
<b>Klargøring af overfladen</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Overfladen skal være ren, tør og fri for fedt, olier og anden overfladesnavs.</li><li>• Rengør omhyggeligt overfladen ved hjælp af passende rengøringsmidler alt efter materialet og snavs, for eksempel, acetone, varmt sæbevand (skylt grundigt efter) etc.</li></ul> <p><b><u>Glatte og ikke-porøse overflader (plast, glas, rustfrit stål, ikke-jernholdige metaller...)</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Grund overfladen med OWATROL® ABSOLUTE PRIMER* før brug af OWATROL REACTIV LEAF BRONZE.</li></ul> <p><b><u>Overflader sensitive overfor syre (træ med højt indhold af tannin, for eksempel eg, kastanje...) Nogle former for plast.</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Grund overfladen med OWATROL® BLOCKING PRIMER* før brug af OWATROL® REACTIV LEAF BRONZE.</li></ul> <p><b>Bemærk:</b> OWATROL® REACTIV LEAF BRONZE er ikke nødvendig på bronzeoverflader.</p>
<b>Påføring</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Brug produktet som det er. Må ikke fortyndes.</li><li>• Ryst eller rør godt før brug.</li><li>• Påfør et lag af OWATROL® REACTIV LEAF BRONZE på overfladen som skal behandles.</li><li>• Lad det tørre.</li><li>• Se OWATROL® BRONZE SPIRIT* tekniske datablad for næste trin.</li><li>• <b>Vi henviser derudover til vores 'Bronze Spirit brugsanvisning' som kan findes på <a href="http://www.owatrol.dk">www.owatrol.dk</a> under produktet.</b></li></ul> 

<b>Supplerende påføringsråd</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Brug en pensel til at påføre OWATROL® REACTIV LEAF BRONZE med dobbende bevægelser for at skabe en naturlig blå oxid (ir) effekt.</li> <li>• Den dekorative effekt kan justeres ved at lade det første lag af OWATROL® REACTIV LEAF BRONZE tørre helt og derefter påfør et andet lag af OWATROL® REACTIV LEAF BRONZE og/eller OWATROL® BRONZE SPIRIT* på bestemte steder.</li> </ul>
<b>Rækkeevne</b>	5m <sup>2</sup> per liter. Den reelle rækkeevne vil variere afhængig af påføringsmetode, sort, tekstur, alder, porøsiteten af overfladen og den ønskede dekorative finish.
<b>Rengøring</b>	Vand og sæbe.
<b>Opbevaring</b>	Undgå frost og høje temperaturer. Opbevar det i original emballage og luk låget tæt efter brug.
<b>Generel information</b>	<p>Vi gør os umage for at sikre, at informationen i dette tekniske datablad er korrekt. OWATROL INTERNATIONAL er ikke i stand til at garantere resultaterne, da vi ikke har kontrol over og under hvilke omstændigheder vores produkter anvendes. For yderligere information kontakt venligst vores tekniske afdeling via e-mail <a href="mailto:info@owatrol.com">info@owatrol.com</a> eller den lokale OWATROL agent i dit land. Ovenstående information er korrekt ifølge udstedelsesdatoen. Alle andre OWATROL produkter, der nævnes i dette dokument skal anvendes som beskrevet ifølge instruktionerne på produktets etiket og tekniske datablad.</p> <p>Oplysningerne er alene vejledende, og producenten er ikke ansvarlig for anvendelse af produkter, der ikke er foretaget under hans tilsyn.</p> <p>*Disse produkter er en del af Owatrol sortimentet, se mere på <a href="http://www.owatrol.com">www.owatrol.com</a> eller <a href="http://www.owatrol.dk">www.owatrol.dk</a>.</p>
<b>Sikkerhed</b>	Vi henviser til sikkerhedsdatabladet (MSDS) som er tilgængelig på <a href="http://www.owatrol.com">www.owatrol.com</a> og teksten på emballagen. Opbevares utilgængeligt for børn.
<b>Udstedelsesdato</b>	November 2017.

Databladets oplysninger er til orientering og vejledning, og producenten påtager sig ikke ansvar på baggrund heraf da anvendelsen af produktet ikke udføres under vores kontrol. \* Oplysningerne om omfanget af flygtige stoffer, som udgør toksisk risiko ved indåndning, i indendørs luft, er fastlagt i en klassifikations-skala (VOC), der spænder fra A+ (variable afdrampninger) til C (høje afdrampninger).

Owatrol® Spirit  
er et varemærke fra



WBK Trading A/S,  
Kobbelvænget 74, 2700 Brønshøj,  
Tlf. +45 7070 7409,  
[www.owatrol.dk](http://www.owatrol.dk)

Se alle vore løsninger på:  
[www.owatrol.com](http://www.owatrol.com)