




OWATROL® REACTIV LEAF COPPER

KOBBER EFFEKT MALING

Produktbeskrivelse	OWATROL® REACTIV LEAF COPPER giver en bronze-lignende finish og når kombineret med OWATROL® COPPER SPIRIT*, at skabe en naturlig grågrøn (ir) oxid effekt på overflader som ikke er porøse.
Produktegenskaber	<ul style="list-style-type: none">• Lugtfri.• Vandbaseret.
Anvendelsesområder	<ul style="list-style-type: none">• Skaber bronze effekter på alle slags overflader – glas, keramik, ikke-jernholdige metaller...• Lampeskærme, lampestande, statuer....• Glasskåle, fliser, døre...
Tekniske data	<p>Finish: Reaktiv Dekorativ Kobber Maling. Bindemiddel: Specielle pigmenter. Oplosningsmiddel: Vand. Vægtfylde ved 20°C: 1.09 ± 0.03. Tørstofindhold: 26 ± 3%. Tørretid ved 20°C og 50% RH: 6 timer (Minimum). Pakningsstørrelse: 500ml, 2.5 liter. VOC: EU-vurdering for dette produkt (cat A /I): 200 g/l VOC (2010). Produktet indeholder et maksimum af 50g/l.</p>
Anbefalinger før påføring	<ul style="list-style-type: none">• Dæk alt over, som du ikke ønsker at behandle.• Påføres mellem 5°C og 25°C.• Må ikke påføres på varme overflader.
Påføringsværktøj	<ul style="list-style-type: none">• Pensel.• Malerrulle.
Klargøring af overfladen	<ul style="list-style-type: none">• Overfladen skal være i god stand, ren, tør og fri for fedt, olier og anden overfladesnavs.• Rengør omhyggeligt overfladen ved hjælp af passende rengøringsmidler alt efter materialet og snavs, for eksempel, acetone, varmt sæbevand (skyld grundigt efter) etc.<u>Glatte og ikke-porøse overflader (plast, glas, rustfrit stål, ikke-jernholdige metaller...)</u>• Grund overfladen med OWATROL® ABSOLUTE PRIMER* før brug af OWATROL® REACTIV LEAF COPPER.<u>Overflader sensitive overfor syre (træ med højt indhold af tannin, for eksempel eg, kastanje...) Nogle former for plast.</u>• Grund overfladen med OWATROL® BLOCKING PRIMER* før brug af OWATROL® REACTIV LEAF COPPER.<u>Bemærk:</u> OWATROL® REACTIV LEAF COPPER er ikke nødvendig på kobber overflader.
Påføring	<ul style="list-style-type: none">• Brug produktet som det er. Må ikke fortyndes.• Ryst eller rør godt før brug.• Påfør et lag af OWATROL® REACTIV LEAF COPPER på overfladen som skal behandles.• Lad det tørre.• Se OWATROL® COPPER SPIRIT* tekniske datablad for næste trin.• Vi henviser derudover til vores 'Copper Spirit brugsanvisning' som kan findes på www.owatrol.dk under produktet. 

Supplerende påføringsråd	<ul style="list-style-type: none"> • Brug en pensel til at påføre OWATROL® REACTIV LEAF COPPER med dobbende bevægelser for at en naturlig blå oxid (ir) effekt kan blive skabt. • Den dekorative effekt kan justeres ved at lade det første lag af OWATROL® REACTIV LEAF COPPER tørre helt og derefter tilføje et andet lag af OWATROL® REACTIV LEAF COPPER og/eller OWATROL® COPPER SPIRIT* bestemte steder.
Rækkeevne	5m ² per liter. Den reelle rækkeevne vil variere afhængig af påføringsmetode, sort, tekstur, alder, porøsiteten af overfladen og den ønskede dekorative finish.
Rengøring	Vand og sæbe.
Opbevaring	Undgå frost og høje temperaturer. Opbevar det i original emballage og luk låget tæt efter brug.
Generel information	Vi gør os umage for at sikre, at informationen i dette tekniske datablad er korrekt. OWATROL INTERNATIONAL er ikke i stand til at garantere resultaterne, da vi ikke har kontrol over og under hvilke omstændigheder vores produkter anvendes. For yderligere information kontakt venligst vores tekniske afdeling via e-mail info@owatrol.com eller den lokale OWATROL agent i dit land. Ovenstående information er korrekt ifølge udstedelsesdatoen. Alle andre OWATROL produkter, der nævnes i dette dokument skal anvendes som beskrevet ifølge instruktionerne på produktets etiket og tekniske datablad. Oplysningerne er alene vejledende, og producenten er ikke ansvarlig for anvendelse af produkter, der ikke er foretaget under hans tilsyn. *Disse produkter er en del af Owatrol sortimentet, se mere på www.owatrol.com eller www.owatrol.dk .
Sikkerhed	Vi henviser til sikkerhedsdatabladet (MSDS) som er tilgængelig på www.owatrol.com og teksten på emballagen. Opbevares utilgængeligt for børn.
Udstedelsesdato	November 2017.

Databladets oplysninger er til orientering og vejledning, og producenten påtager sig ikke ansvar på baggrund heraf for anvendelsen af produkterne ikke udføres under vores kontrol. * Oplysningerne om omfang af flygtige stoffer, som udgør toksisk risiko ved indåndning, i indendørs luft, er fastlagt i en klassifikationskala (VOC), der spænder fra A+ (variable afdampninger) til C (høje afdampninger).

Owatrol® Spirit
er et varemærke fra



WBK Trading A/S,
Kobbelvænget 74, 2700 Brønshøj,
Tlf. +45 7070 7409,
www.owatrol.dk

Se alle vore løsninger på:
www.owatrol.com