



VIDEO



OWATROL® RUST SPIRIT

RUST AKTIVATOR

Produktbeskrivelse	OWATROL® RUST SPIRIT er en naturlig rust aktivator som bruges til at skabe dekorative rust effekter på jernholdige metaller eller på overflader som er blevet behandlet med OWATROL® REACTIV LEAF RUST*.
Produktegenskaber	<ul style="list-style-type: none"> • Rust aktivator til alle slags overflader. • Nem at påføre. • Skaber en realistisk og dekorativ rust effekt på metaller og andre overflader...
Anvendelsesområder	<ul style="list-style-type: none"> • Inden- og udendørs. • Lampeskærme, lampestande, stole, borde... • Døre, vægge, skåle...
Tekniske data	<p>Udseende: Flydende.</p> <p>Bindingsmiddel: Specielle oxidanter.</p> <p>Opløsningsmiddel: Vand.</p> <p>Vægtfylde ved 20°C: 1.02 ± 0.03.</p> <p>Tørstofindhold: 11 ± 3%.</p> <p>Tørretid ved 20C og 50% RH: Varierer. Det kommer an på hvor stor mængde af produktet der blev brugt.</p> <p>Pakningsstørrelse: 500ml Spray, 5 liter.</p> <p>VOC: Ikke anvendelig.</p>
Anbefalinger før påføring	<ul style="list-style-type: none"> • Dæk alt over, som du ikke ønsker at behandle. • Påføres mellem 5°C og 25°C. • Må ikke påføres på varme overflader.
Påføringsværktøj	<ul style="list-style-type: none"> • Spray. • Klud. • Svamp. • Pensel.
Klargøring af overfladen	<ul style="list-style-type: none"> • Overfladen skal være ren, tør og fri for fedt, olier og anden overfladesnavs. • Rengør omhyggeligt overfladen ved hjælp af passende rengøringsmidler alt efter materialet og snavs, for eksempel, acetone, varmt sæbevand (skyld grundigt efter) etc. <p>Jernholdige metal overflader:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fjern al slags beskyttende overflader/finish. <p>Alle andre slags overflader:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Behandl med OWATROL® REACTIV LEAF RUST*.
Påføring	<ul style="list-style-type: none"> • Brug produktet som det er. Må ikke fortyndes. • Ryst godt før brug. <p>Jernholdige metal og overflader grundet med OWATROL® REACTIV LEAF RUST*</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 – Påfør OWATROL® RUST SPIRIT via sprayen eller brug en af de ovennævnte påføringsværktøjer. Oxideringen vil starte hurtigt. Hvis oxideringen ikke forekommer, så er der en beskyttende hinde på overfladen og den skal fjernes før at man prøver at påføre OWATROL RUST SPIRIT igen. 2 – Gentag påføringen af OWATROL® RUST SPIRIT med regulære intervaller (15-20 minutter) indtil at den ønsket effekt og farve er opnået. 3 – Når den ønskede dekorative effekt er blevet opnået, skal oxideringsprocessen stoppes og beskyttes på en af de følgende to måder, <p>Semi-glans finish: Påfør to lag af OWATROL® SPIRIT SEALER* og OWATROL OLJE®*.</p> <p>Mat finish: Påfør to lag af OWATROL® SPIRIT SEALER* og OWATROL® NATURAL VARNISH*.</p>



Bemærk: Farveforandring kan forekomme ved påføring af OWATROL® SPIRIT SEALER*.

Vi henviser derudover til vores 'Rust Spirit brugsanvisning' som kan findes på www.owatrol.dk under produktet.

	<p>Bemærk: Farveforandring kan forekomme ved påføring af OWATROL® SPIRIT SEALER*.</p> <p>Vi henviser derudover til vores 'Rust Spirit brugsanvisning' som kan findes på www.owatrol.dk under produktet.</p>
Supplerende påføringsråd	Påføringen af OWATROL® RUST SPIRIT til områder på en irregulær måde vil hjælpe med at skabe en meget naturlig effekt (se video).
Rækkeevne	10-15m ² per liter. Den reelle rækkeevne vil variere afhængig af påføringsmetode, sort, tekstur, alder og porøsiteten af overfladen.
Rengøring	Vand og sæbe.
Opbevaring	Undgå frost og høje temperaturer. Opbevar det i original emballage og luk låget tæt efter brug.
Generel information	<p>Vi gør os umage for at sikre, at informationen i dette tekniske datablad er korrekt. OWATROL INTERNATIONAL er ikke i stand til at garantere resultaterne, da vi ikke har kontrol over og under hvilke omstændigheder vores produkter anvendes. For yderligere information kontakt venligst vores tekniske afdeling via e-mail info@owatrol.com eller den lokale OWATROL agent i dit land. Ovenstående information er korrekt ifølge udstedelsesdatoen. Alle andre OWATROL produkter, der nævnes i dette dokument skal anvendes som beskrevet ifølge instruktionerne på produktets etiket og tekniske datablad.</p> <p>Oplysningerne er alene vejledende, og producenten er ikke ansvarlig for anvendelse af produkter, der ikke er foretaget under hans tilsyn.</p> <p>*Disse produkter er en del af Owatrol sortimentet, se mere på www.owatrol.com eller www.owatrol.dk.</p>
Sikkerhed	<ul style="list-style-type: none"> • Vi henviser til sikkerhedsdatabladet (MSDS) som er tilgængelig på www.owatrol.com og teksten på emballagen. • Opbevares utilgængeligt for børn. • Kan forårsage alvorlig øjenskade. • Skadelig for vandlevende organismer med langvarige virkninger. • Ved lægekonsultation skal beholderen eller etiketten medbringes. • Brug beskyttelseshandsker / beskyttelsestøj / øjenbeskyttelse / ansigtsbeskyttelse. • HVIS I ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern kontaktlinser, hvis de er til stede og nemme at fjerne. Fortsæt skylning. Søg straks lægehjælp. • Produktet skal afleveres på genbrugsstation eller affaldspladser.
Udstedelsesdato	Maj 2018.

Owatrol® Spirit
er et varemærke fra



WBK Trading A/S,
Kobbelvænget 74, 2700 Brønshøj,
Tlf. +45 7070 7409,
www.owatrol.dk

Se alle vore løsninger på:
www.owatrol.com