



## ANTIK CRACKLE

### EFFECTO CRAQUELADO ENVEJECIDO

<b>Descripción</b>	ANTIK CRACKLE es una pintura técnica que permite obtener un efecto craquelado envejecido muy natural. Grietas aleatorias de estilo envejecido. Base acuosa. Sin olor. Secado rápido.
<b>Destino</b>	ANTIK CRACKLE se aplica en cualquier superficie firme, limpia y seca. En superficies de difícil adherencia (plástico, vidrio, cerámica, acero inoxidable, metales no ferrosos, etc.) aplicar previamente la imprimación ABSOLUTE PRIMER si fuese necesario.
<b>Características técnicas</b>	<b>Acabado:</b> Líquido translúcido <b>Composición:</b> A base de resinas específicas <b>Densidad:</b> 1,02 ± 0,03 <b>Extracto seco:</b> 15 ± 3% <b>COV:</b> Valor límite de la UE para este producto (cat A/I): 200 g/L COV (2010). Este producto contiene un máximo de: 10 g/L COV. <b>Rendimiento:</b> De 5 a 6 m <sup>2</sup> por litro dependiendo de la porosidad de la superficie y del efecto decorativo deseado. <b>Limpieza:</b> Con agua jabonosa en cuanto termine de aplicar el producto. <b>Almacenamiento:</b> Máximo 1 año protegido de heladas y altas temperaturas.
<b>Aplicación:</b>	Agitar bien antes de usar. Producto listo para usar, no diluir. 1- La superficie debe estar en buen estado, limpia y seca. El color de las fisuras será el mismo que el de la superficie. Aplicar si fuese necesario una capa de pintura del color deseado. 2- Aplicar una capa generosa de ANTIK CRACKLE con la ayuda de una brocha o de un rodillo de pelo medio. Dejar secar alrededor de 6 horas. El producto seco puede quedar pegajoso. 3- Aplicar una capa de acabado (pintura o pátina acrílica de base acuosa del color final deseado) INTENTANDO SIMPLEMENTE DEPOSITAR EL PRODUCTO Y NO APlicarlo REPETIDAS VECES por la misma zona (NO EXTENDERLO DE FORMA «CRUZADA» NI ALISARLO). Dejar secar el acabado el tiempo necesario indicado en la ficha técnica del producto. El color de fondo aparece en el centro de las fisuras trascurridos unos minutos durante el secado. 4- Para proteger durante más tiempo el efecto obtenido, puede utilizar el barniz NATURAL VARNISH (acabado Mate).
<b>Consejo de decoración 1</b>	Aplicando de forma irregular y/o mediante estampado el producto ANTIK CRACKLE y/o el acabado se obtienen efectos craquelados muy naturales.
<b>Consejo de decoración 2</b>	Cuando el efecto final está seco pero no recubierto de un barniz protector, es posible crear efectos envejecidos como el de la fotografía. Simplemente pase agua muy caliente sobre parte de la superficie y retire el acabado por zonas.
<b>Seguridad:</b>	Remitirse a la ficha de seguridad o al texto anterior. Conforme a la normativa vigente.
<b>Fecha de expedición</b>	Julio de 2017

Rendimiento	Material para aplicación	Temperatura para aplicación	Secado	Limpieza del material
5-6 m <sup>2</sup> /L	Brocha / rodillo de pelo medio	Entre 5°C y 25°C	6 horas	AGUA

Owatrol® Spirit  
es una marca

Encuentra todas nuestras soluciones en:

[WWW.OWATROL.COM](http://WWW.OWATROL.COM)

DURIEU S.A.  
91070 Bondoufle - Francia  
Tel. +33 (0)1 60 86 48 70  
Fax +33 (0)1 60 86 84 84



Nuestro departamento técnico  
responde a sus preguntas  
llamando al +33 (0)1 60 86 48 70

La información presentada en este documento es puramente ilustrativa y no compromete en ningún caso la responsabilidad del fabricante considerando que la aplicación de estos productos no se hace bajo su supervisión.  
\* Información relativa al nivel de emisión de sustancias volátiles en interior, presenta riesgo de toxicidad por inhalación sobre una escala de clase entre A+ (emisiones muy débiles) a C (emisiones fuertes).