

[VIDEO](#)

# DEEP CLEANER / AQUANETT®

## DECAPANTE Y LIMPIADOR DE ACEITES

<b>Descripción del producto</b>	DEEP CLEANER/AQUANETT® es un decapante y limpiador potente, lavable con agua y sin disolventes, que elimina nuevos y viejos aceites incrustados en superficies de madera exterior, limpiando la madera severamente erosionada. Biodegradable, DEEP CLEANER/AQUANETT® es adecuado para áreas ambientalmente sensibles, mientras que su consistencia en gel permite su control, siendo ideal para superficies verticales. Fácil de aplicar y de acción rápida, DEEP CLEANER/AQUANETT® elimina rápida y eficazmente el glaseado en la madera nueva, mejorando la penetración y adherencia de los acabados.
<b>Propiedades</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Limpia la teca y elimina los aceites de las maderas, ennegrecidos por los rayos UV.</li> <li>• Solubre en agua: los aceites se disuelven en agua.</li> <li>• Limpia profundamente la madera severamente erosionada.</li> <li>• Elimina el glaseado: mejora la penetración y la uniformidad del acabado.</li> <li>• Acción rápida: actúa en solo 5 minutos.</li> <li>• Listo al uso.</li> <li>• Fácil aplicación.</li> <li>• Elimina aceites, tintes y manchas.</li> <li>• Biodegradable - No contiene solventes o parafinas.</li> </ul>
<b>Usos básicos</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Exterior únicamente.</li> <li>• Toda la madera exterior - maderas blandas, maderas duras - exóticas y de hoja ancha.</li> <li>• Superficies exteriores de madera: cubiertas, pasamanos, pasarelas ...</li> <li>• Superficies horizontales y verticales.</li> </ul>
<b>Datos técnicos</b>	<p><b>Biodegradabilidad:</b> Fácilmente biodegradable. Número de certificado: OECD 301 F.</p> <p><b>Aspecto:</b> azul-verde, olor suave.</p> <p><b>Estado físico:</b> Líquido viscoso.</p> <p><b>Gravedad específica a 20 ° C (68 ° F):</b> 1.03 ± 0.05.</p> <p><b>Viscosidad:</b> estado de gel.</p> <p><b>Inflamabilidad:</b> No clasificado como inflamable.</p> <p><b>Tamaño del envase:</b> 1L. 2,5L. 10 L.</p> <p><b>Vida útil:</b> 18 meses en su embalaje original sin abrir.</p> <p><b>VOC:</b> &lt;0.05% (0.5g / L).</p>
<b>Preparación del soporte</b>	Retire cualquier acabado suelto y descascarillado. Cepille cualquier contaminación física de la superficie, por ej. musgo, suciedad general etc.
<b>Material de aplicación</b>	Pincel sintético. Cepillo de fregar sintético. Rodillo sintético.
<b>Consejos para una aplicación correcta</b>	<p>Realice siempre una prueba preliminar antes de comenzar el trabajo, para determinar el tiempo de contacto necesario al decapar o limpiar la madera. Consulte "Aplicación" a continuación.</p> <p>Al decapar o limpiar las áreas que tienen calafateado, SIEMPRE realice una prueba actuando en un área pequeña, deje que actúe durante 20 minutos antes de fregar y enjuagar para determinar que no hay reacción.</p> <p>Use guantes resistentes a los productos químicos, gafas de seguridad y ropa protectora.</p> <p>Siempre trate posteriormente las superficies decapadas y limpiadas con DECK CLEANER/NET-TROL® para neutralizar la superficie y restaurar el color de la madera.</p> <p>Maderas ricas en taninos por ej. El cedro, el roble, la teca, la caoba ... pueden oscurecerse con DEEP CLEANER/AQUANETT®, no permita que se seque antes de usar DECK CLEANER/NET-TROL®.</p> <p>Cubra y proteja todo lo que no desee tratar, incluidas las superficies de aluminio.</p> <p>Al tratar superficies verticales, trabaje de abajo hacia arriba para evitar ráfagas.</p> <p>Aplique entre 5 ° C (41 ° F) y 35 ° C (95 ° F). No aplicar bajo la luz solar directa o sobre una superficie caliente.</p> <p>No permita que DEEP CLEANER/AQUANETT® se seque sobre la superficie. Si es el caso humedezca y vaporice con agua.</p> <p><b>Consúltenos para obtener información adicional y consejos antes de usar DEEP CLEANER/AQUANETT® en roble y castaño.</b></p>

<b>Aplicación</b>	<p>Listo al uso, <b>no diluir</b>.  Trabaje grandes áreas por zonas.  Trabaje siempre en la dirección de la veta. <b>No utilice</b> cepillos de alambre.  Después del enjuague, trate inmediatamente la superficie con DECK CLEANER/NET-TROL® mientras aún está húmeda.  Deje que la madera se seque completamente, 2-3 días antes del tratamiento final.</p> <p><b>Procedimiento de prueba</b>  Aplicar DEEP CLEANER/AQUANETT®.  Deje actuar 5 minutos.  Friegue la superficie para ver si el acabado o la suciedad está eliminada.  Si el resultado es eficaz comience con el trabajo, si no, espere otros 5 minutos y vuelva a realizar la prueba, y continúe este proceso hasta una máxima de 20 minutos.</p> <p><b>Decapado y limpieza</b>  Trabaje en áreas que se puedan completar en 5-20 minutos, luego continúe con la siguiente área hasta que toda la superficie esté decapada y limpia.  Aplique DEEP CLEANER/AQUANETT® en el área a tratar y deje que actúe.  Después del tiempo establecido en la prueba, frote la superficie con un cepillo de fregar rígido, enjuague con agua al mismo tiempo o use una hidrolimpiadora a presión (máx. 60 bar / 870 psi).  Enjuague bien la superficie después de la actuación, incluidas las áreas adyacentes, con agua limpia y fresca.  NB: El uso de agua caliente facilita el trabajo.</p> <p><b>Eliminar el GLASEADO</b>  Aplique DEEP CLEANER/AQUANETT® en el área a tratar.  Deje actuar 15 minutos.  Friegue la superficie con un cepillo de fregar rígido, si es necesario, enjuague con agua al mismo tiempo o use una hidrolimpiadora (max 60 bares / 870 psi).  Después de eliminar el GLASEADO, enjuague bien la superficie, incluidas las áreas adyacentes con una limpieza con agua.</p> <p><b>Consúltenos para obtener información adicional y consejos antes de usar DEEP CLEANER/AQUANETT® en Roble y Castaño.</b></p>
<b>Recomendaciones después de la aplicación</b>	Siempre aplique DECK CLEANER/NET-TROL® para neutralizar la superficie y restaurar el color de la madera.
<b>Rendimiento</b>	4m <sup>2</sup> por litro. La cobertura real variará según el método de aplicación, el tipo, la textura, la edad y la porosidad de la madera.
<b>Limpieza del material</b>	Agua
<b>Almacenamiento</b>	Almacene el producto no utilizado en su envase original. No almacenar en recipientes de metal. Evitar la congelación y las altas temperaturas.
<b>Información general</b>	Se toman todas las precauciones necesarias para garantizar que la información proporcionada en esta hoja de datos técnicos sea precisa. Owatrol® International no puede garantizar resultados ya que no tenemos control sobre las condiciones bajo las cuales nuestros productos son aplicados. Para más consejos e información, póngase en contacto con nuestro departamento técnico. Contacte por correo electrónico a info@owatrol.com o al agente de Owatrol local para su país. La información anterior es correcta en la fecha de emisión. Todos los demás productos de OWATROL® mencionados en este documento deben utilizarse según las instrucciones de la etiqueta y la ficha técnica.
<b>Seguridad</b>	Consulte la ficha de seguridad (MSDS) disponible en <a href="http://www.owatrol.com">www.owatrol.com</a> y el texto del envase. Mantener fuera del alcance de los niños.
<b>Versión</b>	Agosto 2019

\* Mismo fabricante

La información presentada en este documento es puramente ilustrativa y no compromete en ningún caso la responsabilidad del fabricante considerando que la aplicación de estos productos no se hace bajo su supervisión

Owatrol Marine  
es una marca



**OWATROL INTERNATIONAL SLU**  
Barcelona - Spain  
Tel. +34 93 125 88 68  
Fax +34 93 106 02 13

Encuentra todas nuestras soluciones en:  
[www.owatrol.com](http://www.owatrol.com)