VIDEO

RENOCLEAR

DECOLORANTE RECUPERADOR PARA MADERA EXTERIOR

Descripción	Blanquea las manchas intrínsecas a la madera y elimina las manchas azules para dar un aspecto homogéneo sin lijar.
Propiedades	• Aclara la decoloración y pigmentación excesiva de la madera, incluida la mancha azul. • Restaura su aspecto homogéneo sin lijar ni pulir. • Elimina las marcas y ráfagas de taninos. • Efectivo en todas las maderas modificadas (Accoya, Bamboo, Thermotratadas ...). • Listo para usar, no diluir. Se aplica sobre madera seca. • Se limpia / neutraliza con SOAPCLEAN * y enjuague con agua. RENOCLEAR no es un decapante, desengrasante ni protector.
Destino	• Uso exterior. • Toda la madera incluyendo cedro rojo y madera modificada.
Características técnicas	**Disolvente:** agua **Densidad a + 25 ° C:** 1.10 ± 0.01 **pH:** 10 ± 1 **Periodo de validez:** mínimo 12 meses en su embalaje original, cerrado, sin abrir en un lugar fresco y seco.
Preparación del Soporte	• Proteja imperativamente los materiales colindantes (carpintería de aluminio, soportes pintados...) y especialmente plantas, arbustos y césped. • Si se ha aplicado un tratamiento anterior, enjuague bien el sustrato para evitar cualquier reacción. • Evite el contacto con cualquier metal. • No es adecuado para tratar piedras y materiales que puedan contener óxidos de hierro.
Material de Aplicación	• Cepillo • Pistola • Rodillo
Recomendaciones antes de la aplicación	• No mezcle RENOCLEAR con otro producto. • No usar en días de viento. • Aplicar a temperaturas entre 10 y 25 ° C con humedad relativa inferior al 70%. • No aplique durante las horas más calurosas del día, en climas helados o sobre sustratos congelados, en climas lluviosos (riesgo de llueva dentro de las 24 horas). • Evite el contacto con cualquier metal.
Aplicación	• Sobre sustratos perfectamente secos, aplique RENOCLEAR con brocha o rodillo sin sobrecargar. • Es posible utilizar un pulverizador (boquilla de plástico), excepto en caso de viento, ya que el alisado se realiza con un cepillo o un rodillo que permite penetrar el producto. • Dependiendo de la intensidad de las manchas a tratar, dejar actuar entre 6 y 24 horas. • En algunas marcas persistentes, puede ser necesario hacer una segunda aplicación. • Posteriormente aplique SOAPCLEAN diluido * (4 cápsulas por cada 10 litros de agua) para limpiar el sustrato. • Frote con un cepillo sintético y deje reposar durante 5 minutos. Enjuague con abundante agua. • Deje secar durante 72 horas (higrometría de madera ≤ 18%) antes de aplicar un acabado. • Para ver el resultado final de RENOCLEAR, el soporte debe estar perfectamente seco.
Recomendaciones después del uso	• En maderas exóticas, es preferible un acabado solvente tipo D1 PRO *. • Limpie las herramientas inmediatamente después de usarlas con SOAPCLEAN * diluido o agua jabonosa.
Rendimiento	• 10 a 12 m^2 / L • La eficiencia y el tiempo de secado pueden variar según varios parámetros: el estado y la porosidad del soporte, la temperatura y la higrometría relativa.

La información presentada en este documento es puramente ilustrativa y no compromete en ningún caso la responsabilidad del fabricante considerando que la aplicación de estos productos no se hace bajo su supervisión

Secado y recubrimiento	• 72 horas mínimo
Limpieza del equipo	• SOAPCLEAN diluido
Almacenamiento	• Almacenar sin riesgo de congelación • Mantener el embalaje, tras su apertura, lejos de heladas y humedad.
Seguridad	Peligroso. Observe las precauciones de uso. Consulte los textos en el envase, de acuerdo con la legislación vigente.
Fecha de edición	Junio 2019

* Même fabricant

La información presentada en este documento es puramente ilustrativa y no compromete en ningún caso la responsabilidad del fabricante considerando que la aplicación de estos productos no se hace bajo su supervisión

OWATROL INTERNATIONAL SLU
Barcelona - Spain
Tel. +34 93 125 88 68
Fax +34 93 106 02 13

Owatrol Original es una marca

DURIEU GROUPE

Encuentra todas nuestras soluciones en:
www.owatrol.com