



XYLKOTE

SATURADOR PARA MADERAS INTERIORES

Descripción del producto

XYLKOTE es un saturador que protege, decora y otorga resistencia a la madera.

Propiedades

XYLKOTE protege:

- Penetra en la madera y la aísla de la humedad.
- Estabiliza la madera en bruto.
- Evita el riesgo de deformación.
- Auto-protección contra el moho y los hongos.

XYLKOTE decora:

- Acentúa la veta de la madera, especialmente de madera blanda (abeto, pino, alerce...).
- Acabado mate transparente.
- Se puede lograr un acabado transparente satinado aplicando una capa adicional 24 h. después de saturar la madera.
- Puede teñirse con colorantes universales (5 a 10 g por litro) o con ceras líquidas (contactar con el fabricante).

XYLKOTE mantiene:

- No oscurece con el tiempo.
- Fácil de limpiar con agua y jabón.
- Fácil mantenimiento sin lijado ni decapado.

Indicaciones

Directo en maderas preparadas.

Suelos, encimeras, revestimientos de madera, vigas...

En estructuras después de un tratamiento con un producto anti-xilófago.

Muebles: tanto como acabado o como imprimación antes de aplicar cera.

Maderas duras o blandas: pino, abeto, pino oregón, cedro, castaño, haya, roble...

Maderas laminadas.

Datos técnicos

Aglutinante: Alquídico.

Tipo de disolvente: Aguarrás.

Densidad (a 20°C): 0,8 ± 0,05.

Viscosidad: Fluido.

Sólidos: 44 ± 1.

Punto de inflamación: PE > 60°C.

Embalaje: 1 l, 2,5 l y 20 l.

VOC: 490 g por litro.

Material de aplicación

Brocha, rodillo o pistola.

Consejos del profesional

Siempre terminar la aplicación en el sentido de las vetas de madera.

Para zonas con tráfico intenso (gimnasios, salas, grandes superficies, ...) consultar al fabricante.

Para maderas exóticas (teca, merbau, ...) utilizar DEKS OLJE® D.1*.

Aplicación

- Aplique una capa de XYLKOTE con brocha o rodillo.
- Esperar hasta que penetre 15-30 minutos como máximo.
- Repita la operación hasta la saturación (se recomiendan 2-3 saturaciones sobre madera nueva).
- Terminar siempre la aplicación en la dirección de las vetas de la madera.
- No dejar secar entre capas.
- Siempre limpíe el exceso de producto para evitar los puntos brillantes.
- Puesta en uso de la superficie tratada en 24-48 horas.
- Acabado satinado: 24 horas. Después de la saturación, aplicar XYLKOTE y pasar mopa o trapo hasta que el XYLKOTE haya secado completamente.

Recomendaciones antes de la aplicación

- En madera nueva: quitar el polvo de la superficie y comprobar que la madera esté completamente seca.
- En madera envejecida, ennegrecida o manchadas: limpiar con el LIMPIADOR NET-TROL®*.
- En madera barnizada, teñida o encerada: XYLKOTE sólo debe aplicarse sobre la madera en su estado natural. (Consultar fabricante).

Rendimiento

8 a 12 m² por litro.

Mantenimiento

Limpiar con agua y jabón o con una esponja o trapo escurrido. Hacer mantenimiento de las superficies cada año. En el caso de deterioro de XYLKOTE en ciertas áreas, aplique una capa y dejar actuar de 20 a 30 minutos. Repita si es necesario hasta la saturación como se indica anteriormente. Deje secar durante 24 horas.

Limpieza del material

Con aguarrás.

Almacenamiento

Mínimo 2 años en el embalaje original herméticamente cerrado.

Seguridad

Consulte la ficha de Seguridad del producto disponible en nuestra página web www.owatrol.com y los textos que aparecen en el embalaje de acuerdo con la legislación vigente.

Version

02/2016

* Mismo fabricante



OWATROL INTERNATIONAL SLU
Barcelona - Spain
Tel. +34 93 125 88 68
Fax +34 93 106 02 13



Encuentra todas
nuestras soluciones en:
www.owatrol.com