



ELIXCLEAN

NETTOYANT DÉGRAISSANT DÉCRASSANT



DESCRIPTION

- Elimine les salissures, graisses, huiles en surface et incrustées.
- Nettoie et décrasse avant une mise en peinture.
- Peut s'utiliser directement dans une autolaveuse.
-

SUPPORTS DE DESTINATION

- Intérieur/Extérieur.
- Polyester, PVC, ciment, bois*, anciennes peintures, laques, inox, galva, surfaces émaillées, stratifiées... Ne pas appliquer sur l'aluminium.
- Vertical/horizontal : plafonds, portes, plinthes, radiateurs, sols plastifiés, carrelages, marbre, tomettes, sols industriels.

PROPRIÉTÉS

- Détergent alcalin qui désincruste et élimine facilement les diverses salissures, huiles, graisses, souillures végétales, crasse...
- Sans odeur d'ammoniaque. Ne laisse pas de dépôt gras après un rinçage soigné.
- Sans acide.
- Odeur agréable

FINITION
NC

FORMAT
1L - 5L

USAGE
Intérieur / Extérieur

MATÉRIEL
Brosse - Balai - Pulvérisateur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Solvant type	Eau
Odeur	Agrume
Densité	1.09 ±0.05
Viscosité	Légèrement gélifié - Entre 2000 et 2500mPas
Extrait sec	23% ±2
pH	>13
Aspect	Liquide ambré
Point d'éclair	Non classé inflammable
Biodégradabilité (OCDE 301F-28 jours)	Facilement biodégradable
Matériel d'application	Brosse, balai, pulvérisateur
Dilution	Voir ci-après
Rendement	Si 1 litre d'ELIXCLEAN pour 5 litres d'eau : 15-30 m ² Si 1 litre d'ELIXCLEAN pour 10 litres d'eau : 30-50 m ² Si 1 litre d'ELIXCLEAN pour 20 litres d'eau : 50-80 m ² Le rendement pratique varie en fonction du type et de l'état de surface
Temps d'action	10 à 30 minutes avant rinçage et/ou neutralisation.
Nettoyage du matériel	À l'eau
Stockage	Minimum 1an en emballage hermétique d'origine. Conserver le produit à l'abri du gel et des températures élevées.

PRÉPARATION DU SUPPORT

- Protéger tout ce qui ne doit pas être traité.
- Si des micro-organismes se sont développés dans un béton, il y a des risques de jaunissement lors de l'application d'ELIXCLEAN. Toujours procéder à un essai sur une petite surface.

APPLICATION

- Diluer le produit en fonction de l'état du support :
 - Support gras : 1L d'ELIXCLEAN pour 5 à 7L d'eau.
 - Support très encrassé : 1L d'ELIXCLEAN POUR 10 à 12L d'eau.
 - Support moyennement encrassé : 1L d'ELIXCLEAN pour 15 à 20L d'eau.
- Verser la quantité d'ELIXCLEAN souhaitée.
- Ajouter un volume d'eau (1/1) lentement si possible sous agitation.
- Homogénéiser parfaitement.
- Compléter avec le volume d'eau total souhaité (si possible en mélangeant).
- Homogénéiser et penser à mélanger régulièrement pendant l'application.
- Appliquer la solution puis laisser agir 10 à 30 minutes. Frotter légèrement (lessiver) le support selon sa nature à l'aide d'une éponge, brosse synthétique ou balai brosse... Travailleur de haut en bas sur les surfaces verticales.
- Rincer très soigneusement à l'eau douce. Utiliser un nettoyeur haute pression en extérieur là où il n'est pas possible de lessiver (40 bars maximum).
- Sur des zones très grasses, possibilité de renouveler l'application.
- Lors d'une application sur du bois et en cas de dilution de 1L d'ELIXCLEAN avec 5L d'eau ou moins, il est impératif de neutraliser le support. Pour cela, immédiatement après rinçage sur le bois mouillé, appliquer du NET-TROL 200**.

SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur notre site www.owatrol.com et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

* Sauf bois taniques (chêne, châtaignier, red cedar, ...).

** Produit du même fabricant. Consulter la fiche technique.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. **Date d'édition : 10/2024.**

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France
Tél +33 (0)1 60 86 48 70
Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.
Chaussée de Huy, 368
1325 Chauvin-Gistoux - Belgique / België
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

Owatrol® Original
est une marque



Retrouvez toutes nos solutions sur
www.owatrol.com

Notre département technique
répond à vos questions au
+33 (0)1 60 86 48 70