



OLÉOFLOOR® CLASSIC

HUILE SATINÉE HAUTE PERFORMANCE



DESCRIPTION

- OLEOFLOOR® CLASSIC est une huile satinée destinée à protéger et embellir tous les ouvrages en bois d'intérieur.
- Idéal pour tous locaux devant être mis rapidement en service, elle contient des résines polyuréthanes modifiées pour mieux résister aux usages du quotidien.

SUPPORTS DE DESTINATION

- S'applique sur toutes les essences utilisées habituellement dans ce genre d'ouvrage (parquets, escaliers, plans de travail, lambris...).
- Convient en rénovation sur supports bruts ou anciennement huilés (sous réserve de compatibilité).

PROPRIÉTÉS

- Idéale pour bois bruts ou anciennement huilés.
- Odeur agréable.
- Met en valeur l'aspect naturel du bois.
- Grand confort d'application. Séchage rapide.
- Pénétration optimale, nourrit le bois en profondeur.
- Excellente résistance à l'abrasion et aux produits chimiques, y compris ammoniacés.
- Protection renforcée contre l'eau.
- Ne nécessite pas de lustrage ni de matériel d'application lourd et coûteux.
- Teintable avec un colorant universel (max. 3 %), uniquement dans la 1^{ère} couche.

FORMAT
1L - 5L - 15L

USAGE
Intérieur

MATÉRIEL
Rouleau synthétique
microfibre
Spalter (spécial vitrification)



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classification	Famille 1 - Classe 6a/4a selon norme NFT36-005
Liant	Polyuréthane et alkyde modifiés
Solvant type	Eau
Odeur	Naturelle
Monocomposant/bicomposant rapport de mélange	Monocomposant
pH	8-9
Densité	1.03 +/-0.05 à 20°C
Viscosité	Fluide
Biosourcé suivant méthode interne (MOP-LAB030)	7%
Extrait sec	26% +/-2%
Brillance à 60°C	15 - 35
Aspect	Avivant
Point d'éclair	Classé non inflammable
COV	Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/i) : 140g/l (2010). Ce produit contient max. 50 g/l.
Matériel d'application	Rouleau synthétique microfibre, spalter (spécial vitrification), pistolet Airless ou Airmix
Dilution	Prêt à l'emploi, ne pas diluer
Rendement	15 à 20 m ² par litre et par couche. Le rendement pratique varie en fonction du type, de l'état et de l'absorption de surface ainsi que du mode d'application.
Séchage & recouvrabilité	Hors poussière : 30 minutes - Sec au toucher : 1 à 2 heures. Égrenable : 3 à 4 heures - Recouvrable : 4 à 12 heures. Trafic normal : 24 heures - Trafic intense : 2 semaines. Dureté finale : 2 semaines.
Nettoyage du matériel	Eau, immédiatement après utilisation.
Stockage	Minimum 1 an en emballage hermétique d'origine. Conserver le produit à l'abri du gel et des températures élevées.

PRÉPARATION DU SUPPORT

- Protéger tout ce qui ne doit pas être traité.
- Une bonne préparation est essentielle pour l'aspect final de la finition.
- Se conformer aux normes/DTU en vigueur.
- Pour un support en mauvais état et en particulier sur les parquets :
 - Il sera nécessaire de poncer le bois afin de le remettre à nu selon les règles ci-dessous :
 - Procéder à des ponçages successifs allant des grains les plus grossiers aux grains les plus fins.
 - Nous conseillons un ponçage en 4 étapes avec les grains 60 – 80 – 120 – 150.

Gros grains			Grains moyens			Grains de + en + fins			
24	30	36	40	50	60	80	100	120	150

- Effectuer au préalable un test avec le grain le plus grossier pour s'assurer que le ponçage ne provoquera pas l'apparition de fissures
 - Pour un sol particulièrement encrassé ou non aplani, débiter avec un grain plus grossier (40).
 - Utiliser une bordeuse pour les bords, un racloir ou un ciseau à bois pour les angles.
 - Si nécessaire combler les fissures < 2 mm avec LIANFLOOR®* avant de passer aux grains fins.
 - Adapter la pression et la vitesse du ponçage en fonction du grain utilisé, de la nature du bois plus ou moins tendre et de l'épaisseur de la couche d'usure
 - Toujours dépoussiérer minutieusement avec un aspirateur entre chaque ponçage sans oublier les pièges à poussière (plinthes, radiateurs, tuyaux, rebords de baies vitrées...).
- Pour un support en bon état :
 - Pour un fini de meilleure qualité, il est conseillé de procéder à un égrenage fin (grain 150 ou supérieur) avant application
 - Dans tous les cas, le bois brut doit être propre, sec, non gras. Le bois anciennement huilé doit être dégrasé avec SPACENETT®* ou un dégrasant bois. Si nécessaire, nettoyer au SURCLEAN* puis laisser sécher.

APPLICATION

- Mélanger soigneusement le produit. Prêt à l'emploi. Ne pas diluer.
- Ne pas appliquer par une température ambiante de l'air et du bois inférieure à 10°C et supérieure à 25°C et dans tous les cas, se conformer aux normes/DTU en vigueur.
- Appliquer une première couche régulière et garnie d'OLÉOFLOOR® CLASSIC. Réaliser 3 passages croisés en une application en se plaçant face à la lumière et en démarrant par la partie opposée à la porte de manière à progresser vers celle-ci.
- Commencer par les bords puis faire toute la surface en travaillant par zones de 2 m sur 2 m.
- Laisser sécher 3 à 4 heures (peut varier selon les conditions ambiantes).
- Ne pas dépasser plus de 12 heures entre l'application des 2 couches.
- Appliquer une deuxième couche d'OLÉOFLOOR® CLASSIC.
- Selon le résultat souhaité, on peut procéder à un léger égrenage (grains n°180 à 200) pour casser les petites aspérités du bois puis dépoussiérer minutieusement entre les deux couches
- Attendre au minimum 24 heures avant de replacer les meubles en protégeant les pieds avec des patins.
- Ne pas recouvrir le support huilé par des tapis ou des bâches de protection pendant 14 jours après l'application d'OLÉOFLOOR® CLASSIC.

ENTRETIEN

- Dépoussiérer régulièrement la surface traitée avec un balai ou un aspirateur. Procéder à un balayage humide (détergent neutre et essorage maximum du matériel).
- Si nécessaire, enlever les traces de cire, corps gras et autres salissures qui encrassent le sol avec SURCLEAN®* ou au savon doux.
- Pour une rénovation totale ou partielle, égrener la zone avec un abrasif fin (180-200). Dépoussiérer minutieusement puis appliquer une couche mince d'OLÉOFLOOR® CLASSIC pour retrouver l'éclat du bois et le protéger à nouveau. Les retouches locales sont possibles et dépendent du niveau de dégradation de la couche d'origine.

Éviter tout nettoyage trop intensif dans les 3 semaines après application de l'OLEOFLOOR® CLASSIC.

* Produit du même fabricant. Consulter la fiche technique.

SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur notre site www.owatrol.com et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. **Date d'édition : 12/2024.**

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France

Tél +33 (0)1 60 86 48 70

Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.

Chaussée de Huy, 368

1325 Chauvin-Gistoux - Belgique / België

Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

Owatrol® Original
est une marque



Retrouvez toutes nos solutions sur
www.owatrol.com

Notre département technique
répond à vos questions au
+33 (0)1 60 86 48 70