GAMME PROFESSIONNELLE

OWATOP

PEINTURE TOITURE

DESCRIPTION

- OWATOP est une peinture solvantée satinée destinée à la protection et à la rénovation des matériaux de toitures poreux.
- Elle est antirouille et protège les métaux de la toiture Mais aussi les charpentes métalliques et autres constructions en métal.

SUPPORTS DE DESTINATION

- Extérieur.
- Tuiles béton, terre cuite, fibrociment, métaux.

PROPRIÉTÉS

- Microporeuse, elle laisse les matériaux respirer afin d'éviter d'enfermer l'humidité et la condensation.
- Elle est imperméable et hautement résistante aux intempéries.
- Sa formulation de qualité est renforcée grâce à « RUSTOL TECHNOLOGY » qui permet une adhérence, une pénétration et une isolation exceptionnelle de tous les supports.

FINITION	FORMAT	USAGE	USAGE
Satin	2,5L - 10L	Extérieur	Brosse - Rouleau - Pistolet

Rouge

Rouge Brun

Ardoise

Anthracite
RAL 7016

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classification	Famille I classe 4a selon NF T 36-005
Liant	Peinture à base de résine glycérophtalique
Solvant type	White-Spirit
Odeur	Caractéristique, Solvant
Monocomposant/bicomposant	Monocomposant
Densité	1.19 ± 0.04
Viscosité	10-15 Poises
Extrait sec	85 +/-3
Brillance	40-60
Aspect	Satin
Point d'éclair	>60°C
COV	Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/i) : 500 g/l (2010). Ce produit contient max. 400 g/l de COV.
Matériel d'application	Brosse, rouleau, pistolet.
Dilution	Prêt à l'emploi, ne pas diluer
Rendement	5 à 8 m² au litre par couche
Séchage & recouvrabilité	Sec au toucher : 6 heures 2ème couche : après 12 heures
Nettoyage du matériel	White-spirit
Stockage	Minimum 2 ans en emballage hermétique d'origine. Conserver le produit à l'abri du gel et des températures élevées.

PRÉPARATION DU SUPPORT

- OWATOP est très polyvalente, elle permettra de traiter Tuiles béton, terre cuite, fibrociment, métallique, shingles…
- Le support devra être parfaitement propre, sain, dur, sec, dépoussiéré.
- Sur le fer, éliminer les particules de rouille existantes par grattage, ponçage, sablage puis traiter avec le fixateur OWAFIX*.
- Sur les supports très oxydés, éliminer les écailles de rouille instables et appliquer un antirouille type RUSTOL-OWATROL®*.
- Supprimer impérativement et méticuleusement les verdissures, mousses et lichen par un brossage, et un traitement avec nos antiverdissures PROXYNET* ou ANTIVERDISSURES CONCENTRÉ ATM*.
- OWATOP ne peut pas s'appliquer sur les supports souples ou bitumeux.
- Support naturel : nous contacter.
- S'assurer que le support n'est pas hydrofugé. En cas de doute, nous contacter.
- Ne pas appliquer sur des toitures neuves (moins de 5 ans) sinon nous consulter.
- Les pentes des toits doivent être supérieures à 5%.

CONSEIL DE PRO

- Pour une protection optimale, les supports non peints devront recevoir au préalable 1 couche d'OWAFIX* suivi de 2 couches d'OWATOP dont la première couche diluée avec 10 à 15% de White-spirit.
- Sur support à forte géométrie, éviter les applications au rouleau ou finir les zones difficiles d'accès au pinceau.
- Sur ardoise synthétique ou tuile écaillé en cas d'application au pistolet airless, éviter d'orienter le jet de peinture vers le haut pour ne pas provoquer le soulèvement des tuiles.
- Ne jamais appliquer sur un panneau solaire, protéger les panneaux solaires de toute éclaboussures.

APPLICATION

- Peinture prête à l'emploi. Bien remuer avant utilisation à l'aide d'une spatule large en insistant sur le fond du pot afin d'obtenir un mélange homogène.
- Appliquer par des températures comprises entre 10 et 25°C, sans humidité et hors courant d'air.
- Ne pas appliquer sur des supports surchauffés (en plein soleil) ou en cas de risque de pluie dans les 48h Ne pas appliquer avant la dissipation de la rosée ou du blanc-gel.
- Prendre garde à bien imprégner tous les reliefs et aspérités du support.
- Respecter l'ensemble des conditions de mise en œuvre est primordial.
- La peinture s'applique généralement en 1 couche en rénovation.
- Appliquer chaque couche de façon régulière et en croisant les passes.
- Veiller à tenir compte de la géométrie du support lors de l'application. Au pistolet, orienter votre jet de fixateur de manière à imprégner de manière homogène l'ensemble de la surface.

* Produit du même fabricant. Consulter la fiche technique.

MAINTENANCE

Si la peinture est intacte, réappliquer 1 couche d'OWATOP sur un support propre, non gras et sec.

Si nécessaire nettoyer au préalable avec du SURCLEAN* puis bien laisser sécher.

Dans le cas contraire, éliminer par ponçage les particules non adhérentes, nettoyer le support puis appliquer 2 couches d'OWATOP.

SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur notre site www.owatrol.com et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. **Date d'édition : 10/2024.**

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France
Tél +33 (0)1 60 86 48 70
Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.
Chaussée de Huy, 368
1325 Chauvin-Gistoux - Belgique / België
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

Owatrol® Original est une marque

Retrouvez toutes nos solutions sur
www.owatrol.com

Notre département technique répond à vos questions au
+33 (0)1 60 86 48 70