



# SHAMPELIX

## NETTOYANT ÉCLAIRCISSANT



### DESCRIPTION

- Permet de nettoyer les façades et sols maçonnes, noircis et tachés par le temps et par la pollution.
- Prépare le support avant mise en peinture.

### PROPRIÉTÉS

- Agit seul sans frotter ni autre action mécanique.
- Elimine les verdissures de surface.
- N'attaque pas les pierres calcaires.

### SUPPORTS DE DESTINATION

- Extérieur.
- Ciment, béton, crépi, pierre, brique.
- Vertical/horizontal : façades, murs, sols.

**FINITION**  
NC

**FORMAT**  
5L - 20L

**USAGE**  
Extérieur

**MATÉRIEL**  
Brosse - Pinceau  
Pulvériseur

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Solvant type</b>	Eau
<b>Odeur</b>	L'agent de blanchiment, à la suite de la réaction avec le support à traiter dégage une odeur qui s'estompera dans le temps (SHAMPELIX ne contient pas d'hypochlorite de soude comme son odeur pourrait le faire penser).
<b>Densité</b>	1.14 +/-0.05
<b>pH</b>	12-13
<b>Aspect</b>	Incolore
<b>Point d'éclair</b>	Non classé inflammable
<b>Matériel d'application</b>	Brosse, rouleau, pulvériseur (buse plastique)
<b>Dilution</b>	Prêt à l'emploi, ne pas diluer
<b>Rendement</b>	5 à 7 m <sup>2</sup> par litre
<b>Nettoyage du matériel</b>	À l'eau savonneuse
<b>Stockage</b>	Minimum 1 an en emballage hermétique d'origine. Conserver le produit à l'abri du gel et des températures élevées. <b>Le produit est à utiliser dans le mois qui suit l'ouverture.</b>

## PRÉPARATION DU SUPPORT

- Protéger impérativement les matériaux environnents (menuiseries alu, supports peints...) et tout particulièrement les végétaux, arbustes, la pelouse.
- Les jours de vent, ne pas utiliser de pulvérisateur.
- Éviter le contact avec tout métal.
- Ne convient pas au bois, aux pierres de parement et matériaux susceptibles de contenir des oxydes de fer.
- Les supports déjà peints et les enduits de couleur feront l'objet d'un test au préalable avec séchage pour confirmer l'utilisation sans décoloration.
- Si un traitement a été appliqué auparavant, rincer abondamment le support afin d'éviter toute réaction.
- Ne pas mélanger SHAMPELIX avec un autre produit.

## CONSEIL DE PRO

En cas de forte contamination de verdissements, utiliser notre produit PROXYNET\*.

## APPLICATION

- Produit prêt à l'emploi, ne pas diluer, la dilution peut entraîner une baisse de performance.
- Appliquer par des températures comprises entre 10 et 25°C.
- Ne pas appliquer en plein soleil, par temps de gel ou sur supports gelés, par temps pluvieux (pas de pluie dans les 48 heures), humide.
- Sur support parfaitement sec, appliquer SHAMPELIX par badigeonnage ou au pulvérisateur (buse en plastique).
- Laisser agir entre 24 heures et 3 jours selon l'état du support puis rincer abondamment.
- Possibilité de laisser agir la pluie sur les surfaces verticales.
- Si recouvrement par une peinture, rincer impérativement et abondamment le support lorsque la surface est redevenue propre (minimum 2 jours d'action de SHAMPELIX).
- La laisser parfaitement sécher avant l'application de la peinture.
- Possibilité de renouveler l'opération si nécessaire.

Dans certains cas (chaleurs excessives) des cristaux blancs peuvent apparaître. Cela ne nuit en aucun cas à l'action de SHAMPELIX. Ils disparaîtront lors d'un rinçage abondant.

## SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur notre site [www.owatrol.com](http://www.owatrol.com) et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout et veillez à apporter le contenant vide dans une déchetterie. Contactez les autorités locales, afin de vous informer du mode d'élimination de l'emballage non vide. Ne pas abandonner dans la nature.

---

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. **Date d'édition : 10/2024.**

---

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France  
Tél +33 (0)1 60 86 48 70  
Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.  
Chaussée de Huy, 368  
1325 Chauvin-Gistoux - Belgique / België  
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

Owatrol® Original  
est une marque



Retrouvez toutes nos solutions sur  
[www.owatrol.com](http://www.owatrol.com)

Notre département technique  
répond à vos questions au  
**+33 (0)1 60 86 48 70**