



# SURCLEAN

## NETTOYANT DÉGRAISSANT

### TOUS SUPPORTS



#### DESCRIPTION

- Idéal pour le nettoyage fréquent des sols (y compris les plus fragiles) à l'intérieur comme à l'extérieur. SURCLEAN n'est ni un dégriseur, ni un déshuileur pour bois. Il n'élimine pas le gris naturel de surface ou incrusté. Dans ces 2 cas, utiliser NET-TROL® 200\* ou NET-TROL®400\*.

#### SUPPORTS DE DESTINATION

- Intérieur et extérieur.
- Tous supports y compris les plus fragiles dont polyester, PVC, ciment, bois (y compris taniques), anciennes peintures, inox, galva, aluminium, chrome, surfaces émaillées, stratifiées, pierre reconstituées, façades voitures, verre, carrelage...

#### PROPRIÉTÉS

- Nettoie et dégraisse sans laisser de traces.
- Non glissant.
- Haute concentration en matière active pour une efficacité optimale.
- Élimine aussi les points noirs de surface (moisissure, pollen, pollution...).
- Conserve l'aspect naturel de surface du support.
- Facile d'emploi.
- Odeur agréable.

**FORMAT**  
1L

**USAGE**  
Intérieur/Extérieur

**MATÉRIEL**  
Microfibre  
Serpillière ou balai éponge  
Pulvérisateur

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Solvant type</b>	Eau
<b>Odeur</b>	Légère
<b>pH</b>	9,5 +/-0.5
<b>Biodégradabilité (OCDE 301F - 28 jours)</b>	Facilement biodégradable
<b>Densité</b>	1,00 ± 0,05 à 20°C
<b>Aspect</b>	Incolore
<b>Point d'éclair</b>	Non classé inflammable
<b>Matériel d'application</b>	Microfibre, serpillière ou balai éponge, pulvérisateur
<b>Dilution</b>	A l'eau, voir les recommandations ci-après
<b>Rendement</b>	Selon le niveau de salissure
<b>Nettoyage du matériel</b>	À l'eau
<b>Stockage</b>	Minimum 1 an en emballage hermétique d'origine. Conserver le produit à l'abri du gel et des températures élevées. Crain le gel.

## PRÉPARATION DU SUPPORT

- Éliminer au préalable les saletés avec un aspirateur ou un balai sur les surfaces horizontales.
- Attendre 15 jours minimum entre la finition (huile, vitrificateur, saturateurs, lasures, peinture...) et le premier nettoyage au SURCLEAN.
- Protéger tout ce qui ne doit pas être nettoyé.
- Peut être utilisé sur support humide.

## APPLICATION

- Ne pas employer pur.
- Les températures d'application seront comprises entre +10°C et 30°C.
- **Pour une utilisation intérieure :**
  - Diluer 2 bouchons de SURCLEAN dans 10 litres d'eau (tiède de préférence).
  - Appliquer à l'aide d'une microfibre très essorée pour ne pas faire de flaques d'eau.
  - Laisser sécher (1 à 2h selon condition météo et application).
  - Ne nécessite pas de rinçage.
- **Pour une utilisation extérieure :**
  - Diluer 4 bouchons de SURCLEAN dans 10 litres d'eau (tiède de préférence).
  - Utiliser un pulvérisateur, un pinceau ou une brosse. Bien insister au niveau des rainures le cas échéant.
  - Laisser agir entre 10 et 15 minutes puis bien rincer à l'eau.

Si les taches persistent, nous consulter.

## SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur notre site [www.owatrol.com](http://www.owatrol.com) et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout et veillez à apporter le contenant vide dans une déchetterie. Ne pas abandonner dans la nature.

\*Produit du même fabricant. Consulter la fiche technique.

---

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. **Date d'édition : 11/12/2024.**

---

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France  
Tél +33 (0)1 60 86 48 70  
Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.  
Chaussée de Huy, 368  
1325 Chaumont-Gistoux - Belgique / België  
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

Owatrol® Original  
est une marque



Retrouvez toutes nos solutions sur  
[www.owatrol.com](http://www.owatrol.com)

Notre département technique  
répond à vos questions au  
**+33 (0)1 60 86 48 70**