



TEXTROL® HES

SATURATEUR MONOCOUCHE

HAUT EXTRAIT SEC



DESCRIPTION

TEXTROL® HES est un saturateur pour tous bois, idéal pour bois tendres.

Développé sur une technologie haut extrait sec capable de pénétrer dans le bois en profondeur, TEXTROL® HES isole et apporte une protection contre les intempéries tout en mettant en valeur son veinage et sa beauté naturelle.

PROPRIÉTÉS

- Saturateur Haut Extrait Sec. Monocouche.
- Barrière anti-UV renforcée.
- Respecte la beauté naturelle du bois.
- Excellente résistance aux variations dimensionnelles.
- Non filmogène. Ne s'écaille pas.
- Microporeux.
- À base d'huiles naturelles végétales.

SUPPORTS DE DESTINATION

- Extérieur : chalets, bardages, terrasses, barrières, abris de jardin...
- Bois tendres tels que Red Cedar, Douglas, Mélèze, Sapin autoclaves ou non.
- Bois bruts de sciage, brossés, rabotés neufs préparés ou anciens.

FINITION
Mat

FORMAT
1L - 5L - 20L

USAGE
Extérieur

MATÉRIEL
Pinceau - Rouleau - Pistolet



Incolore
Aspect bois mouillé

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classification	Famille 1 classe 4a/7b2 selon norme NFT36005
Liant	Alkyde
Solvant type	White-spirit
Odeur	Solvant
Monocomposant/bicomposant	Monocomposant
Densité	0.96 +/- 0.05 à 20°C
Biosourcé (EN16640)	57%
Viscosité	Semi-épais, thixotrope.
Extrait sec	69% +/-2%
Brillance	<10 à 60°
Aspect	Translucide teinté
Point d'éclair	>60°C
COV	Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/e) : 700g/l (2010). Ce produit contient max. 310 g/l
Matériel d'application	Pinceau, rouleau, pistolet.
Dilution	Prêt à l'emploi, ne pas diluer
Rendement	12 m ² par litre. Le rendement pratique varie en fonction du type, de l'état et de l'absorption de surface ainsi que du mode d'application
Séchage & recouvrabilité	48 heures. Mise en service pour une terrasse : 72 heures selon les conditions climatiques.
Nettoyage du matériel	White-spirit
Stockage	Minimum 2 ans en emballage hermétique d'origine. Conserver le produit à l'abri du gel et des températures élevées.

PRÉPARATION DU SUPPORT

- Le bois doit être propre, parfaitement sec (hygrométrie maxi du bois 18 %), sain et préparé dans les règles de l'art selon les normes DTU en vigueur. Exempt de poussière, moisissure, taches de graisse et de tout ancien revêtement.
- Ne pas appliquer en plein soleil aux heures chaudes de la journée (température maxi du bois 30°C).
- S'assurer qu'il ne pleuvra pas dans les 48 heures après l'application.
- Attention à la rosée matinale.

Bois neufs :

- Si préparés, ouverts, brossés ou bruts de sciage : application directe.
- Si fermés/glacés, humides : procéder à une préparation du support avec NET-TROL® 400* suivi du NET-TROL®200* ou attendre le déglacage naturel (environ 6 mois), durant ce laps de temps protection possible avec SEASONITE® PRO*. Égrener si nécessaire (papier de 100 ou inférieur).

N.B.

Sur les bois exotiques qui sont majoritairement gras et denses, il sera nécessaire avant l'application du TEXTROL® HES de laisser le bois sans protection pendant 6 mois (12 mois pour l'Iroko, l'Azobé et le Padouk).

Il est également possible de le déglacer avec NET-TROL®400* suivi du NET-TROL®200*.

Bois gris non traités :

- Nettoyage au NET-TROL®200*.

Bois gris déjà traités (huilés) :

- Déshuilage avec le système NET-TROL®400* + NET-TROL®200*.

Bois peints, lasures ou vernis :

- Remettre le support à nu (ponçage, gommage, décapage...).

Sur les bois aérogommés ou sablés, il est vivement recommandé de procéder à un essai préalable.

APPLICATION

- Avant de commencer, assurer vous de la porosité du support puis vérifier la teinte choisie sur une petite surface (attendre le séchage).
- Protéger tout ce qui ne doit pas être traité, y compris les plantes.
- Ne pas diluer. Bien mélanger le produit avant et pendant la mise en œuvre.
- Appliquer entre + 5°C et + 30°C. Ne pas appliquer en plein soleil ou sur bois très chaud.
- L'humidité relative sera de l'ordre de 50 % pour un séchage optimal. Se conformer aux normes et DTU en vigueur. L'humidité du bois ne doit pas être supérieure à 18 %.
- Ne pas appliquer si de la pluie est attendue dans les 48 heures.
- Toujours finir au niveau d'une lame ou d'une rupture naturelle comme une porte ou une fenêtre.
- Il est conseillé de travailler de haut en bas.
- En cas d'application au pistolet, lisser avec une brosse au fur et à mesure.
- Appliquer une couche garnie de TEXTROL® HES dans le sens des fibres du bois et sur la longueur totale de la lame.
- Attendre 15 à 30 mn puis lisser le surplus pour améliorer la pénétration et donner un aspect uniforme.
- Si application au pistolet, un lissage immédiat est toujours recommandé pour améliorer la pénétration et donner un aspect uniforme.
- En fin de travaux, procéder à une ultime vérification pour s'assurer qu'il n'y a plus de produit en surface du bois. Éliminer alors le surplus avec un chiffon non pelucheux.

ENTRETIEN

Rénovation courante :

Sous l'action des intempéries et des UV, le bois s'éclaircira.

Sur une surface propre et sèche, procéder à une maintenance simple en appliquant une couche généreuse de TEXTROL® HES.

Rénovation tardive (bois grisailés ou noircis) :

Éliminer le gris de surface avec NET-TROL®200* (ou NET-TROL®400* + NET-TROL®200* suivant l'état du bois) puis recommencer le système de protection recommandé (cf. paragraphe APPLICATION).

*Produit du même fabricant. Consulter la fiche technique.

SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur notre site www.owatrol.com et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout et veillez à apporter le contenant vide dans une déchetterie. Ne pas abandonner dans la nature.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. **Date d'édition : 11/12/2024.**

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France

Tél +33 (0)1 60 86 48 70

Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS SA

Chaussée de Huy, 368

1325 Chaumont-Gistoux - Belgique / België

Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

Owatrol® Original
est une marque



Retrouvez toutes nos solutions sur

www.owatrol.com

Notre département technique
répond à vos questions au

+33 (0)1 60 86 48 70