



VOIR LA VIDÉO



OWABLACK

DÉSINCRUSTANT / NETTOYANT TRACES NOIRES

Description du produit	Désincrastant / nettoyant anti-traces noires, rapide et sans effort. Efficace sur gelcoat, peinture et alu, coques et ponts.
Propriétés	Double action nettoyante et dégraissante. Élimine rapidement les : <ul style="list-style-type: none">- Voiles / traces de fumées, de frottement, de semelles...- Coulures noires, dépôts de graisse... Enrichi en huile de pin pour une efficacité optimale sur les résidus pétroliers. Action rapide. Produit prêt à l'emploi. N'altère pas la surface nettoyée.
Destinations	Extérieur. Coques, superstructures, ponts, surfaces antidérapantes, tableaux arrières, sorties d'échappement, ligne de flottaison. Surfaces peintes, métalliques, polyester, PVC.
Caractéristiques techniques	Aspect : Liquide jaune clair. pH : 9 ± 1 . Composition : Tensio-actifs et émulgateurs hautes performances. Solvant type : Eau. Densité (à + 20°C) : $1,0 \pm 0,1$. Viscosité : Liquide/fluide. Point d'éclair : Non classé inflammable. Stockage : 1 an. Conditionnements : 1L et 2,5L.
Matériel d'application	Pinceau, chiffon, pulvérisateur.
Recommandations avant application	Ne pas appliquer en plein soleil aux heures les plus chaudes de la journée. Ne pas utiliser de brosses métalliques pour frotter le support.
Application	Appliquer le produit au pinceau, ou au pulvérisateur sur la surface à traiter. Laisser agir 5 minutes. Nettoyer avec une éponge à grattage souple ou avec un chiffon propre. Rincer à l'eau douce (éviter de laisser sécher OWABLACK sur le support). Faire un essai au préalable.

Conseil	<p>Sur un support particulièrement sale, imbiber l'éponge ou le chiffon d'OWABLACK puis frotter en faisant des mouvements circulaires.</p> <p>Si le support est trop chaud, l'humidifier en vaporisant de l'eau avant d'appliquer OWABLACK.</p> <p>L'opération peut être renouvelée s'il reste encore des traces de souillures.</p>
Nettoyage du matériel	Eau.
Recommandations après application	<p>Reconditionner les emballages entamés et les conserver à l'abri du gel et de la chaleur.</p> <p>Les chiffons imbibés ne doivent jamais être jetés tels quels et directement à la poubelle : les faire sécher à plat au préalable.</p>
Sécurité	<p>Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur notre site www.owatrol.com et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.</p>



Notre département technique est là pour répondre à toutes vos questions.

Nous vous invitons à le joindre au

 **01 60 86 48 70**

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.
Boucle Odon Godart 8
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / Belgïe

Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099



Retrouvez toutes nos solutions sur :

www.owatrol.com