



POLYTROL®

颜色复原剂

描述	POLYTROL®是一种不含有机硅的深层渗透油，可重现凝胶层、塑料、金属及其它表面的原有外观和饰面。POLYTROL®能够深层渗透，形成干燥坚韧且持久柔韧的表面，重新润湿颜料，重现因暴露于阳光、雨水和污染而损失的颜色和光泽。将POLYTROL®喷涂于裸露金属上，可以恢复金属光泽，防止锈蚀。
性质	<ul style="list-style-type: none">恢复暗淡和褪色表面的色泽和外观。重现和增强褪色大理石、墓碑、石板和赤陶瓷砖的色泽。复原受天气侵蚀的平面粉质涂漆作品。无需对表面进行打蜡抛光，可以快速干燥。恢复并保持抛光金属的光泽。易于使用 - 易于保养。防止锈蚀。
基本用途	<ul style="list-style-type: none">适用于玻璃纤维 (GRP) 、塑料、涂漆、瓷砖.....金属 - 铬、黄铜、青铜、不锈钢、铝.....汽车保险杠、船只、园艺家具、百叶窗.....横向或垂直表面。
技术数据	<p>饰面: 透明</p> <p>介质类型: 醇酸树脂</p> <p>溶剂类型: 溶剂</p> <p>粘性: 流动态</p> <p>比重 (20°C): 0.857 ± 0.05</p> <p>物理状态: 液态</p> <p>固体含量: 33% ± 2</p> <p>易燃性: 非易燃类</p> <p>闪点: > 60°C</p> <p>保质期: 未开封原包装内至少 2 年</p> <p>容器规格: 250mL、500mL、1L、20L</p> <p>色泽: 琥珀色</p> <p>干燥时间: 24 小时，取决于温度和湿度。</p> <p>有机挥发物: 超出范围</p>
喷涂工具	刷 布 百洁布 钢丝绒 (000或0000级)
良好使用实践	覆盖和保护任何非喷涂区域。 在 5°C - 35°C 环境下作业。 请勿喷涂于日光直射或过热表面。 请勿使过量的 POLYTROL® 在表面干燥并形成薄膜。

表面制备	<p>常规指导</p> <p>表面必须洁净干燥，无脏污、油脂、污垢和霉斑。</p> <p>所有的蜡质、抛光剂、有机硅等均应完全彻底地清除。</p> <p>使用 50/50 漂白剂/水混合液清理霉菌。使用混合液清洗表面，并静置 10-15 分钟，彻底冲洗。</p> <p>塑料、凝胶层、瓷砖、涂漆表面等</p> <p>使用温肥皂水或 NET-TROL[*]清洁表面。</p> <p>彻底冲洗并根据表面状况，静置至少 24 小时风干。</p> <p>石材、砖面等</p> <p>使用 NET-TROL[*]清洁表面。</p> <p>彻底冲洗并根据表面状况，静置至少 24 小时风干。</p> <p>金属</p> <p>使用 PURA-TROL[*]或温肥皂水清洁表面，彻底冲洗，或使用适合的溶剂（参考制造商说明）。</p> <p>静置至少 24 小时风干。</p>
使用	<p>常规指导</p> <p>每次选择能够在 10-20 分钟内完工的作业区域。</p> <p>如果表面对 POLYTROL[*]的吸收不均匀，例如出现哑光和反光区域，将反光区域多余的油量涂抹于哑光区域。在出现黏腻前，使用无绒布擦除过量的 POLYTROL[*]。使用无绒布擦拭表面，使表面光洁。</p> <p>塑料、凝胶层、瓷砖、涂漆表面等</p> <p>使用刷子或碎布均匀涂抹 POLYTROL[*]。静置 10-20 分钟。</p> <p>使用无绒布擦除过量的 POLYTROL[*]。直至干燥。</p> <p>石材、砖面等</p> <p>使用刷子或碎布均匀涂抹 POLYTROL[*]。静置 10-20 分钟。</p> <p>刷除或使用无绒布擦除过量的 POLYTROL[*]。直至干燥。</p> <p>金属</p> <p>将百洁布或钢丝绒浸泡于 POLYTROL[*]，通过摩擦涂抹于表面。静置 10-20 分钟。</p> <p>使用碎布擦拭表面，清除所有残留物。</p> <p>使用柔软的无绒布抛光表面。直至干燥。</p> <p>请注意： POLYTROL[*]并非表面涂层。它深入表面内部，而非停留在表面上。过量 POLYTROL[*] 在干燥的表面可使用 DILUNETT[*] 清除*。</p>
维护	<p>经 POLYTROL[*] 处理的表面如出现褪色迹象时，即表示保存期已到。按照上述指示，清理表面并重新喷涂。</p>
覆盖范围	<p>每升可喷涂 18 m²。</p> <p>实际覆盖范围取决于表面的喷涂方式、类型、质地和孔隙率。</p>
限制条件	<p>请勿将 POLYTROL[*] 喷涂于白色表面。</p>
清洁方式	<p>烈性酒精。</p> <p>请注意： POLYTROL[*] 不具有易燃性，但是任何经 POLYTROL[*] 浸泡的碎布、钢丝绒等，如果丢弃不当，可能会引起燃烧。碎布、钢丝绒等在使用后必须用水浸透或放入充满水的密闭金属容器中，然后与家居垃圾一同丢弃。碎布可以在丢弃前摊开风干。</p>
储存	<p>剩余的 POLYTROL 应转移至更小型密封性良好的塑料或玻璃容器中。避免存放在冰冻和高温环境中。</p>
一般信息	<p>我们竭尽全力确保所提供的技术数据准确无误。Owatrol International 无法控制产品的使用条件，因此不能保证产品效果。如需更多意见和信息，请联系我们的技术部门，发送邮件至 info@owatrol.com，或联系您所在国家的 Owatrol 代理商。</p> <p>上述信息在发布之日准确无误。</p> <p>本文所提及的其它 OWATROL 产品均应参考相应的标签说明和技术数据表使用。</p>
安全性	<p>有关安全数据信息，请访问 www.owatrol.com 以及产品包装说明。请置于儿童无法触及的位置。</p>
发布日期	<p>2016年11月</p>

* 相同制造商

Owatrol Original
是一个注册商标

OWATROL INTERNATIONAL SLU
Barcelona – Spain
电话 : +34 93 125 88 68
传真 : +34 93 106 02 13



如需了解公司产品，请访问
www.owatrol.com