



PRB 217

PRIMAIRE D'IMPRÉGNATION SPECIAL MÉLEZE

Description du produit	Le PRB 217 est une sous-couche pour Mélèze à base de résine acrylique destinée aux applications industrielles.
Propriétés	<ul style="list-style-type: none"> • Stabilise la lignine ce qui empêchera le grisaillement. • Protège la cellulose afin d'éviter le défibrage. • Contient un filtre anti-UV.
Destination	<ul style="list-style-type: none"> • Extérieur. • Verticale.
Caractéristiques techniques	<p>Classification : Famille I classe 7b2 selon norme NFT36-005.</p> <p>Liant : Acrylique.</p> <p>Densité à 20°C : 1,01 ± 0,05.</p> <p>Extrait sec : 13 ± 1 %.</p> <p>Viscosité à 20°C : Fluide.</p> <p>pH : 8,5 ± 1.</p> <p>Conditionnements : Seau de 20 litres, fût de 200 litres et cubi de 1 000 litres.</p> <p>Stockage : 1 an minimum en emballage hermétique d'origine non entamé.</p> <p>% COV (2004/42/CE) : < 1 %</p>
Subjectile	Bois dont l'utilisation, la nature, la qualité, l'état, les traitements et les préparations sont conformes aux normes en vigueur.
Application	S'applique en une couche sur bois brut, propre, sec et préparé.
Matériel d'application	Pistolet.
Dilution	Ne pas diluer.
Grammage	90 g/m².
Séchage à 20°C - 50% HR	4 heures.
Recouvrement	Recouvrable par la finition FBM 328.
Nettoyage du matériel	Eau.
Stockage	Stocker le produit à l'abri du gel et des températures élevées.
Sécurité	Se reporter à la fiche de données de sécurité (FDS) disponible sur le site www.quickfds.com et aux textes figurant sur l'emballage conformes à la législation en vigueur.
Date d'édition	Janvier 2015.

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.