



DEKS OLJE D.2

FINITION BOIS EXOTIQUES


BRILLANT INTENSE (intérieur/extérieur)

PROPRIÉTÉS

- Film résistant et souple qui évite les risques de cloquage, de faïençage ou d'écaillage.
- Aspect brillant intense et durable.
- Ne masque pas le veinage du bois.
- Assure une protection longue durée.
- Lors de l'application ne nécessite pas de ponçage entre les couches.
- Entretien facile par simple nettoyage régulier des surfaces à l'eau douce.
- Restauration rapide sans décapage ou réel ponçage préalable.

DESTINATION

- Bois exotiques (teck, ipé, acajou, movingui, bangkiraï...), neufs ou anciens - autres essences, nous consulter.
- Extérieur : mobilier de jardin, portails, volets...
- Intérieur : lambris, portes, fenêtres, huisseries...
- Horizontale - verticale.
- Sur bateau, le DEKS OLJE D.2 s'utilise pour tous les travaux au-dessus de la ligne de flottaison.
- Sur supports métalliques, protège le film de RUSTOL-OWATROL® (nous consulter).



RECOMMANDATIONS AVANT APPLICATION

- Le bois doit être préalablement traité au DEKS OLJE D.1*, voire au RUSTOL OWATROL® ou au XYLKOTE* pour des applications spécifiques.
- Le bois doit être propre et parfaitement sec lors de l'application.
- Ne pas appliquer de DEKS OLJE D.2 par temps humide ou tard dans l'après-midi.
- Le DEKS OLJE D.2 pouvant rendre la surface glissante, il est fortement conseillé, dans le cas de zones à passages fréquents (caillebotis, entourage de piscine...), de n'utiliser que du DEKS OLJE D.1*.
- Ne pas diluer.

APPLICATION

- Appliquer 3 à 6 couches de DEKS OLJE D.2 en fonction de l'exposition du support.
- Laisser sécher au minimum 12 heures entre chaque couche.
- Il n'est pas nécessaire de poncer entre les couches.
- Laisser sécher 3 à 4 jours avant mise en service.

Note : les éclaboussures ou coulures de DEKS OLJE D.2 doivent être éliminées avant que le produit ne sèche car elles sont très difficiles à éliminer.

- Se reporter au mode opératoire figurant sur l'emballage.

*même fabricant

Notre "Département bois" est là pour répondre à toutes vos questions. Nous vous invitons donc à le joindre au 01 60 86 48 70 ou à consulter notre site.

POUVOIR COUVRANT 15 m²/l	MATÉRIEL D'APPLICATION 	TEMPÉRATURE D'APPLICATION + 35°C + 8°C	TEMPS DE SÉCHAGE 12 h entre chaque couche MISE EN SERVICE 3 jours	NETTOYAGE DU MATERIEL WHITE-SPIRIT	 INTERIEUR EXTERIEUR
---	----------------------------	--	--	---------------------------------------	-------------------------

DEKS OLJE D.2, UN PRODUIT DE LA GAMME OWATROL®

Fabriqué en France par Produits DURIEU S.A. - BP 75 - 91072 BONDOUFFLE CEDEX FRANCE
Tél. : +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax : +33 (0)1 60 86 84 84 - www.durieu.com