



# TEAK-OLJE

## HUILE POUR TECK

NE  
NOIRCIT  
PAS

### PROPRIÉTÉS

- Protège et nourrit le bois en profondeur.
- Conserve sa beauté naturelle.
- Aspect mat naturel.

### DESTINATION

- Bois exotiques : teck et autres essences utilisées pour le mobilier de jardin hors keruing.
- Extérieur et intérieur.
- Horizontale - verticale.

### RECOMMANDATIONS AVANT APPLICATION

Le bois doit être propre et sec (3 jours de temps sec-hygrométrie maxi du bois 18%) avant application du TEAK-OLJE.  
Une préparation du support décrite dans le paragraphe ci-dessous est indispensable pour un résultat optimal.

**Conseil de pro :** pour le mobilier extérieur neuf, afin d'obtenir une pénétration optimale du TEAK-OLJE il est conseillé de laisser le bois 2 mois aux intempéries pour obtenir un déglaçage et un dégraissage naturels avant l'application du TEAK-OLJE.

### PRÉPARATION DU BOIS

Les bois exotiques sont denses, contiennent des huiles naturelles et sont dans la plupart du temps 'glacés' dans un souci d'esthétique. Ces différents paramètres empêchent une parfaite pénétration des produits de protection.



#### Bois neufs :

- Dégraisser le support à l'alcool dénaturé (alcool à brûler) avec plusieurs chiffons non pelucheux.
- Procéder à un égrenage du bois dans le sens des fibres du bois avec un papier abrasif grain 100 maxi afin d'ouvrir les pores du bois.
- Dépoussiérer, puis nettoyer le bois à l'aide d'une éponge mouillée avec de l'eau tiède.
- Laisser sécher 3 heures à 20°C.

#### Bois vieux, tachés ou noircis :

1. Le bois n'a jamais subi aucune protection (huile ou autre).
- Nettoyer au NET-TROL\*\*
- Égrener si nécessaire (grain 100) puis dépoussiérer.
2. Le bois a déjà subi antérieurement une protection non filmogène (huile ou autre).
- Déshuiler préalablement le support à l'AQUANETT\*
- Décontaminer et nettoyer le support au NET-TROL\*\*.
- Égrener si nécessaire (grain 100 maxi) puis dépoussiérer.

#### Bois anciennement lasurés, vernis,...

- Décaper le bois avec le système DILUNETT\*\* + NET-TROL\*\* et égrener (grain 100).

NB : Demander à notre Assistance Technique un mode opératoire.

### APPLICATION

- Ne pas diluer.
- Appliquer une couche de TEAK-OLJE. Laisser pénétrer le produit pendant 15-20 minutes.
- Renouveler l'opération avec une 2<sup>ème</sup> couche en prenant garde de ne pas laisser sécher entre les couches (application frais sur frais). Après pénétration de la 2<sup>ème</sup> couche (15-20 minutes), essuyer, avec un chiffon sec non pelucheux, le produit en excès pour éviter toute trace de brillance.

NB : en extérieur l'aspect huilé du TEAK-OLJE, disparaît progressivement au cours des semaines qui suivent et selon l'exposition au soleil. Lorsque le bois s'éclaircira dans le temps passer à la maintenance.

### MAINTENANCE

Appliquer une seule couche sur le support à l'aide d'un pinceau, d'un rouleau ou en pulvérisation. Le TEAK-OLJE ne noircit pas, ne s'éaille pas ; par conséquent il ne nécessite aucun ponçage, déshuilage ou décapage préalable avant l'entretien.

\* même fabricant

Notre "Département bois" est là pour répondre à toutes vos questions. Nous vous invitons donc à le joindre au +33 (0)1 60 86 48 70 ou à consulter notre site.

RENDEMENT SYSTÈME MULTICOUCHE	RENDEMENT EN MAINTENANCE	MATÉRIEL D'APPLICATION	TEMPÉRATURE D'APPLICATION	SEC AU TOUCHER	MISE EN SERVICE	NETTOYAGE DU MATÉRIEL
5 à 7 m <sup>2</sup> /l	10 à 14 m <sup>2</sup> /l		15° + 35°C 5°C	24 h	48 h	WHITE- SPIRIT INTERIEUR EXTERIEUR

