



# OWAFILTER

## IMPRÉGNATION INCOLORE

### ANTI-JAUNISSEMENT



#### DESCRIPTION

- Impression incolore anti-jaunissement en phase aqueuse.

#### SUPPORTS DE DESTINATION

- Intérieur.
- Bois : résineux et feuillus clairs.
- Vertical/horizontal : lambris, portes, meubles, parquets, escaliers...

#### PROPRIÉTÉS

- Permet de ralentir le jaunissement et le brunissement des bois résineux et feuillus clairs grâce à la présence d'anti-UV, de résines isolantes et d'additifs spéciaux.

**FORMAT**  
5L - 20L

**USAGE**  
Intérieur

**MATÉRIEL**  
Brosse - Rouleau - Pistolet



#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Classification</b>	Famille 1 classe 7b2 selon norme NFT36005
<b>Liant</b>	Acrylique
<b>Solvant type</b>	Eau
<b>Monocomposant/bicomposant</b>	Monocomposant
<b>Densité</b>	1.03
<b>Viscosité</b>	Fluide
<b>Extrait sec</b>	20.5
<b>Point d'éclair</b>	Non classé inflammable
<b>COV</b>	Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/f) : 130 g/l (2010). Ce produit contient max. 40 g/l.
<b>Matériel d'application</b>	Pinceau - Rouleau - Pistole
<b>Dilution</b>	Prêt à l'emploi, ne pas diluer
<b>Rendement</b>	10 à 12 m <sup>2</sup> par litre et par couche. Le rendement pratique varie en fonction du type, de l'état et de l'absorption de surface ainsi que du mode d'application
<b>Séchage &amp; recouvrabilité</b>	Hors poussière : 45 minutes. Sec au toucher : 2 heures. Recouvrable : 4 à 6 heures. La température et l'hygrométrie peuvent faire varier le temps de séchage.
<b>Nettoyage du matériel</b>	SURCLEAN* dilué ou eau
<b>Stockage</b>	Minimum 1 an en emballage hermétique d'origine. Conserver le produit à l'abri du gel et des températures élevées.

## PRÉPARATION DU SUPPORT

### Instructions générales :

- OWAFILTER s'applique sur un bois propre, sec, non gras et exempt de toute finition. Sur certaines essences de bois neuves, une remontée en teinte irréversible est possible. Effectuer un essai préalable pour valider la compatibilité du produit.
- Si il est nécessaire de nettoyer ou de dégraisser le support, utiliser le produit SURCLEAN\*.

### Bois neufs :

- Poncer le bois au grain 80 ou inférieur pour une bonne pénétration du produit.
- Bien dépoussiérer.

### Bois anciennement peints, lasurés ou vernis :

- Remettre le bois à nu par ponçage ou décapage à l'aide du décapant à sec DSP 800\*.
- En cas de rinçage à l'eau, bien laisser sécher.

## APPLICATION

- Appliquer par des températures comprises entre +10°C et +30°C.
- Bien mélanger avant utilisation.
- Appliquer 1 couche d'OWAFILTER.
- Application en 1 couche fine. Respecter la géométrie du support.
- Laisser sécher 4 à 6 heures avant d'appliquer la finition (OLÉOFLOOR®, vitrificateurs, vernis, lasures alkydes ou acryliques mono ou bi-composants. OWAFILTER n'est pas une finition et doit être recouvert.
- Pour un meilleur rendu, éliminer l'éventuelle remontée de fibres par un égrenage très fin grain 400 puis dépoussiérer.

\*Produit du même fabricant. Consulter la fiche technique.

## SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur notre site [www.owatrol.com](http://www.owatrol.com) et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout et veillez à apporter le contenant vide dans une déchetterie. Ne pas abandonner dans la nature.

---

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. **Date d'édition : 05/11/2024.**

---

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France  
Tél +33 (0)1 60 86 48 70  
Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS SA  
Chaussée de Huy, 368  
1325 Chaumont-Gistoux - Belgique / België  
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

Owatrol® Original  
est une marque



Retrouvez toutes nos solutions sur  
[www.owatrol.com](http://www.owatrol.com)

Notre département technique  
répond à vos questions au  
**+33 (0)1 60 86 48 70**