



VIDEO



## RUST SPIRIT

### ATTIVATORE DI RUGGINE PER DECORAZIONI

|   |  |
|---|--|
| <b>Descrizione del prodotto</b>           | <p>Potente attivatore di ruggine utilizzabile per creare degli effetti decorativi su superfici ferrose. Permette la creazione di vere e proprie decorazioni su oggetti, supporti e materiali ferrosi.</p> <p>Facile da applicare mediante nebulizzatore, pennello o rullo.</p> <p>Attivatore di ruggine naturale per creare effetti decorativi su :</p> <p>Supporti ferrosi grezzi</p> <p>Qualsiasi supporto preparato in precedenza con lo speciale fondo reagente REACTIV LEAF RUST*</p>   |
| <b>Proprietà</b>                          | Dopo l'attivazione della ruggine, sarà necessario neutralizzare e successivamente proteggere il supporto applicando un rivestimento protettivo.  |
| <b>Destinazione</b>                       | Compatibile con tutti i supporti ferrosi grezzi o comunque riportati allo stato grezzo (esenti da calamina). Compatibile con tutti i supporti trattati precedentemente con il fondo reagente REACTIVE LEAF RUST*   |
| <b>Caratteristiche tecniche</b>           | <p><b>Formula:</b> a base di costituenti chimici specifici</p> <p><b>Aspetto:</b> liquido</p> <p><b>Tipo di solvente:</b> acqua</p> <p><b>Densità a: +18°C</b> all'incirca 1.00 kg/lit ± 0.05</p> <p><b>Residuo secco:</b> 11 ± 3%</p> <p><b>Rendimento:</b> 10 à 15 m<sup>2</sup>/L in base al tipo di supporto</p> <p><b>Imballo:</b> 1 lit - 5 lit</p> <p><b>Conservazione:</b> Massimo 5 anni. Conservare in ambienti al riparo dal gelo e da temperature elevate.</p> <p><b>COV:</b> non interessato</p>  |
| <b>Materiale di applicazione</b>          | Nebulizzatore, pennello, rullo, panno, spugna o utensile speciale per decoratori diverso a seconda dell'effetto finale che si desidera ottenere.   |
| <b>Istruzioni prima dell'applicazione</b> | <p>Rispettare le condizioni e le istruzioni suggerite dal fabbricante del prodotto.</p> <p>Non applicare il prodotto in presenza di una temperatura dell'ambiente inferiore a +5°C o superiore a +35°C.</p> <p>Mescolare il prodotto prima dell'uso.</p>   |
| <b>Diluizione</b>                         | Non diluire il prodotto  |
| <b>Resa</b>                               | La resa è variabile a seconda del tipo di applicazione e della profondità dell'effetto che si desidera ottenere. In ogni caso è variabile da 10 a 15 mq/litro.   |
| <b>Essiccazione a 20°C</b>                | Dopo aver applicato il prodotto lasciar asciugare per almeno 24 ore. A seconda del trattamento del supporto e dell'effetto che si desidera ottenere il tempo di asciugatura puo' essere prolungato.  |
| <b>Applicazione</b>                       | <p><b>Per applicazioni su materiali ferrosi</b></p> <p>Agitare bene prima dell'uso. Pronto all'uso, non diluire.</p> <p>Applicare RUST SPIRIT su supporti ferrosi sani, asciutti e puliti umidificando tutta la superficie. Questa applicazione potrà essere effettuata a mezzo di nebulizzatore, pennello, panno, spugna, rullo o qualsiasi altro utensile che permetta di ottenere l'effetto decorativo desiderato.</p> <p>La reazione di ossidazione dovrebbe iniziare fin da subito con la comparsa di punte di ruggine ; nel caso in cui non si rilevi alcuna reazione del metallo è probabile che il supporto sia trattato e protetto dalla ruggine ; in questo caso sarà necessario carteggiare per riportare il supporto allo stato di metallo grezzo.</p> <p>Si consiglia di applicare RUST SPIRIT in maniera irregolare sulla superficie al fine di ottenere un effetto finale il piu' naturale e realistico possibile. Non rimuovere il prodotto durante la sua asciugatura.</p> <p>Lasciar asciugare almeno 24 ore a seconda dell'effetto desiderato e dell'umidità presente nell'ambiente di applicazione. In ambienti asciutti con percentuale di umidità molto bassa è possibile aspergere dell'acqua nebulizzata sul supporto creandone uno strato sottile in modo da riattivare la reazione di ossidazione. A seconda dei supporti, questa riattivazione puo' creare delle sfumature colorate aggiuntive.</p> <p>Dopo aver ottenuto l'effetto decorativo desiderato, sciacquare con acqua abbondante in modo da neutralizzare l'azione chimica di RUST SPIRIT e lasciar asciugare completamente il supporto. Si sconsiglia l'utilizzo di qualsiasi altra soluzione o sistema di neutralizzazione del RUST SPIRIT.</p> <p>Sul supporto così trattato sarà possibile la formazione naturale di ulteriore ruggine.</p> <p>Nel caso in cui si desideri bloccare l'ulteriore naturale processo di ossidazione del supporto applicare OWATROL OIL®.</p> |

Le informazioni qui presenti vengono fornite a puro titolo indicativo e non implicano la responsabilità del fabbricante, non essendo l'applicazione dei prodotti svolta sotto il suo controllo. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non respirare i vapori. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. In caso di ingestione, non provocare il vomito; consultare immediatamente il medico e mostrarli l'etichetta o il contenuto. Le informazioni qui presenti vengono fornite a puro titolo indicativo e non implicano la responsabilità del fabbricante, non essendo l'applicazione dei prodotti svolta sotto il suo controllo.

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Applicazione</b>           | <p><b>Per applicazioni su materiali trattati con Owatrol Spirit :</b><br/>         Agitare bene prima dell'uso. Pronto all'uso, non diluire.<br/>         Applicare il prodotto tra 5 ° C e 25 ° C in assenza di agenti atmosferici e contenuto di umidità residua.<br/>         Applicare una mano abbondante di REACTIVE LEAF RUST* con pennello o rullo con pelo di lunghezza media in modo da coprire interamente la superficie del supporto, che dovrà essere sano, asciutto, pulito e correttamente preparato. Nel caso in cui, trascorse almeno 6 ore dall'applicazione, dovessero apparire delle zone non coperte dal prodotto, applicare una seconda mano. Attendere 6 ore prima di applicare RUST SPIRIT che attiverà REACTIVE LEAF RUST* in modo da creare le decorazioni di ruggine naturale. Per fermare e bloccare l'effetto decorativo ottenuto utilizzare :<br/>         Finitura satinata/lucida: Un'applicazione generosa di OWATROL OIL®*.<br/>         Finitura opaca : Applicare il neutralizzatore Spirit Sealer. Lasciare asciugare almeno 6 ore. Applicare una o due mani di NATURAL VARNISH* per una protezione opaca.</p> |
| <b>Consigli utili</b>         | Una applicazione irregolare (per zone) di RUST SPIRIT consente di creare un effetto finale molto naturale (vedi video).   |
| <b>Pulizia degli attrezzi</b> | Risciacquare immediatamente e completamente gli oggetti non destinati ad essere decorati con acqua pulita.  |
| <b>Sicurezza</b>              | Vedi Scheda di Sicurezza (SDS) disponibile <a href="http://www.owatrol.com">www.owatrol.com</a> e testi sulla confezione, in conformità con la legislazione.  |
| <b>Versione</b>               | Luglio 2017   |

\* Stesso Fabbricante

|                         |                                    |                         |
|-------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| <b>Rendimento</b>       | <b>Temperatura di applicazione</b> | <b>Pulizia attrezzi</b> |
| 10-15 m <sup>2</sup> /L | tra +5°C e +35°C                   | Acqua subito dopo l'uso |

**OWATROL INTERNATIONAL SLU**  
 Barcelona - Spain  
 Tel. +34 93 125 88 68  
 Fax +34 93 106 02 13



Tutte le nostre soluzioni su:  
[www.owatrol.com](http://www.owatrol.com)

Le informazioni qui presenti vengono fornite a puro titolo indicativo e non implicano la responsabilità del fabbricante, non essendo l'applicazione dei prodotti svolta sotto il suo controllo. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non respirare i vapori. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. In caso di ingestione, non provocare il vomito; consultare immediatamente il medico e mostrarli l'etichetta o il contenuto. Le informazioni qui presenti vengono fornite a puro titolo indicativo e non implicano la responsabilità del fabbricante, non essendo l'applicazione dei prodotti svolta sotto il suo controllo.