



COMPO-CLEAN

RENS-/AVFETTING FOR KOMPOSITT-TRE

Produktbeskrivelse	COMPO-CLEAN er en kompositt-rens som raskt og enkelt fjerner alle typer smuss (fett, flekker, mose, forurensning...). Klar til å brukes, fungerer rett fra flasken, bare påfør, skrubb og skyll med vann. Kan brukes på vertikale og horisontale flater - kledning, terrassebord...
Egenskaper	• Vannbasert - Miljøvennlig. • Fjerner enkelt skitt fra overflaten og i dybden. • Hurtigvirkende - fra 5 minutter, avhengig av tilstanden til flaten som skal rengjøres. • Enkel påføring - Gel-konsistens - renner ikke. • Inneholder ikke løsemidler eller parafin. Skader ikke plast, innerduk/-liner til basseng, stein, glass...
Bruksområder	• Utvendig bruk. • Alle typer kompositt-tre. • Vertikale og horisontale flater. • Ideell for terrassebord med riller.
Tekniske data	Farge: Gul-oransje. Flammepunkt: Ikke brannfarlig. Løsemiddel: Vann. Holdbarhet: 1 år i uåpnet originalemballasje. Egenvekt (ved 20°C): 1,04 ± 0,05. Emballasjestørrelse: 1L. Viskositet: Halvflytende gel. VOC: <1 g/L.
God påføringspraksis	Test alltid produktet på et lite område først. Beskytt alle områder som ikke skal rengjøres, planter, busker, og spesielt aluminium. Bruk egnet beskyttelse - hansker (gummi/nitril), beskyttelsesbriller og -klær.
Påføringsredskap	Syntetisk- eller nylonbørste i høy kvalitet. Pensel eller rull (middels til lang luv). Slange eller høytrykksspyler.
Gode arbeidsrutiner	Rist eller rør godt før påføring. Må ikke tynnes. Påføres mellom +5°C til +35°C. Må ikke påføres i direkte sollys eller på oppvarmet overflate. Arbeid alltid langs hele lengden av et bord - til en logisk pause. På vertikale flater, påfør fra bunn til topp og skyll fra topp til bunn for å unngå striper.
Påføring	Påfør et tykt lag med COMPO-CLEAN på overflaten som skal renses. Store områder bør renses i mindre partier. La produktet virke i 5 minutter (lengre virketid om nødvendig, avhengig av mengden smuss og forurensninger). Skrubb overflaten med en stiv nylon-/syntetisk børste. Skyll med rikelige mengder vann ved hjelp av det høyeste trykk på vannslange eller bruk høytrykksspyler (max. 50 bar). Om nødvendig, gjenta prosedyren på spesielt vanskelige flekker. La overflaten tørke i 2 til 3 dager (med god tørk) før eventuell påføring av COMPO-CARE*.
Dekkevne	5-10 m ² /liter. Dekkevne vil variere avhengig av påføringsmetode og overflatens type, tekstur, alder og porøsitet.
Rengjøring	Vann.
Oppbevaring	Oppbevar rester i tett, lukket plast- eller glassbeholder. Må ikke lagres i metallbeholder. Tåler ikke frost eller høye temperaturer.
Generelt	Alle forhåndsregler er tatt for å sikre at informasjonen i dette tekniske databladet er korrekt. Owatrol kan ikke garantere resultatet da vi ikke har kontroll over de forholdene som våre produkter blir brukt under. For ytterligere råd og informasjon, vennligst kontakt vår tekniske avdeling via e-post på info@owatrol.com eller kontakt den lokale OWATROL-representanten for ditt land. Informasjonen ovenfor er korrekt på utstedelsesdatoen. Alle andre OWATROL produkter nevnt i dette dokumentet skal brukes etter anvisning på etiketten og i det tekniske databladet.
Sikkerhet	Se sikkerhetsdatablad (HMS) tilgjengelig på www.owatrol.com og tekst på emballasjen. Oppbevares utilgjengelig for barn.
Utgivelsesdato	Mai 2012.

* Samme produsent

