



H4 WOOD

PROTECCIÓN DE NUEVA GENERACIÓN PERMITE QUE LA MADERA SE AGRISE DE FORMA NATURAL

Descripción	<ul style="list-style-type: none">• H4 WOOD es una protección impermeabilizante incolora para la madera. Protege eficazmente la madera contra las agresiones externas protegiéndola de las fuentes de humedad.• H4 WOOD permite que la madera pueda mantener su lignina y estabilizar la celulosa.• H4 WOOD permite un envejecimiento natural de la madera sin dejar rastros del goteo del agua ni de los taninos.
Propiedades	<ul style="list-style-type: none">• Propiedades repelentes al agua.• Hidrófugo: repele el agua. Impide también el desarrollo de musgos y otras suciedades.• Sistema híbrido: nueva tecnología.• Altamente compatible:<ul style="list-style-type: none">- Puede ser aplicado directamente sobre productos de acabado sin decapado previo (contacte con nosotros).- Puede ser utilizado como un aditivo mejorando la repelencia al agua de los productos base agua (contacte con nosotros).• No forma película, permite el envejecimiento natural de la madera manteniendo su estructura interna.• Es un producto completamente incoloro, que no afecta el color y no cambia la apariencia de la madera.• Es ideal para el mantenimiento de maderas agrisadas naturalmente, se reduce el riesgo de agrietamiento de la madera.• También permite protección en el transporte de madera en condiciones difíciles (contenedores, ...).
Consejo del profesional	Para evitar manchas azules debidas a los hongos, recomendamos aplicar previamente una capa de TMU 97s*.
Destinos	<ul style="list-style-type: none">• Exterior.• Superficies verticales / horizontales.
Características	<p>Apariencia: Líquido incoloro. Aglutinante: Híbrido especial. Disolvente: Agua. Densidad a 20°C: 1,00 ± 0,03. PH: Neutro. Ningún efecto perjudicial. Embalaje: 1 litro, 2,5 litros, 10 litros. Almacenamiento: 1 año manteniéndolo apartado de heladas y de altas temperaturas. Punto de inflamación: No está clasificado como inflamable. % VOC: < 3%. Color: Incoloro.</p>
Sustrato	Madera cuya utilización, naturaleza, calidad, estado, tratamientos y preparación cumplen con las normas en vigor.
Recomendación antes de la aplicación	<ul style="list-style-type: none">• Respetar las condiciones y limitaciones establecidas por el fabricante.• La madera debe estar en su estado natural, limpia y perfectamente seca.
Material de aplicación	Cepillo, brocha, pulverizador.
Rendimiento teórico por capa	<ul style="list-style-type: none">• 3 a 6 m² por litro dependiendo de la porosidad de la madera.• Aplicar generosamente el producto desde la primera capa.• En el caso de la madera sin tratar antes con H4 WOOD, recomendamos la aplicación de dos capas del producto.
Secado 20°C - 50 % RH	<ul style="list-style-type: none">• Rápido (1 hora).• Recubrimiento: 1 hora.• Transitable: 24 h.

Condiciones de aplicación	<p>Madera nueva (no impermeable): Proceda a testear con agua. Si una gota de agua puede penetrar en el soporte, la madera tiene el poro suficientemente abierto. De lo contrario, póngase en contacto con nosotros. Aplicar directamente H4 WOOD sobre una madera con poro abierto. Deje que se seque teniendo en cuenta que no haga mal tiempo durante 24 horas.</p> <p>Madera agrisada: Para mantener el aspecto gris de la madera mientras que lo protege, aplique el H4 WOOD (después de haber hecho el test de la gota de agua). Deje que se seque teniendo en cuenta que no haga mal tiempo durante 24 horas.</p>
Mantenimiento	<p>Después de la limpieza con el limpiador suave N4*, aplique una capa de H4 WOOD según recomendaciones. Contemplar mantenimiento cada seis meses para las superficies horizontales y anualmente para superficies verticales.</p>
Limpieza	Agua.
Almacenamiento	Almacenar el producto fuera de las heladas y temperaturas elevadas.
Información general	Se han tomado todas las precauciones necesarias para asegurar que la información proporcionada en esta ficha técnica es precisa. OWATROL International no puede garantizar resultados ya que no podemos controlar las condiciones bajo las que se aplican nuestros productos. Para más información, por favor contacte nuestro departamento técnico por email a: info@owatrol.com o el agente local OWATROL de su país. La información proporcionada anteriormente es correcta a la fecha de expedición. Todos los demás productos de OWATROL mencionados en este documento deben ser utilizados teniendo en cuenta las instrucciones de su etiqueta y su ficha técnica.
Seguridad	Mantener fuera del alcance de los niños. Referirse a la ficha de datos de seguridad (FDS) disponible en nuestra web: www.owatrol.com y a los textos que figuran en el embalaje, conformes a la legislación vigente.
Versión	11/2018

* Mismo fabricante

La información presentada en este documento es puramente ilustrativa y no compromete en ningún caso la responsabilidad del fabricante considerando que la aplicación de estos productos no se hace bajo su supervisión

Owatrol Original
es una marca

OWATROL INTERNATIONAL SLU
Barcelona - Spain
Tel. +34 93 125 88 68
Fax +34 93 106 02 13



Encuentra todas nuestras soluciones en:
www.owatrol.com