




RUSTOL-DÉCO

PEINTURE ANTIROUILLE DÉCORATIVE TOUS SUPPORTS

Description du produit	RUSTOL-DÉCO est une peinture antirouille brillante. À la fois sous-couche et finition, le RUSTOL-DÉCO assure une protection antirouille renforcée et décorative sur tous supports.
Propriétés	<ul style="list-style-type: none">• Facile d'emploi.• Application possible directement sur la rouille grâce aux qualités de pénétration, d'isolation et d'adhérence du RUSTOL-OWATROL®*.• Adhère sur tous supports ; le RUSTOL-DÉCO pénètre dans les plus petites porosités, s'y accroche solidement et fait réellement corps avec la surface.• Très bonne résistance aux intempéries, à l'humidité et à la pollution.• S'applique directement sur les métaux peu oxydés.• Film souple, non cassant.• Résiste à des températures de + 175°C.• Existe en 6 teintes : 
Destinations	<ul style="list-style-type: none">• Intérieur / Extérieur.• Métaux ferreux, non ferreux - galva, alu, zinc - bois, plastiques, polystyrène expansé, carrelages et même le verre.• Grilles, balcons, meubles de jardin, volets, vérandas, structures métalliques diverses, ... Portes, huisseries, meubles, radiateurs, tuyauteries, machines, ...
Caractéristiques techniques	<p>Liant : Alkyde. Solvant type : White-Spirit. Densité (à + 20°C) : 1.1 ± 0.05. Viscosité : Liquide visqueux. Extrait sec : 68 ± 2. Point d'éclair : PE > 60°. Conditionnements : 0,5 l, 2,5 l et 20 l. COV : 365 g/l.</p>
Préparation du support	La surface à traiter doit être propre, sèche et exempte de taches de graisse. Sur surfaces oxydées, ou anciennement peintes enlever les parties non adhérentes et égrèner la surface.
Matériel d'application	Pinceau, rouleau, pistolet Airless (0.4 mm x 80° @ 1860-2000 psi (128-138 bars)).
Recommandations avant application	<ul style="list-style-type: none">• Toujours prévoir la quantité de peinture nécessaire pour être certain d'achever les travaux.• Mélanger pour chaque couche les pots entre eux.• Ne pas diluer.• Bien remuer avant et pendant l'emploi pour maintenir les pigments en suspension.• La surface à traiter doit être sèche et exempte de taches de graisse.• Sur surfaces oxydées, procéder à un léger brossage métallique.• Sur surfaces anciennement peintes et/ou fortement oxydées, il est recommandé d'appliquer une couche de RUSTOL-OWATROL®* pur avant la première couche de RUSTOL-DÉCO pour obtenir un meilleur résultat dans le temps.• En cas d'application au pistolet, additionner 5 à 10% de RUSTOL-OWATROL®* suivant le type de buse utilisé pour amener le RUSTOL-DÉCO à la viscosité voulue.

Application	<ul style="list-style-type: none"> • Appliquer une couche de RUSTOL-DÉCO. Bien laisser sécher. • Appliquer une deuxième couche de RUSTOL-DÉCO.
Recommandations après application	Reconditionner les emballages entamés ou retourner les pots.
Rendement	15 m ² par litre.
Maintenance	<p>Rénovation usuelle : Appliquer une ou deux couches selon l'état après avoir procédé à un nettoyage, enlever les parties non adhérentes et égrener la surface.</p> <p>Rénovation trop tardive : Sur un support très abîmé, revenir au support nu par un ponçage ou un décapage puis appliquer 2 couches. NB : Après ponçage/égrenage, toujours procéder à un dépoussiérage soigneux du support.</p>
Nettoyage du matériel d'application	White-Spirit.
Stockage	Minimum 2 ans en emballage hermétique d'origine.
Sécurité	Se reporter à la fiche de données de sécurité (FDS) disponible sur notre site www.owatrol.com et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.

* Même fabricant

