



SEASONITE®

BOIS NEUFS D' EXTÉRIEUR : LES PRÉPARER, LES PROTÉGER

SEASONITE® : la réponse pour stabiliser les bois tendres et autoclaves pendant les premiers mois d'exposition

Qui dit bois neufs dit déglacage et séchage avant application d'une finition.

Tous les bois neufs rabotés ont un glacis de surface qui empêche l'imprégnation et l'adhérence des produits de finition.

Parallèlement, la majorité des bois autoclavés neufs sortent encore gorgés d'eau, phénomène résultant du traitement autoclave.

Il est donc nécessaire de laisser ces bois neufs «reposer» quelques mois afin que les premiers puissent se déglacer et les seconds exsuder leur excès d'eau.

Pendant cette période ces bois entreposés à l'extérieur subissent alors de multiples variations climatiques.

Il est donc indispensable de leur apporter une protection efficace qui permette d'éviter tous soucis d'altération, tout en respectant et favorisant la phase de déglacage/séchage .

SEASONITE® : Un primaire d'attente pour protéger tous les bois neufs

Avec le SEASONITE®, OWATROL apporte la solution pour permettre aux bois neufs de se déglacer naturellement tout en les protégeant des agressions extérieures : les bois neufs restent sains.

Stabiliser et protéger

Le SEASONITE® va pénétrer la surface du bois neuf et assurer sa **protection contre des reprises d'humidité** tout en laissant les pores du bois s'ouvrir naturellement.

Non filmogène, le SEASONITE® n'obstrue pas les pores du bois et le glacis de surface s'élimine progressivement.

Le SEASONITE® évite aux bois de subir l'agression de l'humidité et les **protège également des effets de dessèchement trop violent du soleil.**

Il aide à «réguler» l'hygrométrie des bois.

Avec les bois autoclavés - gorgés d'eau - le SEASONITE® permet qu'ils exsudent facilement leur excès d'eau en leur garantissant ainsi un meilleur vieillissement dans le temps.

Eviter la détérioration du bois neuf

Avec une application de SEASONITE®, le bois va se trouver **stabilisé** et pourra se déglacer doucement et naturellement, tout en étant protégé contre les intempéries.

Protégés des effets nocifs de l'humidité, du soleil et du gel, **les risques de fendillement, d'éclatement ou de déformation des bois sont ainsi réduits.**

L'application de SEASONITE® permet également de retarder le grisaillement, sans toutefois empêcher la patine naturelle du bois.

Avec un tel traitement le bois au bout de quelques mois présentera un aspect légèrement délavé .

Préparer les bois pour leur traitement final

Protégés avec le SEASONITE® pendant leurs premiers mois d'exposition, les bois neufs offrent alors une surface saine prête à recevoir l'application de peinture, lasure ou toute autre finition.

FICHE TECHNIQUE

- POUVOIR COUVRANT : 5 à 7 m²/l.
- MODES D'APPLICATION : Brosse, rouleau, trempage.
- TEMPS DE SÉCHAGE : 12 heures.
- CONDITIONNEMENTS : Bidons de 1 et 2.5 litres, seau de 15 litres.
- POINTS DE VENTE : Négoces professionnels, magasins spécialisés.

PHOTOS ATTACHÉES AU DOSSIER - Mention obligatoire : photos Durieu/Adfields



Seasonite® est une marque



Liste des points de vente et renseignements complémentaires au 01 60 86 48 70 ou sur le web : www.owatrol.com