



DOSSIER DE PRESSE

DOSSIER DE PRESSE

Pour éviter ponçage ou dépolissage avant l'application d'une nouvelle finition sur des supports lisses ou anciennement peints :

## ESP nouvelle formule d'OWATROL

Préparateur pour toutes surfaces laquées, en céramique, mélamine ou en verre

« **ESP Nouvelle formule** » : soluble à l'eau pour :

- Mieux respecter l'environnement.
- Améliorer le confort d'utilisation.
  - Renforcer l'accrochage.
- Simplifier le nettoyage du matériel d'application.
- Gagner du temps avec une efficacité remarquable.

### Préparer :

L'ESP permet l'**accrochage des peintures et vernis** sur tous supports lisses **sans dépolissage, ponçage ou décapage.**

Tous les meubles en bois vernis peuvent aussi bénéficier d'une cure de jouvence après un traitement à l'ESP.

Incolore, l'ESP ne masque pas le support.

### Gagner encore plus de temps :

Grâce à sa composition, il est possible d'appliquer une nouvelle finition seulement 2 heures après avoir nettoyé le support à l'ESP.

A l'inverse, si l'on souhaite attendre avant l'application d'un nouveau traitement, la surface peut être recouverte dans un délai de 7 jours maximum.

### Quelques recommandations :

- Eliminer au préalable les écailles éventuelles.
- Procéder au nettoyage avec un chiffon propre.
- Ne jamais laisser sécher l'ESP sur le support : laisser agir 5 minutes puis essuyer l'excédent de produit.
- Sur des surfaces déjà propres il est possible de passer de l'ESP en l'appliquant à la brosse ou au rouleau.

### FICHE TECHNIQUE

- POUVOIR COUVRANT : 20 m<sup>2</sup>/l.
- MATERIEL D'APPLICATION : Chiffon et brosse ou rouleau sur support propre.
- TEMPS DE SECHAGE : Recouvrable : 2 heures et jusqu'à 7 jours après le nettoyage.
- CONDITIONNEMENT : Bidon de 1 litre.
- POINTS DE VENTE : Négoces professionnels, magasins spécialisés.

### PHOTOS ATTACHÉES AU DOSSIER - Mention obligatoire : photos Durieu/Adfields



E.S.P est une marque

