



DOSSIER DE PRESSE

DOSSIER DE PRESSE



Info Bateau ! DILUNETT®

«VITE ET BIEN ! CARENER FACILE ET EFFICACE AVEC LE GEL DECAPANT DILUNETT® D'OWATROL»

DILUNETT® OU COMMENT DECAPER TOUS LES ANTIFOULINGS, PEINTURES OU VERNIS DES COQUES EN UN TEMPS RECORD AVEC UNE EFFICACITE GARANTIE !

10 Bonnes raisons d'utiliser DILUNETT® pour un carénage simplifié et réussi :

- **Gagner du temps :** décaper au DILUNETT® permet d'éviter le sablage ou le ponçage.
- **Pratique :** sans solvant, le DILUNETT® n'attaque pas les gelcoats.
- **Facilité d'emploi :** il ne s'évapore pas et ne sèche pas :
il n'est donc pas nécessaire de passer plusieurs couches pour un carénage parfait.
- **Efficacité exceptionnelle :** en une seule application, le DILUNETT® permet d'éliminer jusqu'à 8 couches d'antifouling.
- **Une action rapide et ultra simple :** le DILUNETT® agit seul, entre 5 minutes et 12 heures pour un résultat optimal.
- **Rend les peintures antifoulings solubles à l'eau** facilitant ainsi leur élimination,
- **Idéal pour toutes les surfaces horizontales ou verticales :** sa formule en gel présente l'avantage de ne pas couler.
- **Applicable sur tout type de support** (sauf aluminium et marqueterie).
- **Rinçage du matériel à l'eau** grâce à sa formule sans solvant et sans paraffine.
- **Sécurité :** sans solvant il ne s'enflamme pas.

Attention : en utilisation sur support bois, il est impératif de neutraliser immédiatement après le décapage avec du NET-TROL® (même fabricant).

FICHE TECHNIQUE

- RENDEMENT : 4m²/l.
- MATÉRIEL D'APPLICATION : Brosse ou rouleau synthétique, gants.
- TEMPS D'ACTION : 5 minutes à 12 heures.
- CONDITIONNEMENT : Bidons de 1/2, 1, 2,5 et 5 litres, et seau de 15 litres.
- POINTS DE VENTE : Coopératives maritimes, shipchandlers, magasins spécialisés.

PHOTOS ATTACHÉES AU DOSSIER - Mention obligatoire : photos Durieu/Adfields



Dilunett® est une marque

