



DOSSIER DE PRESSE

DOSSIER DE PRESSE

LES ADDITIFS PEINTURES DE CHEZ DURIEU

OU COMMENT PEINDRE EN TOUTE SIMPLICITÉ...

Quelles que soient les conditions climatiques, les travaux des peintres sont souvent fastidieux... Professionnels ou non, tous peuvent bénéficier des avantages des additifs peintures de la gamme OWATROL® alliant confort, rapidité et efficacité, avec la garantie d'un rendu irréprochable. En se substituant aux diluants classiques les additifs viennent renforcer les qualités des peintures - sans modifier l'équilibre du mélange initial - et rallonger leur tenue dans le temps (pas d'écaillage prématuré).

DES SOLUTIONS POUR TOUTES LES PEINTURES :

Le RUSTOL pour les peintures glycérophtaliques
Le FLOETROL® pour les acryliques

Une addition de RUSTOL ou de FLOETROL® permet :

- D'ajuster la viscosité de la peinture et d'en faciliter l'application même par temps sec, chaud ou venteux.
- D'augmenter le temps d'ouverture et de retarder la prise des peintures, réduisant ainsi l'aspect « cordage ou pommelage » et limitant les reprises.
- D'obtenir une excellente glisse avec une bonne brossabilité garantissant un meilleur rendu (film plus régulier).
- De réduire considérablement le risque d'écaillage prématuré grâce à une meilleure adhérence et à l'obtention d'un film plus souple.
- De faire des économies avec un pouvoir couvrant augmenté, et en particulier...
 - avec le FLOETROL® :**
 - L'application au pistolet est largement facilitée en évitant les projections irrégulières.
 - Le travail des « effets spéciaux » (faux finishing, aspect essuyé...) est simplifié et amélioré grâce à l'allongement du temps d'ouverture des peintures.

et avec le RUSTOL :

- Les peintures glycérophtaliques deviennent antiroUILLES.

RUSTOL ET FLOETROL® deux partenaires indispensables des travaux de peinture pour une application facilitée, un temps de travail réduit, un résultat durable et plus esthétique.

			FICHES TECHNIQUES	
			FLOETROL®	RUSTOL
POUVOIR COUVRANT	5 m ² /l système multicouche. Maintenance : 10-15m ² /l.		18 m ² /l.	
MATÉRIEL D'APPLICATION	Pinceau, rouleau, pistolet.			
TEMPS DE SÉCHAGE			12h. - Recouvrable : 24 - 48h.	
CONDITIONNEMENTS	1 litre, 2,5 litres, 10 litres.		Ato 300 ml, 1 litre, 5 litres, 20 litres, 60 litres et 200 litres.	
POINTS DE VENTE	Négoces professionnels, magasins spécialisés.			

PHOTOS ATTACHÉES AU DOSSIER - Mention obligatoire : photos Durieu/Adfields



FLOETROL®

RUSTOL



Floetrol® et Rustol sont des marques



Liste des points de vente et renseignements complémentaires au 01 60 86 48 70 ou sur le web : www.owatrol.com