



REDONNEZ VIE A VOS TOMMETTES

Parce que le sol d'une terrasse, d'une pièce à vivre ou de la cuisine donne la touche indispensable pour créer une atmosphère chaleureuse, les tommettes (dalles...) méritent une attention particulière.

Des tommettes dont la couleur s'est altérée avec le temps pourront retrouver leur éclat avec une simple application de POLYTROL®.

REGENERER – RESTAURER - PROTEGER

Matériau poreux, les tommettes, comme le carrelage ou les terres cuites, subissent au fil du temps une abrasion mécanique (nombreux passages) et s'imprègnent des aléas de leur environnement (intempéries, tâches de graisse, poussière...). Au final elles deviennent fades et ternes.

La simple action de les mouiller leur restaure instantanément leur couleur originale. Grâce aux propriétés mouillantes du RUSTOL® entrant dans sa composition, le POLYTROL® génère cet effet mouillé, tout en assurant une protection durable du support.

Régénérer – restaurer

Un traitement au POLYTROL® va permettre de **régénérer de l'intérieur** tommettes, carrelages ou terres cuites. En effet, au-delà de l'effet «mouillé», le POLYTROL® agit en profondeur dans le support, grâce à son **fort pouvoir pénétrant**. Riche en résines, il comble toutes les micro-cavités du support, l'imperméabilise et lui assure une excellente protection.

Protéger longtemps

Là où d'autres produits n'offrent qu'un résultat temporaire, le POLYTROL®, en protégeant de l'intérieur, restaure l'éclat des tommettes de façon **durable**.

De plus, l'application de POLYTROL® ne générant pas de film superficiel, tout risque d'écaillage est supprimé.

QUELQUES CONSEILS :

Sur des tommettes tachées de graisse ou salies par le temps, il est indispensable de procéder à un nettoyage préalable, au NET-TROL®* par exemple seulement si les tommettes se trouvent à l'extérieur ; en intérieur il est préférable d'utiliser un détergent ménager. Après rinçage, la surface doit être parfaitement sèche avant toute application.

Afin d'éviter tout risque de création d'un film superficiel et donc d'écaillage, il faut empêcher le POLYTROL® de former une pellicule en séchant. Il convient donc d'essuyer le produit en excès avec un chiffon propre.

*Même fabricant.

FICHE TECHNIQUE

- POUVOIR COUVRANT : 15 à 25 m²/l.
- MATERIEL D'APPLICATION : Brosse, rouleau, pulvérisateur ou pistolet
- TEMPS D'ACTION : 10 à 20 minutes.
- CONDITIONNEMENT : Aérosol 250ml, bidons de 1/2 ou 1 litre et seau de 20 litres.
- POINTS DE VENTE : Grossistes, drogueries, quincailleries, magasins spécialisés, magasins et grandes surfaces bricolage.

PHOTOS ATTACHÉES AU DOSSIER - Mention obligatoire : photos Durieu/Adfields



Polytrol® est une marque



Liste des points de vente et renseignements complémentaires au 01 60 86 48 70 ou sur le web : www.owatrol.com