



## FLOOR VERNIS

### VERNICE PROTETTIVA TRASPARENTE PER INTERNI

<b>Descrizione del prodotto</b>	FLOOR VERNIS è una vernice trasparente poliuretanica monocomponente da usare in interni per proteggere metalli trattati preventivamente con OWATROL OIL. Coniuga alta performance con facilità di applicazione. Ideale per situazioni e supporti ad alto calpestio.
<b>Proprietà</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Garantisce una finitura di lunga durata resistente all'acqua, agli sfregamenti, alle abrasioni e ai graffi.</li><li>- Offre una protezione ottimale per superfici soggette ad uso intenso</li><li>- Arricchito con resine alchidico-poliuretaniche modificate</li><li>- Molto facile da applicare con pennello, rullo o pistola</li><li>- Lavabile</li><li>- Disponibile con finitura satinata</li><li>- Antiscivolo</li><li>- Incolore. Mantiene l'aspetto naturale della superficie</li></ul>
<b>Utilizzo</b>	Ideale per situazioni e supporti ad alto calpestio. Si applica su metallo pulito, preventivamente trattato con OWATROL OIL*, come ad es. scale, pavimenti, pali, serrature, mobilio e ornamenti in metallo ecc...
<b>Caratteristiche tecniche</b>	<b>Classificazione:</b> Famiglia 1 – Classe 4 a (secondo la classificazione NBT 22-003 e NFT 36-005). <b>Aspetto:</b> Liquido di colore ambrato <b>Finitura:</b> Satinata <b>Colore:</b> incolore <b>Densità specifica a 20° C:</b> 0.945 ± 0.05. <b>Viscosità:</b> liquido semi-fluido <b>Contenuto Solido:</b> 58% ± 3 <b>Punto di infiammabilità:</b> > 60° C <b>Confezioni:</b> 0,75 L – 2.5 L <b>Vita di scaffale:</b> 2 anni minimo nell'imballaggio originale ermeticamente chiuso <b>COV:</b> Valore limite per questo prodotto (cat.A/e):400 g/L (2010). Questo prodotto contiene al massimo 400 gr/L
<b>Preparazione del supporto</b>	Applicare su superfici metalliche il cui utilizzo, natura, qualità, trattamento e preparazione sia conforme alle normative vigenti. Il riconoscimento e la preparazione del supporto sono di completa responsabilità dell'utilizzatore. La superficie dovrà essere asciutta, sana, pulita e sgrassata, preventivamente protetta con OWATROL OIL*. Dovrà inoltre essere esente da calamina (patina di laminazione presente sui metalli nuovi). È essenziale una buona preparazione del supporto per ottenere ottimi risultati di finitura. <b>Metallo nuovo:</b> Preparare il supporto eliminando ogni traccia di CALAMINA anche meccanicamente tramite smerigliatura, carteggiatura, sabbatura o spazzolatura <b>Metallo trattato con precedenti finiture deteriorate:</b> Sverniciare o carteggiare completamente la superficie fino a portare il metallo allo stato grezzo (consultateci al riguardo). Applicare OWATROL OIL fino a una completa saturazione. Note: attenersi in ogni caso alle normative vigenti. Al termine della carteggiatura, rimuovere sempre e completamente la polvere dal supporto, utilizzando un diluente appropriato prima di applicare OWATROL OIL. Lasciare asciugare la superficie in un tempo compreso tra le 24 e 72 ore. Note: Attenersi in ogni caso alle norme vigenti e ai manuali o alle pubblicazioni più recenti al riguardo. Rimuovere sempre la polvere dal supporto al termine della carteggiatura. Ricordarsi che lo sporco si accumula (specialmente in tubi, radiatori...).
<b>Utensili per l'applicazione</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pennello</li><li>- Rullo</li><li>- Pistola</li></ul>

<b>Istruzioni prima l'applicazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pronto all'uso. Non diluire. Agitare bene prima e durante l'applicazione.</li> <li>- Non applicare in presenza di una temperatura ambientale inferiore a +10°C o superiore a +30°C.</li> <li>- Un'umidità relativa del 50% permetterà una essiccazione ottimale.</li> <li>- Proteggere tutto quello che non deve essere trattato.</li> <li>- Se applicata in interni assicurarsi che l'ambiente sia ben ventilato.</li> <li>- Seguire le istruzioni riportate di seguito, a seconda del tipo di supporto</li> </ul>
<b>Diluizione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pronto all'uso, non diluire.</li> </ul>
<b>Applicazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Applicare una prima mano uniforme di FLOOR VERNIS e lasciare asciugare per 24 ore a seconda delle condizioni ambientali.</li> <li>- Carteggiare la superficie (grana 280) e rimuovere ogni traccia di polvere.</li> <li>- Applicare una seconda mano del prodotto</li> </ul> <p><b>Superficie con finiture in buone condizioni:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Carteggiare la superficie (grana 280). Rimuovere ogni traccia di polvere e applicare una mano di FLOOR VERNIS. Lasciare asciugare per 24/48 ore</li> <li>- Applicare una seconda mano del prodotto</li> </ul> <p><b>Superficie con finiture in cattive condizioni:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Consultare il paragrafo "preparazione del supporto"</li> <li>- Applicare 2 mani di FLOOR VERNIS seguendo le istruzioni precedenti</li> </ul> <p><b>Nota:</b> È assolutamente necessario rimuovere qualsiasi traccia di polvere dopo ogni carteggiatura.</p> <p><b>SUGGERIMENTI:</b> Una buona preparazione della superficie è essenziale per l'aspetto finale di ogni carteggiatura Per un risultato perfetto: Diluendo FLOOR VERNIS con OWATROL OIL* si rende più facile la stesura della vernice, limitando i graffi e riducendo il rischio di deterioramento prematuro, donando alla vernice una elasticità molto elevata.</p>
<b>Manutenzione</b>	<p>Rimuovere regolarmente la polvere dal supporto con uno straccio o un panno evitando di utilizzare prodotti troppo aggressivi. In caso di accumuli di grasso o altri tipi di sporcizia che incrostano il supporto da molto tempo, non utilizzare detergenti a base di acido.</p> <p>Non risciacquare la superficie nelle prime tre settimane seguenti all'applicazione di FLOOR VERNIS (consultateci al riguardo).</p>
<b>Resa</b>	18 m <sup>2</sup> /L
<b>Asciugatura</b>	<p>Secco al tatto: 5 ore Seconda mano: 24 ore Essiccazione completa: 3 settimane</p>
<b>Pulizia degli utensili</b>	Acquaragia
<b>Conservazione</b>	Tenere il prodotto al riparo del gelo e dalle temperature elevate
<b>Sicurezza</b>	Consultare la scheda di sicurezza disponibile sul sito <a href="http://www.owatrol.com">www.owatrol.com</a> e l'etichetta sul contenitore. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
<b>Versione</b>	Maggio 2017

\* Stesso Fabbricante

Owatrol Original  
è un marchio



**OWATROL INTERNATIONAL SLU**  
Barcelona - Spain  
Tel. +34 93 125 88 68  
Fax +34 93 106 02 13

Tutte le nostre soluzioni su:  
[www.owatrol.com](http://www.owatrol.com)

Le informazioni qui presenti vengono fornite a puro titolo indicativo e non implicano la responsabilità del fabbricante, non essendo l'applicazione dei prodotti svolta sotto il suo controllo. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non respirare i vapori. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. In caso di ingestione, non provocare il vomito. Consultare immediatamente il medico e mostrargli l'etichetta o il contenuto. Le informazioni qui presenti vengono fornite a puro titolo indicativo e non implicano la responsabilità del fabbricante, non essendo l'applicazione dei prodotti svolta sotto il suo controllo.