

INTERNI
ESTERNI

TRANSYL®

OLIO LUBRIFICANTE ALTAMENTE PENETRANTE



Descrizione del prodotto

TRANSYL® è un lubrificante che penetra profondamente e si diffonde da solo. L'eccezionale "agente bagnante" di TRANSYL®, si estende permettendo di raggiungere le parti più inaccessibili. È ideale per lo smontaggio e il mantenimento di parti metalliche e per lubrificare zone difficili. Si tratta di una formula sviluppata da oltre 75 anni.

Proprietà

• Libera

Libera e scioglie le parti che sono corrosive o arrugginite, parti di metallo bloccate o congelate. Deposita un film lubrificante tra le parti interessate sciogliendole.

• Penetrazione

TRANSYL® possiede eccellenti capacità "bagnanti", può estendersi rapidamente e penetrare profondamente. TRANSYL® è estremamente efficace perché raggiunge tutte le parti.

• Lubrificazione

Fluidità ed ingredienti lubrificanti eccezionali. Molto dispersivo, aderisce perfettamente a tutte le parti mobili.

• Pulizia

Eccellente azione di pulizia – rimuove la sporcizia, sporcizia e grasso.

• Protegge

Lascia un film sottile su superfici metalliche per proteggerli dall'umidità e dalla rapida ossidazione.

• Rimuove umidità

Sostituisce l'umidità e asciuga rapidamente nei sistemi elettrici per eliminare cortocircuiti indotti dall'umidità.

• Estensione verticale

Tensione superficiale molto bassa e grande potere lubrificante, insieme all'attrazione capillare permettono a TRANSYL® di raggiungere i lati verticali delle parti metalliche, offrendo grandi vantaggi ed efficienza.

- Non contiene sostanze caustiche o acide.

- Non contiene siliconi.

Usi di base

• Libera unioni metalliche, serrature, viti, porte, bulloni e saldature della ruggine.

• Penetra e scioglie bulloni arrugginiti o bloccati e giunti idraulici.

• Scioglie il grasso, sporcizia, olio, adesivi, colle - permettendo una facile rimozione di etichette, nastri, adesivi e materiale di riparazione in eccesso.

• Lubrificante in marina (perforazioni, tagli, scavi, ...) - previene l'usura.

• È particolarmente ideale quando si lavora con l'alluminio e le sue leghe, acciaio inox o quando si taglia la plastica.

• Pulisce bici e ferramenta.

• Lubrifica serrature, cerniere, e tutti i tipi di parti in movimento.

Caratteristiche tecniche

Stato fisico: Fluido limpido.

Tipo di solvente: Solvente.

Peso Specifico: 0,847 kg/l a 18°C.

Viscosità: a - 10°C - 13.2 cps.

a - 0°C - 8.6 cps.

a +20°C - 4.2 cps.

a +50°C - 2.1 cps.

Punto di infiammazione: > 70°C.

Conservazione: 5 anni minimo

Contenitori: 200 ml & 400 ml per pistola a spruzzo, 0.25l, 1l, 5l, 20l, 200l.

Colore: Blu.

Velocità di evaporazione: Lenta.

Temperatura di infiammazione propria: > 300°C.

Materiale di applicazione	Pennello. Rullo Pistola a spruzzo. Immersione
Suggerimenti per una corretta applicazione	<ul style="list-style-type: none"> • Coprire tutto quello che non si vuole trattare, anche le piante e arbusti. • Applicare tra i -30°C e +50°C.
Applicazione	Appicare TRANSYL®. Lasciare sulla superficie.
Conservazione	Non lasciare che si congeli.
Sicurezza	Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non respirare i vapori. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. In caso di ingestione, non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli l'etichetta o il contenuto. FDS disponibile su www.owatrol.com Le informazioni qui presenti vengono fornite a puro titolo indicativo e non implicano la responsabilità del fabbricante, non essendo l'applicazione dei prodotti svolta sotto il suo controllo
Versione	Dicembre 2014.

