



RUST SPIRIT

DEKORACYJNY AKTYWATOR RDZY

Opis	RUST SPIRIT to bardzo silny aktywator rdzy przeznaczony do dekoracyjnego tworzenia efektu rdzy na powierzchniach metali żelazawych.
Właściwości	• Aktywator rdzy na metale żelazawe. • Tworzy realistyczny efekt dekoracyjny na powierzchniach metalowych. • Łatwy w aplikacji – natryskowo lub prostymi narzędziami.
Zastosowanie	• Na zewnątrz i wewnątrz. • Ściany, podłogi (skontaktuj się z nami), stoły, krzesła...
Dane techniczne	Skład: Specjalnie opracowana kompozycja składników aktywnych. Rozpuszczalnik: Woda Ciężar właściwy (w 18°C): 1.00 kg/L ± 0.05 Lepkość: Płyn pH: 8.50 Temperatura zapłonu: Nie sklasyfikowany jako palny. Czas schnięcia (w 20°C i 50% wilgotności): 24 godziny. Czas schnięcia będzie się różnić w zależności od panujących warunków. Dostępne opakowania: Spray 500 mL Przydatność: Minimum 5 lat w nieotwieranym opakowaniu. LZO: Zgodnie z dyrektywą UE 2004/42 – nie podlega.
Narzędzia do aplikacji	Pędzel Szmatka Gąbka Walek Natrysk – z dostarczonej puszki produktu.
Dobre praktyki podczas aplikacji	Zasłonić wszystkie elementy których nie chcemy spryskać. Nakładać w temperaturze z zakresu 5°C do 35°C. Nie nakładać w bezpośrednim słońcu lub na gorące powierzchnie.
Przygotowanie powierzchni	Powierzchnia musi być czysta, sucha i wolna od jakichkolwiek zanieczyszczeń (tłuszcz, olej, itp.). Dokładnie wyczyścić powierzchnię acetonem lub innym nieutleniającym preparatem odtłuszczającym. Dokładnie sprawdzić powierzchnię czy nie ma starych powłok malarskich. W razie potrzeby usunięcia powłok – skontaktuj się z nami.
Rozcieńczanie	NIE ROZCIEŃCZAĆ!

Aplikacja	Nałożyć (spryskać) RUST SPIRIT bezpośrednio na gołą powierzchnię metalu. W celu uzyskania dodatkowego efektu dekoracyjnego można zastosować narzędzia przedstawione powyżej. Dla uzyskania najlepszego efektu naturalnej rdzy, należy spryskać powierzchnię i zostawić produkt „nierówno” rozprowadzony. UTLENIANIE rozpoczyna się natychmiast (tworzy się rdza). Jeżeli rdza nie zaczyna się wytwarzać oznacza to, że na powierzchni jest warstwa ochronna lub powierzchnia została źle przygotowana. Przygotuj poprawnie powierzchnię przed ponowną aplikacją RUST SPIRIT. Odczekać minimum 24 godziny do wyschnięcia produktu. NIE WYCIERAĆ produkty gdy wysycha. Jeżeli powietrze w miejscu aplikacji jest bardzo suche – można delikatnie spryskać powierzchnię mgiełką wody, aby reaktywować produkt. W zależności od rodzaju powierzchni – reaktywacja może prowadzić do powstania różnych kolorów rdzy. Gdy osiągniemy pożądany efekt – spłukać całą powierzchnię czystą wodą, aby powstrzymać reakcję chemiczną RUST SPIRIT. NIE STOSOWAĆ żadnych środków do neutralizacji powierzchni. Odczekać aż powierzchnia wyschnie. <u>UWAGA:</u> powierzchnia będzie narażona na dalsze rdzewienie w przyszłości. Aby zahamować ten proces polecamy OWATROL® OIL* lub OXID VERNIS*.
Wydajność	10 do 15 m² z litra. Faktyczna wydajność będzie się różnić w zależności od rodzaju powierzchni, metody aplikacji i warunków.
Ograniczenia	NIE STOSOWAĆ NA METALACH NIE ŻELAZAWYCH.
Przechowywanie	Chronić przed zamarzaniem i wysokimi temperaturami.
Bezpieczeństwo	Trzymać z dala od dzieci. Pozostałe informacje w karcie MSDS.
Informacje ogólne	Dane techniczne i zalecenia przedstawione w niniejszym dokumencie są prawidłowe na dzień sporządzenia dokumentu i stan dostępnej wiedzy oraz podane w najlepszej wierze. Wszystkie zalecenia i informacje przedstawione w tym dokumencie nie stanowią jakiegokolwiek gwarancji względem działania produktu. Z uwagi na fakt, że warunki zastosowania materiału są poza kontrolą producenta, producent gwarantuje, że produkt spełnia standardy jakości producenta materiału. Producent ogranicza swoją odpowiedzialność wyłącznie do wymiany wadliwego materiału. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany wszystkich informacji technicznych bez uprzedniego informowania.
Data wydania	01/2017

* Ten sam producent

Owatrol Original jest zastrzeżonym
znakiem handlowym



SPINEX - STEPNIAK SP.J.
Paganiniego 3A - 02-401 WARSZAWA - Polska
www.owatrol-polska.com

OWATROL INTERNATIONAL - Barcelona - Spain

Znajdź nasze rozwiązania na:
www.owatrol.com