



# OLEOFLOOR® CLASSIC

## HIGH PERFORMANCE OIL

### WET LOOK FINISH

<p><b>描述</b></p>	<p>OLÉOFLOOR® CLASSIC 是一种水性油，含丰富植物油并混合了聚氨酯树脂，赋予高耐磨性及湿润的外观。 OLÉOFLOOR® CLASSIC 能增强木材的自然美观，其湿润的外观给任何木质地板带来深度、丰富、温暖的感觉，同时其超卓的渗透性意味着能够滋养木材并提供持久的保护。</p> <p>OLÉOFLOOR® CLASSIC 具有卓越的耐化学和耐水性，是厨房和浴室木地板的完美解决方案，同时是楼梯、休息室和其他类似房间需要天然饰面的理想涂料。快速干透，易于使用的 OLÉOFLOOR® CLASSIC 是一种需要快速转动房间格调的理想解决方案。</p>
<p><b>性质</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 水性油 - 环保产品。</li> <li>• 不变黄。气味宜人。</li> <li>• 耐磨性 - 含丰富植物油，与改良聚氨酯树脂相结合。</li> <li>• 高流动性配方 - 适用于走廊和厨房。</li> <li>• 湿润的外观。给木材带来温暖和深度的感觉。</li> <li>• 增强和保持木材的自然外观</li> <li>• 易于使用。快干。</li> <li>• 优秀的渗透力。滋养木材。</li> <li>• 优异的耐磨性和耐化学性，含氨基产品。</li> <li>• 防水 - 非常适合浴室使用。</li> <li>• 不需要抛光或重型和昂贵的涂抹设备。</li> <li>• 易于维护。</li> </ul>
<p><b>基本用途</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 所有木地板、新和旧 包括镶木地板、复合（海岛型）地板和楼梯。</li> <li>• 所有软木和硬木包括异国情调的硬木。</li> </ul>
<p><b>技术数据</b></p>	<p><b>饰面：</b>亚光泽面。</p> <p><b>介质类型：</b>改良聚氨酯树脂。</p> <p><b>溶剂类型：</b>水性。</p> <p><b>比重（20°C）：</b> 1.028 ± 0.05。</p> <p><b>物理状态：</b> 半流体液态。</p> <p><b>固体含量：</b> 28% ± 2。</p> <p><b>易燃性：</b> 非易燃类。</p> <p><b>保质期：</b> 未开封原包装内至少 1 年。</p> <p><b>容器规格：</b> 1L, 5L, 20L, 200L。</p> <p><b>颜色：</b>  Classic</p> <p><b>干燥时间：</b>（数据在+ 20°C 和 50%相对湿度下）：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 不粘尘：30 分钟。</li> <li>• 正常使用：24 小时。</li> <li>• 可触摸干燥：1-2 小时。</li> <li>• 频繁使用：2 周。</li> <li>• 可打磨：4-6 小时。</li> <li>• 最终定型：2 周。</li> <li>• 重涂：4-12 小时。</li> </ul> <p><b>有机挥发物：</b> 欧盟对此类产品的限定值 (cat. A/h) 140 g/l (2010)。此产品高值为 10 g/l。</p>
<p><b>喷涂工具</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 短桩合成辊刷。(Short pile synthetic roller)</li> <li>• 合成毛刷。(Synthetic brush)</li> <li>• 地板涂抹垫-合成/超细纤维。(Floor applicator pad - synthetic/microfibre)</li> <li>• 地板涂层器。(Floor coater)</li> </ul>
<p><b>良好使用实践</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 覆盖任何非喷涂区域。</li> <li>• 移走所有家具和陈设品。</li> <li>• 兼容与先前使用 SANIXYL * (1) 处理过的木材。</li> <li>• 涂抹前请仔细搅拌。不要摇晃。</li> <li>• 无需稀释。直接使用。</li> <li>• 请勿在环境温度和木材温度低于 10°C 或高于 25°C 的情况下中使用。</li> <li>• 只可以在水分含量为 15%或以下的木质表面上使用 OLÉOFLOOR® CLASSIC。</li> <li>• 如果使用了 PRIMAFLOOR®*在地板上，只需涂抹一层 OLÉOFLOOR® CLASSIC。</li> <li>• 在最终涂层和涂抹之间不需要打磨。</li> <li>• 在所有情况下，请参照标准的使用规范。</li> </ul>

<b>表面准备</b>	<p><b>一般指引：</b> 表面必须干透、清洁、无污垢、油脂、其他表面污垢包括旧有涂层。OLÉOFLOOR® CLASSIC仅适用于全新裸木表面或以前使用OLÉOFLOOR® CLASSIC完成的木材表面。所有其他饰面必须彻底去除。 每次打磨后，必须使用真空吸尘器进行仔细清洁，包括所有聚集灰尘的地方（裙脚、散热器、管道、窗台等）。 根据表面和木材的状况，使用适当的工具和适当等级的研磨砂纸将地板打磨成裸木。 使用LIANFLOOR®* 填充2mm大小的裂缝，并使用80或100号砂纸打磨(具体取决于最后使用的砂纸粗度)。最后根据木材种类和耐磨层厚度，以120或150号砂纸进行精细加工打磨。 打磨等级（一次仅更改一个打磨等级）：</p> <table border="1" data-bbox="467 286 1037 365"> <thead> <tr> <th colspan="3">粗糙等级</th> <th colspan="3">中等等级</th> <th colspan="3">精细等级</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>24</td> <td>30</td> <td>36</td> <td>40</td> <td>50</td> <td>60</td> <td>80</td> <td>100</td> <td>120 150</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>新的木质表面：</b> 使用工业酒精(denatured alcohol)、丙酮(acetone)或类似溶剂对表面进行脱油脂。 按照上面的“<b>一般指引</b>”中的指示进行研磨。</p> <p><b>先前处理过的表面 (油性或打蜡面)：</b> 先前已上油或打蜡的表面应使用DSP 800* 进行干式脱油。 如果使用DSP 800* 脱层后，表面状况良好就不用打磨，在涂抹OLÉOFLOOR® CLASSIC之前，使用工业酒精(denatured alcohol)、丙酮(acetone)、白电油(white (mineral) spirit) 或类似溶剂中和表面。 如果需要打磨，请按照“<b>一般指引</b>”中的说明进行打磨。</p> <p><b>先前处理过的表面 (油漆，染料，清漆...)：</b> 使用砂纸打磨去除旧涂层或通过使用DSP 800* 脱涂层。 如果使用DSP 800* 脱层后，表面状况良好就不用打磨，在涂抹OLÉOFLOOR® CLASSIC之前，使用工业酒精(denatured alcohol)、丙酮(acetone)、白电油(white (mineral) spirit) 或类似溶剂中和表面。 如果使用DSP 800* 脱层后需要打磨 或 以砂纸打磨去除旧涂层，请按照“<b>一般指引</b>”中的说明进行打磨。</p>	粗糙等级			中等等级			精细等级			24	30	36	40	50	60	80	100	120 150
粗糙等级			中等等级			精细等级													
24	30	36	40	50	60	80	100	120 150											
<b>使用</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>根据木材类型和人流情况，涂上1或2层OLÉOFLOOR® CLASSIC。</li> <li>面对太阳光线并从门的对面开始涂抹，均匀及厚厚地涂抹第一层OLÉOFLOOR® CLASSIC。</li> <li>从边缘开始涂抹，然后以2米x2米的区间涂抹整个表面。</li> <li>根据实际环境条件等待干燥4小时。</li> <li>有需要时涂抹第二层。</li> <li>涂抹第一和第二层之间不要超过12小时。</li> <li>经常保持边缘湿润以避免重叠。</li> </ul>																		
<b>涂抹后的建议</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>至少等待24小时后才重置所有家具。使用地板保护垫保护。</li> <li>使用OLÉOFLOOR® CLASSIC 后至少15天不要在铺上地毯或用防护物件覆盖。</li> </ul>																		
<b>覆盖范围</b>	<p>每升可喷涂 15~20 m<sup>2</sup>。 实际覆盖范围取决于表面的喷涂方式、类型、质地和孔隙率。</p>																		
<b>清洁及维护</b>	<p><b>清洁：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>定期用刷子或吸尘器清洁地板。</li> <li>在开始的15天内，可以使用SOAPCLEAN®*和拧干的拖把清洁，往后以常规方式使用SOAPCLEAN®*清洁。</li> <li>请勿使用SPACENETT®*清洁OLÉOFLOOR® CLASSIC，除非是在“<b>维护</b>”中的指引下使用。</li> </ul> <p><b>维护：</b></p> <p><b>全面修复：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>使用SPACENETT®*仔细清洁地板。</li> <li>使用精细磨料(150号砂纸) 打磨地板。</li> <li>使用吸尘器仔细清洁。</li> <li>涂上一层薄的OLÉOFLOOR® CLASSIC，以保护并恢复地板的外观。</li> </ul> <p><b>补保：</b></p> <p>根据原始涂层的程度，进行局部修补。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>彻底清洁表面。最理想是使用SPACENETT®*清洁地板。</li> <li>使用精细磨料（150号砂纸）打磨地板。</li> <li>使用吸尘器仔细清洁。</li> <li>涂抹一层薄的OLÉOFLOOR® CLASSIC 融入到仍然具有良好色泽的区域。</li> <li>对于严重磨损的区域，可能需要涂抹第二次；根据上述“<b>使用</b>”说明中的指示涂抹。</li> <li>仍然保持良好光洁度的区域不需要进行维护。</li> </ul>																		
<b>清洁方式</b>	<p>肥皂和清水。</p>																		
<b>储存</b>	<p>避免存放在冰冻和高温环境中。</p>																		
<b>一般信息</b>	<p>我们竭尽全力确保所提供的技术数据准确无误。Owatrol International 无法控制产品的使用条件，因此不能保证产品效果。如需更多意见和信息，请联系我们的技术部门，发送邮件至 info@owatrol.com，或联系您在国家的Owatrol代理商。上述信息在发布之日准确无误。本文所提及的其它OWATROL产品均应参考相应的标签说明和技术数据表使用。</p>																		
<b>安全性</b>	<p>请置于儿童无法触及的位置。如吞下，不要试图催吐；立即就医，并出示容器或标签。有关安全数据信息(MSDS)，请访问 <a href="http://www.owatrol.com">www.owatrol.com</a></p>																		
<b>发布日期</b>	<p>2019年8月</p>																		

\* 同一生产商