



OLEOFLOOR® NATURAL

HIGH PERFORMANCE OIL

MATT FINISH

描述	<p>OLEOFLOOR® NATURAL 是一种水性木油，含丰富植物油并混合了聚氨酯树脂，能够令任何木材都具有高耐磨性及自然丰富的哑光效果。 OLEOFLOOR® NATURAL 能增强木材的自然美观，同时其卓越的渗透性意味着能够深入滋润木材并提供更持久的保护。</p> <p>OLEOFLOOR® NATURAL 具有卓越的耐化学和耐水性，是厨房和浴室木材的完美解决方案，同时是楼梯、休息室和其他类似房间等需要天然饰面的理想木油。</p> <p>快速干透，易于使用的 OLEOFLOOR® NATURAL 是一种需要快速转动房间格调的理想解决方案。</p>
性质	<ul style="list-style-type: none"> • 水性油 - 环保产品。 • 不变黄。气味宜人。 • 耐磨性 - 含丰富植物油，与改良聚氨酯树脂相结合。 • 高流动性配方 - 适用于走廊和厨房。 • 天然哑光外观。增强和保持木材的自然外观。 • 易于使用。快干。 • 优秀的渗透力。滋养木材。 • 优异的耐磨性和耐化学性，含氨基产品。 • 防水 - 非常适合浴室使用。 • 不需要抛光或重型和昂贵的涂抹设备。 • 易于维护。
基本用途	<ul style="list-style-type: none"> • 所有木地板、新和旧包括镶木地板、复合(海岛型)地板和楼梯。 • 所有软木和硬木包括异国情调的硬木。 • 以前使用过溶剂性或水基性木油的地板。
技术数据	<p>饰面：亚饰面。</p> <p>介质类型：改良聚氨酯树脂。</p> <p>溶剂类型：水性。</p> <p>比重 (20°C)： 1.028 ± 0.05。</p> <p>物理状态： 半流体液态。</p> <p>固体含量： 28% ± 2。</p> <p>易燃性： 非易燃类。</p> <p>保质期： 未开封原包装内至少 1 年。</p> <p>容器规格： 1L, 5L, 20L, 200L。</p> <p>颜色：</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  Natural </div> <div style="text-align: center;">  Antique White </div> <div style="text-align: center;">  Antique Grey </div> </div> <p>干燥时间： (在+ 20°C 和 50%相对湿度下)：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 不粘尘：30 分钟。 • 可触摸干燥：1-2 小时。 • 可打磨：4-6 小时。 • 重涂：4-12 小时。 • 正常使用：24 小时。 • 频繁使用：2 周。 • 最终定型：2 周。 <p>有机挥发物： 欧盟对此类产品的限定值 (cat. A/h)：140 g/l (2010)。此产品高值为 10 g/l。</p>
喷涂工具	<ul style="list-style-type: none"> • 短桩合成辊刷。(Short pile synthetic roller) • 合成毛刷。(Synthetic brush) • 地板涂抹垫-合成/超细纤维。(Floor applicator pad - synthetic/microfibre) • 地板涂层器。(Floor coater)
良好使用实践	<ul style="list-style-type: none"> • 覆盖任何非喷涂区域。 • 移走所有家具和陈设品。 • 兼容与先前使用 SANIXYL * (1) 处理过的木材。 • 涂抹前请仔细搅拌。不要摇晃。 • 无需稀释。直接使用。 • 请勿在环境温度和木材温度低于 10°C 或高于 25°C 的情况下中使用。 • 只可以在水分含量为 15% 或以下的木质表面上使用 OLEOFLOOR® NATURAL。 • 如果使用了 PRIMAFLOOR®* 在地板上，只需涂抹一层 OLEOFLOOR® NATURAL。 • 在最终涂层和涂抹之间不需要打磨。 • 在所有情况下，请参照标准的使用规范。

以上信息仅作参考用途，制造商不承担任何责任，产品的使用并不受制造商的监督。

<p>表面准备</p>	<p>一般指引： 表面必须干透、清洁、无污垢、油脂、其他表面污垢包括旧有涂层。 OLÉOFLOOR® NATURAL仅可用于裸木表面或以往使用過OLÉOFLOOR® NATURAL或其他木地板油的表面。 所有其他饰面必须彻底清除。 每次打磨后，必须使用真空吸尘器进行仔细清洁，包括所有聚集灰尘的地方（裙脚、散热器、管道、窗台等）。 根据表面和木材的状况，使用适当的工具和适当等级的研磨砂纸将地板打磨成裸木。 使用LIANFLOOR®* 填充2mm大小的裂缝，并使用80或100号砂纸打磨(具体取决于最后使用的砂纸粗度)。 最后根据木材种类和耐磨层厚度，以120或150号砂纸进行精细加工打磨。 打磨等级（一次仅更改一个打磨等级）：</p> <table border="1" data-bbox="454 273 1024 353"> <thead> <tr> <th colspan="3">粗糙等级</th> <th colspan="3">中等等级</th> <th colspan="4">精细等级</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>24</td> <td>30</td> <td>36</td> <td>40</td> <td>50</td> <td>60</td> <td>80</td> <td>100</td> <td>120</td> <td>150</td> </tr> </tbody> </table> <p>新的木质表面： 使用工业酒精(denatured alcohol)、丙酮(acetone)或类似溶剂对表面进行脱油脂。 按照以上“一般指引”中的指示进行研磨。</p> <p>先前处理过的表面 (油性或仍然状况良好)： 使用SPACENETT®* 仔细清洁地板。 如有需要，请重复步骤。 使用精细砂纸打磨地板（150~200号砂纸）。 使用真空吸尘器仔细清洁。</p> <p>先前处理过的表面 (油性或状况不佳或打蜡面)： 先前已上木油或打蜡的表面应使用DSP 800* 进行干式脱油。 如果使用DSP 800* 脱层后，表面状况良好就不用打磨，在涂抹OLÉOFLOOR® NATURAL之前，使用工业酒精(denatured alcohol)、丙酮(acetone)、白电油(white (mineral) spirit) 或类似溶剂中和表面。 如果需要打磨，请按照“一般指引”中的说明进行打磨。</p> <p>先前处理过的表面 (油漆、染料、清漆...): 使用砂纸打磨去除旧涂层或通过使用DSP 800* 脱涂层。 如果使用DSP 800* 脱层后，表面状况良好就不需要打磨，在涂抹OLÉOFLOOR® NATURAL之前，使用工业酒精(denatured alcohol)、丙酮(acetone)、白电油(white (mineral) spirit) 或类似溶剂中和表面。 如果使用DSP 800* 脱层后需要打磨 或是以砂纸打磨去除旧涂层，请按照“一般指引”中的说明进行打磨。</p>	粗糙等级			中等等级			精细等级				24	30	36	40	50	60	80	100	120	150
粗糙等级			中等等级			精细等级															
24	30	36	40	50	60	80	100	120	150												
<p>使用</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 根据木材类型和人流情况，涂上 1 或 2 层 OLÉOFLOOR® NATURAL。 • 面对太阳光线并从门的对面开始涂抹，均匀及厚厚地涂抹第一层的 OLÉOFLOOR® NATURAL。 • 从边缘开始涂抹，然后以 2 米 x 2 米的区间涂抹整个表面。 • 根据实际环境条件等待干燥 4 小时。 • 有需要时涂抹第二层。 • 涂抹第一和第二层之间不要超过 12 小时。 • 经常保持边缘湿润以避免重叠。 																				
<p>涂抹后的建议</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 至少等待24小时后再重置所有家具。使用地板保护垫保护。 • 使用OLÉOFLOOR® NATURAL 后至少15天不要在铺上地毯或用防护物件覆盖。 																				
<p>覆盖范围</p>	<p>每升可噴塗 15-20 m²。 實際覆蓋範圍取決於表面的噴塗方式、類型、質地和孔隙率。</p>																				
<p>清洁及维护</p>	<p>清洁：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 定期使用刷子或吸尘器清洁地板。 • 在开始的15天内，可以使用SOAPCLEAN®*和拧干的拖把清洁，往后以常规方式使用SOAPCLEAN®*清洁地板。 • 请勿使用SPACENETT®*清洁OLÉOFLOOR® NATURAL，除非是在“维护”中的指引下使用。 <p>维护：</p> <p>全面修复：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 使用SPACENETT®*仔细清洁地板。 • 使用精细磨料(150号砂纸) 打磨地板。 • 使用吸尘器仔细清洁。 • 涂上一层薄的OLÉOFLOOR® NATURAL，以保护并恢复地板的外观。 <p>补保： 根据原始涂层的磨损程度，进行局部修补。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 彻底清洁表面。最理想是使用SPACENETT®*清洁地板。 • 使用精细磨料（150号砂纸）打磨地板。 • 使用吸尘器仔细清洁。 • 涂抹一层薄的OLÉOFLOOR® NATURAL 融入到仍然具有良好色泽的区域。 • 对于严重磨损的区域，可能需要涂抹第二次；根据上述“使用”说明中的指示涂抹。 • 仍然保持良好光洁度的区域不需要进行维护。 																				
<p>清洁方式</p>	<p>肥皂和清水。</p>																				
<p>储存</p>	<p>避免存放在冰冻和高温环境中。</p>																				
<p>一般信息</p>	<p>我们竭尽全力确保所提供的技术数据准确无误。Owatrol International 无法控制产品的使用条件，因此不能保证产品效果。如需更多意见和信息，请联系我们技术部门，发送邮件至 info@owatrol.com，或联系您所在国家的Owatrol 代理商。 上述信息在发布之日准确无误。本文所提及的其它OWATROL 产品均应参考相应的标签说明和技术数据表使用。</p>																				
<p>安全性</p>	<p>请置于儿童无法触及的位置。如吞下，不要试图催吐；立即就医，并出示容器或标签。有关安全数据信息(MSDS)，请访问 www.owatrol.com</p>																				
<p>发布日期</p>	<p>2019年8月</p>																				

The following is given for information purposes only. The manufacturer cannot be held liable as it has no control over the application of the products

* 同一生產商

OWATROL INTERNATIONAL
 Barcelona – Spain
 Tel: +34 93 125 88 68
 Fax: +34 93 106 02 13

Owatrol
 is a brand of



Find all our solutions at:
www.owatrol.com