



TRANSYL®

多用途潤滑劑及滲透潤滑油

描述	<p>TRANSYL® 是一款多功能潤滑油，能深层渗透、自延伸液体并具有出色的“湿润作用”、扩散和攀爬的特性。TRANSYL® 能够渗透至最难达到的区域，是拆卸和维护金属组件，以及润滑难以触及金属部件的绝佳选择。多功能性的 TRANSYL® 已发展超过 75 年，广泛应用于各行各业 - 汽车、航空、铁路和海事行业以及各种工业。</p>
性质	<ul style="list-style-type: none"> • 松脱 - 释放及松开因生锈或腐蚀而卡住的部件。在卡住的部件之间沉积润滑膜，使卡住的部件被拆除。 • 渗透 - TRANSYL® 具有出色的“润湿”特性，能够快速扩散延伸并深层渗透。 • 润滑剂 - 可以轻松移动难以转动和卡住的部件。非常适合加工时使用。 • 清洁 - 溶解并去除污垢、油脂和灰尘。 • 保护 - 在金属表面留下薄薄的保护膜，以防止受潮和氧化。 • 水分 - 排除水分。快速干燥电子线路 - 防止湿气引起的短路。 • 自扩散延伸 - 极低的表面张力。自然毛细作用 - 爬上垂直的金属表面并渗透至难以到达的区域。 • 加工 - 防止切割头磨损。 • 不含腐蚀性或酸性物质。 • 不含有机硅。 • 适用于所有表面 - 塑料、金属、橡胶。不会破坏油漆。
基本用途	<ul style="list-style-type: none"> • 适用于室内和室外。 • 家居、工业、船舶、航空、汽车、铁路... • 松脱生锈的部件 - 螺栓、螺钉、链条、传送带、轴承..... • 润滑铰链、锁、滑轮、工具、阀门、链锯..... • 清洁引擎发动机、手动和电动工具、船用设备、工业机械... • 溶解粘合剂和香口胶(口香糖) - 易于去除标签、胶带和多余的粘合材料。 • 机械性加工润滑剂 - 钻孔、切割、打锥形、车削工作... 在铝及合金、不锈钢和塑料上使用效果特别出色。 • 电子组件、电路板、控制器、汽车电子设备.....
技术数据	<p>饰面：溶剂。</p> <p>比重(18°C)：0.855 ± 0.02。</p> <p>物理状态：液体</p> <p>固体含量：50% ± 2。</p> <p>闪点：> 60°C (140°F)。</p> <p>粘度：在 - 10°C - 13.2cps. 在 0°C - 8.6cps. 在 20°C - 4.2cps. 在 50°C - 2.1cps.</p> <p>保质期：存放在原始容器中至少5年。</p> <p>容器规格：喷涂装 200ml & 400ml。铁罐装 1L、5L、20L、200L。</p> <p>颜色：蓝色。</p> <p>蒸发速度快：慢。</p> <p>耐温性：+ 300°C</p> <p>工作温度范围：- 30°C 至 50°C。</p> <p>有机挥发物(VOC)：超出范围。</p>
喷涂工具	<p>毛刷。</p> <p>喷涂。</p> <p>浸泡。</p>
良好的使用习惯	<p>覆盖所有非喷涂区域。</p>
表面准备	<p>去除任何松散和剥落的锈迹。</p>

<p>使用</p>	<p>生锈和腐蚀的部件： 饱和渗透令物件松开。 让 TRANSYL® 起作用。 如果需要请重复程序，直至物件松开并可以移除。</p> <p>清洁和脱脂： 饱和渗透表面。 让TRANSYL® 工作一小段时间。 用刷子或布料轻刷。 擦掉多余的液体。 如果需要请重复程序。</p> <p>加工机械： 根据需要涂抹在被切割的表面上。</p> <p>电子机械： 隔离所有电源(火星塞(火嘴)引线、点火线圈等不需要)。 从系统中排出所有储存的粉末。 可直接喷在电子设备或电路板上。 使倾斜以排出過量的 TRANSYL®。 在恢复供电之前，彻底排空系统，确保所有溶剂已蒸发掉。</p>
<p>存放</p>	<p>存放在原始容器中。 避免存放在冰冻和高温环境中。</p>
<p>一般资讯</p>	<p>我们竭尽全力确保所提供的技术数据准确无误。Owatrol International 无法控制产品的使用条件，因此不能保证产品效果。 如需更多查询和信息，请联系我们的技术部门，发送邮件至 info@owatrol.com，或联系您所在国家/地区的 Owatrol 代理商。 上述信息在发布之日准确无误。 本文所提及的其它OWATROL产品均应参考相应的标签说明和技术数据表使用。</p>
<p>安全</p>	<p>有关安全数据信息，请参阅www.owatrol.com上提供的安全数据表（MSDS）以及产品包装说明。请置于儿童无法触及的位置。避免与皮肤和眼睛接触。吞食后不要催吐：立即求医并出示该容器或标签。</p>
<p>发布日期</p>	<p>2014年2月</p>

*同一生產商。

OWATROL INTERNATIONAL SLU
Barcelona – Spain
Tel. +34 93 125 88 68
Fax +34 93 106 02 13

Owatrol® Original
is a trademark



Find all our solutions:
www.owatrol.com