INTERIØR
EKSTERIØR

OWATROL THE ORIGINAL

VANNBASERT

# OWATROL® E-B BINDER

## MIX-IN HEFTGRUNN

### Produktbeskrivelse

OWATROL® E-B BINDER er en høypenetrerende malingstilsetning til bruk i vannbasert murmaling/ interiørmaling som hindrer avflassingsproblemer på krittede og porøse overflater.
OWATROL® E-B BINDER gir god vedheft, er lett å blande inn og endrer ikke den opprinnelige fargen. Den er tidsbesparende da den eliminere behovet for separat grunning.

### Egenskaper

- Første strøk gir en matt overflate og samtidig meget god vedheft.
- Stabiliserer krittede og porøse overflater og reduserer avflassing Forbedrer vedheften vesentlig mellom første og andre strøk.
- Overmalbar etter 4 timer.
- Gir bedre holdbarhet på overflaten.

### Bruksområder

- For utendørs og innendørs bruk.
- Påfør maling tilsatt OWATROL® E-B BINDER over krittet eller porøs emulsjon/oljemaling, linmaling, sandblåst murmaling eller værslitt (solid) asbestkledning.
- Ideell for overmaling av krittet aluminumskledning, finér eller hard trefiberkledning og betongkledning.

### Tekniske data

**Finish:** N/A.

**Bindemiddel:** vann-/oljeblanding.

**Løsningsmiddel:** vann.

**Egenvekt:**

**Fysisk form:** flytende.

**Brennbarhet:** N/A.

**Flammepunkt:** > 63°C

**Holdbarhet:** minst 2 år.

**Beholderstørrelse:** 1 liter, 2,5 liter, 10 liter.

**Farge:** kremhvit.

**Lukt:** mild løsningsmiddellukt.

**VOC:** EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/h) 750 g/l. (2010). Dette produktet inneholder maks. 220 g/l

### God påføringspraksis

- Følg veiledningen på emballasje.
- Vask overflater som skal behandles med egnet vaskemiddel og vann. Spyl/skyll grundig før maling.
- For behandling av jordslag, lag en løsning av 1 del blekemiddel og 3 deler vann og tilsett vaskemiddel. La denne løsningen virke i 10-15 minutter. Skyll grundig med vann og la tørke godt før maling.
- Unngå kontakt med hud og øyne, sørg for tilstrekkelig ventilasjon.

Informasjonen som fremkommer her er kun veiledende. Produsenten kan ikke garantere det endelige resultatet siden bruken av produktene ikke skjer under dennes oppsyn.

## Påføring

**MERK: Brukes kun i det første malingsstrøket**

1. Rist beholderen godt.
2. Bland alltid en liten mengde OWATROL® E-B BINDER med maling for å kontrollere kompatibiliteten.
3. Bland 1 del OWATROL® E-B BINDER til 4 deler maling.
4. Røres/ristes godt sammen. Hvis malingen tykner, tilsett nok vann til at malingen får tilbake sin opprinnelige konsistens.
5. Mal som vanlig.
6. Når første strøk iblandet OWATROL® E-B BINDER er tørrt, påføres andre strøk. Ikke påfør mer maling hvis første strøk fremdeles føles mykt eller klebrig.

## Dekkevne

Dekkevnen varerier i forhold til tekstur og porøsitet på overflaten. Generelt forbruk reduseres med 20% når det iblandes OWATROL® E-B BINDER.

## Begrensninger

OWATROL® E-B BINDER skal kun brukes i første strøk, skal ikke tilsettes blank vannbasert maling ved bruk av kun ett strøk.

## Rengjøring

- Verktøy som; Pensler, ruller, utstyrsdyser og slemmekoster rengjøres med husholdningssåpe og vann.
- Om malingen skulle tørke, bruk malingsfjerner eller penselvask.
- Oppbevar malerverktøy i vann når det ikke er i bruk.
- Tom emballasje og filler tørkes og kastes i henhold til lokale forskrifter.

## Oppbevaring

- Oppbevar ubrukt materiale i tett lukket beholder.
- Beskyttes mot frost.

## Sikkerhet

Inneholder koboltkarboksylater. Kan gi allergisk reaksjon.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Unngå å puste inn damp. Unngå kontakt med huden.
Ved svelging må ikke brekninger fremkalles: søk lege umiddelbart og vis fram beholderen eller etiketten.
**HMS-datablad tilgjengelig på www.owatrol.com/no**

Informasjonen som fremkommer her er kun veiledende. Produsenten kan ikke garantere det endelige resultatet siden bruken av produktene ikke skjer under dennes oppsyn.

OWATROL INTERNATIONAL NORDIC A.S.
Postboks 63 Lilleaker - 0216 - Oslo - Norway
T. +34 93 125 88 68 - F. +34 93 106 02 13

OWATROL® E-B BINDER er et varemerke fra
DURIEU GROUPE

Finn alle våre løsninger:
www.owatrol.no

03/13 - rcs Tours 331 998 484 - © YarikK
adfields