



INNENDØRS
UTENDØRS



GELCOAT RESTORER

FARGE/GLANSFORNYER

Produktbeskrivelse	GELCOAT RESTORER inneholder ikke silikon eller voks, en rask og enkel måte å gjenopprette farge på falmede overflater. GELCOAT RESTORER penetrerer dypt inn i gelcoaten og refukter pigmentene for så å gjenopprette det triste, falmede utseende på gelcoaten til original farge og glans. GELCOAT RESTORER tørker til en robust, holdbar og fleksibel finish, noe som eliminerer behovet for bruk av kostbar voks og polering som danner overflatefilm og tørker raskt ut.
Egenskaper	• Gjenoppretter original farge og tørker til en robust, fleksibel finish. • Penetrerer dypt inn i gelcoaten og gir en lang holdbarhet. • Eliminerer behovet for voks og polering som danner overflatefilm og tørker fort ut. • Enkel påføring - enkelt vedlikehold.
Bruksområder	• Fungerer på gelcoat, plastikk... • Vannrette og loddrette flater.
Tekniske data	Bindemiddel: Alkydharpiks. Løsemiddel: Løsemiddel. Viskositet: Væske. Spesifikk egenvekt (ved 20°C): 0,857 ± 0,05. Fastmasse: 33 % ± 2. Flammepunkt: > 60°C. Holdbarhet: Minst 2 år i original, uåpnet emballasje. Beholderstørrelse: 0,5 l, 1 l. Farge: Ravgul. Tørketid: 24 timer, avhengig av temperatur og fuktighet.
Påføringsredskap	• Pensel: høy kvalitet med natur- eller syntetbust. • MYK klut.
God påføringspraksis	• Velg et område som kan behandles i løpet av fem minutter. • Bruk beskyttelsesklær og hansker. • Dekk områder du ønsker å beskytte. • Påføres mellom +5°C og +35°C. • Må ikke påføres i direkte sollys eller på oppvarmede flater. • Brukes som den er, skal ikke tynnes.
Forbehandling	• Sørg for at overflaten er ren, tørr og fri for fett, voks, silikon etc. • Rengjør overflaten med varmt såpevann, egnet vaskemiddel eller DECK CLEANER* (følg instruksjon på beholder). • Skyll godt. • La overflaten tørke godt (minimum 12 timer).

Informasjonen som fremkommer her er kun veiledende. Produsenten kan ikke garantere det endelige resultatet siden bruken av produktene ikke skjer under dennes oppsyn.

Påføring	• Påfør et jevnt fylldig strøk med GELCOAT RESTORER. • La virke i 10-20 minutter. • Hvis flaten absorberer GELCOAT RESTORER ujevnt, dvs. at det blir matte-/blanke partier, overfør oljen fra de blanke til de matte partiene. • Tørk av overflødig GELCOAT RESTORER med en ren lofri klut før den blir klebrig (normalt 10-20 min.). • Poler forsiktig med en lofri klut til ny glans. • Om nødvendig repeteres påføringsprosessen. Sørg for at GELCOAT RESTORER ikke tørker og danner film på overflaten. Merk: GELCOAT RESTORER er ikke en overflatebehandling, den skal penetrere inn i gelcoaten ikke danne overflatehinne. Om GELCOAT RESTORER skulle tørke på overflaten kan denne fjernes med MARINE STRIP* etter instruksjon på emballasjen.
Dekkevne	• 18 m² per liter. • Faktisk dekkevne varierer avhengig av type, alder og struktur i overflaten.
Rengjøring	Pensler, redskap og utstyr rengjøres med White Sprit. Merk: Kluter, filler osv. som er dynket i GELCOAT RESTORER er selvantennelige. Kluter, filler osv. må dynkes i vann etter bruk eller legges i en tett, vannfylt metallbeholder før de kastes med husholdningsavfall.
Lagring	• Rester av GELCOAT RESTORER bør helles i en mindre, lufttett, lukket metall- eller glassbeholder. • Unngå frost og høye temperaturer.
Generell informasjon	Alle forholdsregler er tatt for å sikre at informasjonen i dette tekniske dataarket er nøyaktig. OWATROL International kan ikke garantere resultatet siden vi ikke har kontroll over forholdene våre produkter brukes under. For ytterligere råd og informasjon bes du kontakte vår tekniske avdeling med e-post til info@owatrol.com eller den lokale OWATROL-representanten for ditt land. Informasjonen ovenfor er korrekt på utstedelsesdatoen.
Sikkerhet	Oppbevares utilgjengelig for barn. Brekning må ikke fremkalles ved svelging; Kontakt lege omgående og fremvis etikett eller emballasje. HMS datablad tilgjengelig på www.owatrol.com
Utgivelsesdato	August 2011.

* Samme produsent



© Gaspr13