



UTENDØRS



# MAST RESTORER

## FARGE OG GLANSFORNYER til aluminium og metall

<b>Produktbeskrivelse</b>	<p>MAST RESTORER, inneholder ikke silikon eller voks, en rask og enkel måte å gjenopprette glans til oksiderte aluminiummaster- og farge til falmede glassfibermaster.</p> <p>MAST RESTORER penetrerer dypt inn i oksidert aluminium og gjenoppretter tidligere glans, på glassfiber refuktes pigmentet for å gjenopprette den opprinnelige fargen; tørker til en robust, fleksibel finish. MAST RESTORER eliminerer behovet for kostbar voks og polish som danner overflatefilm og tørker hurtig ut.</p>
<b>Egenskaper</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Gjenoppretter opprinnelig farge og tørker til en robust, fleksibel finish.</li><li>• Gjenoppretter glans på aluminium.</li><li>• Lang holdbarhet, penetrerer dypt inn i glassfiber.</li><li>• Eliminerer behovet for kostbar voks og polish som danner overflatefilm og tørker hurtig ut.</li><li>• Enkel påføring - enkelt vedlikehold.</li></ul>
<b>Bruksområder</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Fungerer på aluminium, glassfiber, plastikk...</li><li>• Vannrette og loddrette flater.</li></ul>
<b>Tekniske data</b>	<p><b>Bindemiddel:</b> Alkydharpiks.</p> <p><b>Løsemiddel:</b> Solvent.</p> <p><b>Viskositet:</b> Væske.</p> <p><b>Spesifikk egenvekt (ved 20°C):</b> 0,857 ± 0,05.</p> <p><b>Fastmasse:</b> 33 % ± 2.</p> <p><b>Flammepunkt:</b> &gt; 60°C.</p> <p><b>Holdbarhet:</b> Minst 2 år i original, uåpnet emballasje.</p> <p><b>Beholderstørrelse:</b> 0,5 l.</p> <p><b>Farge:</b> Ravgul.</p> <p><b>Tørketid:</b> 24 timer, avhengig av temperatur og fuktighet.</p>
<b>Påføringsredskap</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pensel: høy kvalitet med natur- eller syntetbust.</li><li>• MYK klut.</li><li>• Fin stålull (000).</li></ul>
<b>God påføringspraksis</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Velg et område som kan behandles i løpet av fem minutter.</li><li>• Bruk beskyttelsesklær og hansker.</li><li>• Dekk til områder du ønsker å beskytte.</li><li>• Påføres mellom +5°C og +35°C.</li><li>• Må ikke påføres i direkte sollys eller på oppvarmede overflater.</li><li>• Brukes som den er, skal ikke tynnes.</li></ul>
<b>Forbehandling</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sørg for at overflaten er ren, tørr og fri for fett, voks, silikon etc.</li><li>• Rengjør overflaten med varmt såpevann, egnet vaskemiddel eller DECK CLEANER* (følg instruksjon på beholder).</li><li>• Skyll godt.</li><li>• La overflaten tørke (minimum 12 timer).</li></ul> <p><b>Merk:</b> DECK CLEANER* må ikke brukes på aluminium.</p>

## Påføring

- Påfør et jevnt fylldig strøk med MAST RESTORER. For aluminium; påfør med fin stålull (000) fuktet med MAST RESTORER. **For glassfiber; påfør MAST RESTORER med pensel.**
- La virke i 5-10 minutter.
- Hvis flaten absorberer MAST RESTORER ujevnt, dvs.at det blir matte-/blanke partier, overføres oljen fra de blanke til de matte partiene.
- Tørk av overflødig MAST RESTORER med en ren lofri klut før den blir klebrig (normalt 5-10 minutter).
- Poler forsiktig med en lofri klut til ny glans.
- Om nødvendig repeteres påføringsprosessen. Sørg for at MAST RESTORER ikke tørker og danner film på overflaten.

**Note:** MAST RESTORER er ikke en overflatebehandling, den skal penetrere inn i underlaget ikke danne overflatefilm. Om MAST RESTORER skulle tørke på overflaten kan denne fjernes med MARINE STRIP\* etter instruksjon på emballasjen. MARINE STRIP\* må IKKE brukes på aluminium. Bruk en egnet malingsfjerner for aluminium.

## Dekkevne

- 18 m<sup>2</sup>/liter.
- Faktisk dekkevne varierer avhengig a type, alder og strukturen i overflaten.

## Rengjøring

Pensler, redskap og utstyr rengjøres med White Sprit.

**Merk:** Kluter, stålull osv. Som er dynket i MAST RESTORER er selvantennelige. Kluter, stålull osv. må dynkes i vann etter bruk eller legges i en tett, vannfylt metallbeholder før de kastes med husholdningsavfall.

## Lagring

- Rester av MAST RESTORER bør helles i en mindre, lufttett, lukket metal- eller glassbeholder.
- Unngå frost og høye temperaturer.

## Generell informasjon

Alle forhåndsregler er tatt for å sikre at informasjonen i dette tekniske dataarket er nøyaktig. OWATROL International kan ikke garantere resultatet siden vi ikke har kontroll over forholdene våre produkter brukes under. For ytterligere råd og informasjon bes du kontakte vår tekniske avdeling med e-post til [info@owatrol.com](mailto:info@owatrol.com) eller den lokale OWATROL representanten for ditt land. Informasjonen ovenfor er korrekt på utstedelsesdatoen.

## Sikkerhet

Oppbevares utilgjengelig for barn. Unngå innånding av damp. Unngå kontakt med huden. Ved svelging må ikke brekninger fremkalles: kontakt lege omgående og vis denne beholderen eller etiketten.

HMS datablad tilgjengelig på [www.owatrol.no](http://www.owatrol.no)

## Utgivelsesdato

August 2011.

\* Samme produsent



OWATROL INTERNATIONAL NORDIC A.S.

Postboks 63 Lilleaker - 0216 - Oslo - Norway

T. +34 93 125 88 68 - F. +34 93 106 02 13

MAST RESTORER er et varemerke fra



Finn alle våre løsninger:

[www.owatrol.no](http://www.owatrol.no)